

# imagePROGRAF PRO-2100

## PRINTIM I CILËSISË SË LARTË ME PROCESIM TË AVANCUAR TË FIGURËS

Printer 24-inçësh që realizon printime të cilësisë së lartë për tregjet e grafikëve, arteve të bukura dhe të printimeve me pagesë, në përmasa kompakte.



- **Printim me fjalëkalim**

Caktoni autorizime për printimin nga përdoruesit, si dhe fjalëkalime për të kufizuar aksesin dhe përmirësuar sigurinë

- **Procese të automatizuara**

Administrimi inteligjent i materialeve i pikas vetiu llojet e materialeve dhe përlllogarit materialin e mbetur

- **Zgjidhje softuerike**

"Professional Print" ju mundëson shqyrtim paraprak, funksione faqosjeje dhe printim motivesh përmes ekranit

- **Efikasitet pune**

Punoni me më shumë rendiment duke i ruajtur cilësimet e detyrave rutinë të printimit, në nivel individual

- **Printim pa bordura**

Printoni foto të përmasave të ndryshme nga i njëjti rul materiali, me rregullim të përpiktë të marzheve

### GAMA E PRODUKTEVE



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

**Canon**

---

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF PRO-2100

## TEKNOLOGJIA

Lloji i printerit	12-ngjyrësh 24 in/610mm
Teknologjia e printimit	Tipi i integruar Canon Bubblejet on Demand me 12 ngjyra (12 çipe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	18 432 spërkatëse (1536 spërkatëse me nga 12 ngjyra)
Përpikëria e vizës	±0.1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet. Kërkolet letër për CAD: vetëm letër e thjeshtë, letër kalk CAD, letër me veshje, film mat i tejdrukshëm CAD
Hapi i spërkatësës	600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 4 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml Boja fillestare e përfshirë: 160ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment - e zezë, e zezë mat, cian, magenta, e verdhë, cian fotografike, magenta fotografike, gri, gri fotografike, e kuqe, blu, optimizuesi kromatik
Pajtueshmëria me sistemet operative	Microsoft Windows: 32 Bit, Vista, 7,8, 8.1,10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7,8, 8.1,10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Gjuhët e printerit	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqe standarde	Porta USB A: Printimi i drejtpërdrejtë i memories USB për skedarët JPEG/PDF Porta USB B: USB 2.0 e integruar me shpejtësi të lartë Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

## MEMORIA

Memorie standarde	3 GB
Njësia e diskut	500 GB (disk HDD i enkriptuar)

## KOHA E PRINTIMIT PËR A1 PËRMASAT E FAQES

Lloji i Medias	Modaliteti i printimit: Koha e printimit
Letër e Zakonshme	<b>Modaliteti i printimit</b> Koha e printimit I shpejtë 0:58 min Standard 1:38 min
Letër e veshur	<b>Modaliteti i printimit</b> Koha e printimit Standard 1:38 min Cilësi e lartë 3:11 min
Letër fotografike me shkëlqim	<b>Modaliteti i printimit</b> Koha e printimit Standard 3:11 min Cilësi e lartë 5:02 min

## PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia dhe nxjerrja e materialit	Letra e rullit të përdorur: një rul, ngarkimi përpara, dalja përpara Letra e rullit të poshtëm: një rul, ngarkimi përpara, dalja përpara Letra e prerë: Ngarkimi përpara, dalja përpara (furnizimi manual me levën e bllokimit të medias)
Gjerësia e materialit	Letër me rull: 152,4-610 mm Letër e prerë: 152,4-610 mm
Trashësia e materialit	Ruli/e prerë: 0,07 - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	203.2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Letër rull: 18 m (ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe punës përkatëse) Letër e prerë: 2133,6 mm
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Letër rull: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm
Zona e printueshme e marzheve	Letër rull: lart: 3 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm Letër rull (printim pa bordura): lart: 0 mm; poshtë: 0 mm; anë: 0 mm Letër e prerë: Kreu: 3 mm, Fundi: 20 mm, Ana: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur. Letra e prerë: 1 fletë
Njësi e rullit të marrjes së medias	Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblidhet brenda ose jashtë rullit

## Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm rull)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 in, 14 in, 17 in, 24 in, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 in, 8 in*, 12 in, 16 in*, 20 in, 22 in, 30 in*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm dhe gjerësi e posaçmë rull (154,2-610 mm)
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PËRMASAT DHE PESHA

**Përmasat Fizike**  
Gjer.xthell.xlart. (mm)  
dhe pesha (kg)

**Përmasat në paketim**  
Gjer.xthell.xlart. (mm)  
dhe pesha (kg)

## KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji  
Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret  
Certifikatat

## ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET  
Elementet opsionale

## PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

## Mohimi i përgjegjesisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së dhënies së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. "™" dhe "®": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/ material rekomandohet.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 in, 14 in, 17 in, 24 in, 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 6 in, 8 in\*, 12 in, 16 in\*, 20 in, 22 in, 30 in\*, 300 mm\*, 500 mm, 600 mm dhe gjerësi e posaçmë rull (154,2-610 mm)

\*Disa kushte mjedisore mund të mos sigurojnë rezultatin e dëshiruar

Pozicioni standard: 1 fletë  
Pozicioni i shtrirë: horizontal A2, letër me shkëlqim më pak se 10 fletë, letër e veshur më pak se 20 fletë (përfashtohen fletët me valëzim të fortë)

1110 x 984 x 1168 mm (shporta e hapur)  
1110 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur)  
119kg (duke përfshirë kompletin e mbajtësës së rullit dhe njësinë e rullit; pa bojën dhe kokat e printimit)

Printeri (njësia kryesore me paletë): 1324 x 902 x 1042 mm  
124kg  
Njësia e rullit: 1244 x 562 x 461 mm  
26kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 93 W ose më pak  
Modaliteti i gjumit: 2,0W ose më pak  
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta  
Fikja: 0,3 W ose më pak

Temperatura: 15-30\*, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Gjatë punës: afro 46 dB (A) (letër me shkëlqim, përparësia e printimit: standarde)  
Në pritje: 35 dB (A) e poshtë  
Përdorimi: 6,4 bel ose më pak (letër me shkëlqim, imazh, përparësia e printimit: standarde) (matur me standardin ISO 7779)

Evropë: shenja CE, Rusi: EAC

TUV, CB

Printeri, 1 kokë printimi, aksesor bazë letre 3 in, kordon elektrik, 1 komplet bojërash fillestare, manuali i konfigurimit, fletëpalosja e sigurisë/standardeve mjedisore, CD-ROM (Win) me softuerin e përdorimit, CD-ROM me "PosterArtist Lite", fleta e biocidëve e BE-së, fleta e Bashkimit Ekonomik Euraziatik, fleta e informacionit të rëndësishëm

"imagePROGRAF PRO Printer Driver" dhe "PosterArtist Lite" Softuerë të tjerë ofrohen si shpikime nga interneti.

Mbështetësja e printerit: SD-21  
Mbajtësja e rullit 2/3 in: RH2-29  
Njësia e rullit: RU-23

Depozita e bojës: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)  
Koka e printimit: PF-10  
Thika e prerjes: CT-07  
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2019