

imagePROGRAF
PRO-4100

UOVERTRUFFEN FARVEGENGIVELSE MED HURTIGT OG EFFEKTIVT 44" OUTPUT

En storformatsløsning til
printleverandører på markedet
for fotografi og kunsttryk.



- **Medieekspert**

Automatisk mediehåndtering tilpasser sig enhver medietype og giver en strømlinet brugeroplevelse

- **Beskyt printoplysninger**

Maksimér sikkerheden ved at begrænse printtilslutninger og protokoller med individuelle brugeradgangskoder

- **Effektivt workflow**

Arbejd smartere med genvejstaster og gemte indstillinger på displayet til ofte benyttede funktioner

- **Automatisk registrering af medietype**

En sensor registrerer mediet, matcher det med en intern database og vælger automatisk medietypen

- **Farvegivningelse**

Avanceret billedbehandling giver præcist farveudtryk, forbedrer nuancejustering og øger skarpheden

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-4100

TEKNOLOGI

Printertype	12 farver 44"/1.118 mm
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand 12 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
Dysepitch	600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Blækråbestørrelse	Min. 4 pl pr. farve
Blækkapacitet	Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml Medfølgende startblæk: 330 ml
Blæktype	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotogrå, Rød, Blå, Chroma Optimiser
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows: 32-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Microsoft Windows: 64-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008/R2, Server 2012 R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Printersprog	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	3 GB
Harddisk	500 GB (krypteret HDD)

PRINTTID FOR AOSIDESTØRRELSE

Medietype	Printmetode	Printtid
Almindeligt papir	Hurtig	01:37 min
	Standard	02:49 min
Coated papir	Printmetode	Printtid
	Standard	02:49 min
Blankt fotopapir	Høj kvalitet	05:35 min
	Printmetode	Printtid
	Standard	05:35 min
	Høj kvalitet	08:50 min

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Øverste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullemedie: 152,4 - 1.118 mm Enkeltark: 152,4 - 1.118 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm
Mindste printbare længde	203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullemedie: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 2133,6 mm
Maksimal diameter af medierulle	170 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer - printbart område	Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier	Rullemedie: To ruller. Automatisk skift er mulig. Enkeltark: 1 ark
Bredde for print til kant (kun rulle)	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside
Maks. antal leverede print	515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm og brugerdefineret rullebredde (152,4 - 1.118 mm) * Under visse miljømæssige forhold opnås det ønskede resultat muligvis ikke

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål	1593 x 984 x 1168 mm (med åben bakke)
B x D x H (mm) og vægt (kg)	1593 x 766 x 1168 mm (med lukket bakke)
Mål (emballeret)	145kg (inkl. rulleholdersæt og rulleenhed, ekskl. blæk og printhead)
B x D x H (mm) og vægt (kg)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1820 x 915 x 1042 mm 177kg Rulleenhed: 1.727 x 562 x 461 mm 33kg

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsyning	I drift: 107 W eller mindre Dvale: 2,0W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30°C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (Strøm/tryk)	I drift: ca. 48 dB (A) (Blankt papir, printprioritet: standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 6,6 Bel eller mindre (blankt papir, billede, printprioritet: standard) (Målt i forhold til ISO 7779-standard)
Regulativer	Europa: CE-mærket, Rusland: EAC
Certifikater	TUV, CB

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold	Printer, 1 printhead, 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt medfølgende blæktanke, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark til den euroasiske økonomiske union, ark med vigtige oplysninger
Medfølgende software	imagePROGRAF PRO-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.

TILBEHØR

Tilbehør	2/3" rulleholder: RH2-46 Rulleenhed: RU-43
FORBRUGSSTOFFER	Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Printhead: PF-10 Skærebånd: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette dokument og specifikationer for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019