

imagePROGRAF
PRO-4100

OÖVERTRÄFFAD FÄRGÅTERGIVNING MED SNABBA OCH EFFEKTIVA 44-TUMSUTSKRIFTER

En storformatslösning
för utkriftsleverantörer
på fotograferings- och
konstmarknaden



- **Materialekspert**

Automatisk materialhantering som kan anpassas efter alla materialtyper, för en smidig användarupplevelse

- **Skydda utskriftsdata**

Maximera säkerheten genom att begränsa utskriftsanslutningar och -protokoll med individuella användarlösenord

- **Effektivt arbetsflöde**

Arbeta smartare med knappar och sparade inställningar på skärmen för funktioner som används ofta

- **Automatisk materialtypsavkänning**

En sensor känner av materialet, matchar det med en intern databas och väljer automatiskt den materialtypen

- **Färgåtergivning**

Avancerad bildbearbetning återger färger korrekt, förbättrar graderingen och ökar skärpan

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNIK

| | |
|---|---|
| Skrivartyp | 12 färger, 44 tum/1 118 mm |
| Utskriftsteknik | Canon Bubblejet på begäran 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud) |
| Utskriftsupplösning | 2 400 x 1 200 dpi |
| Antal munstycken | 18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger) |
| Linjexakthet | ±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestrukt papper, genomskinlig matt CAD-film |
| Breddsteg munstycken | 600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken |
| Storlek på bläckdroppar | Minst 4 pl per färg |
| Bläckkapacitet | Volym som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml Medföljande startbläck: 330 ml |
| Bläcktyp | Pigmentbaserat bläck - svart, mattsvart, cyan, magenta, gult, fotocyan, magenta, grått, fotogrått, rött, blått, Chroma Optimiser |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15 |
| Skrivarspråk | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
| Standardgränssnitt | USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN |
| MINNE | |
| Standardminne | 3 GB |
| Hårddisk | 500 GB (krypterad hårddisk) |
| UTSKRIFTSTID FÖR A0-SIDSTORLEK | |
| Utskriftsmaterial | Utskriftsläge: utskriftstid |
| Vanligt papper | Utskriftsläge Utskriftstid Snabb 1:37 min Standard 2:49 min |
| Bestrukt papper | Utskriftsläge Utskriftstid Standard 2:49 min Hög kvalitet 5:35 min |
| Glossy Photo Paper | Utskriftsläge Utskriftstid Standard 5:35 min Hög kvalitet 8:50 min |
| HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL | |
| In- och utmatning | Övre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallässpaken) |
| Materialets bredd | Papper på rulle: 152,4-1 118 mm Arkskuret: 152,4-1 118 mm |
| Maxtjocklek på material | Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm |
| Minsta utskrivbara längd | 203,2 mm |
| Största utskrivbara längd | Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 2 133,6 mm |
| Maximal diameter för rulle | 170 mm |
| Storlek innerhysa | Invändig diameter på rullkärna: 2/3 tum |
| Marginaler, rekommenderad yta | Rullpapper: upp till: 20 mm, ned till: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upp till: 20 mm, ned till: 20 mm, sida: 3 mm |
| Marginaler, utskrivbart område | Rullpapper: upp till: 3 mm, ned till: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upp till: 0 mm, ned till: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upp till: 3 mm, ned till: 20 mm, sida: 3 mm |

Inmatningskapacitet

Medieupprullningsenhet

Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrift

MÅTT OCH VIKT

Mått
BxDxH (mm) och vikt (kg)Förpackningens mått
BxDxH (mm) och vikt (kg)

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

Strömförbrukning

Driftsmiljö

Ljudnivå
(ström/tryck)

Märkning

Certifikat

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och *:
Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Rullpapper: två rullar. Automatisk växling av rulle tillåts.
Arkskuret: 1 ark

Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm och anpassad rullbredd (152,4-1 118 mm)

*Vissa omgivningsförhållanden ger kanske inte önskat resultat

Standardläge: 1 ark
Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestrukt papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)

1 593 x 984 x 1 168 mm (öppen korg)
1 593 x 766 x 1 168 mm (stängd korg)
145kg (inklusive rullhållarpaket och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvuden)

Skrivaren: (huvudenhet med pall): 1 820 x 915 x 1 042 mm 177kg
Rullenhet: 1 727 x 562 x 461 mm 33kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 107 W eller lägre
Viloläge: 2,0W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka fem minuter
Avstånd: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Drift: cirka 48 dB (A)
(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)
Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre
Drift: 6,6 Bel eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (uppmätt enligt ISO 7779)

Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC

TUV, CB

Skrivare, 1x skrivhuvud, 3-tums pappersrullellsats, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljön, användarprogramvara på CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite på CD-ROM, EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information imagePROGRAF PRO-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite
Annan programvara finns att hämta på webben.

2/3-tums rullhållarpaket: RH2-46
Rullenhet: RU-43

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-10
Skärblad: CT-07
Underhållskasset: MC-30

