

imagePROGRAF PRO-6100

BEREIK EEN VERBLUFFENDE PRINTWALITEIT MET GEAVANCEERDE BEVEILIGING

Een grootformaat-oplossing
voor printserviceproviders in de
fotografie- en grafische branche



- **Inkkosten besparen**

De schatting van het resterende materiaal voorkomt verspilling van inkt door u precies te laten zien hoeveel materiaal er nog over is

- **Beveiligd printen**

Beperk printverbindingen en -toegang door beveiligingsniveaus voor gebruikers en individuele wachtwoorden in te stellen

- **Slimme software**

Intuïtieve bediening van pre-printinstellingen op het scherm voor nauwkeurige uitvoer met Professional Print

- **Alle materiaalsoorten / automatische detectie van mediumtype**

Een sensor detecteert de media, koppelt deze aan een interne database en selecteert automatisch de materiaalsoort

- **Printen zonder witrand**

Print afbeeldingen van verschillende formaten zonder rand vanaf één rolformaat, met een hoge nauwkeurigheid voor het aanpassen van de marge

PRODUCTASSORTIMENT



ImagePROGRAF PRO-2100



ImagePROGRAF PRO-4100



ImagePROGRAF PRO-6100

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF PRO-6100

TECHNOLOGIE

Printertype	12-kleuren 60 inch / 1.524 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12-kleuren)
Lijn nauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtreppapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
Pitch van spuitopeningen	600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen
Grootte inktdruppels	minimaal 4 pl per kleur
Inktcapaciteit	Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml Meegeleverde inktstarterset: 330 ml
Inktype	Pigmentinkten: zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel, fotocyaan, fotomagenta, grijs, fotogrijs, rood, blauw, Chroma Optimiser
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows: 32-bits, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008, 64-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Printertalen	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standaardinterfaces	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van de wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	3 GB
Harde schijf	500 GB (HDD gecodeerd)

PRINTTIJD VOOR A0 PAGINAFORMAAT

Soort media	Printmodus: printtijd	
Normaal papier	Printmodus	Printtijd
	Snel	1:37 min
Gecoat papier	Printmodus	Printtijd
	Standaard	2:49 min
Glossy Photo Paper	Printmodus	Printtijd
	Standaard	5:35 min
	Hoge kwaliteit	8:50 min

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Bovenste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
Mediabreedte	Rol papier: 152,4 - 1.524 mm Losse vellen: 152,4 - 1.524 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	203,2 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	170 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Losse vellen: 1 vel
Media-invoercapaciteit	



Take-up unit

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch, 42 inch, 44 inch, 50 inch, 54 inch, 60 inch, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 inch, 8 inch*, 12 inch, 16 inch*, 20 inch, 22 inch, 30 inch*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm en aangepaste rolbreedte (152,4 - 1.524 mm)
*Sommige omstandigheden leveren mogelijk niet het gewenste resultaat.

Maximaal aantal geleverde prints

Standaardpositie: 1 vel
Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)

1.999 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open)
1.999 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten)
171 kg (inclusief rolhouderset en roleenheid, exclusief inkt en printkoppen)

Afmetingen in verpakking b x d x h (mm) en gewicht (kg)

Printer (hoofdeenheid met pallet): 2.227 x 915 x 1.022 mm
212 kg
Roleenheid: 2.133 x 562 x 461 mm
42 kg

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

AC 100-240V (50-60Hz)

Stroomverbruik

In gebruik: 97 W of minder
Slaapstand: 2,1 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15 - 30°C
Vochtigheidsgraad: 10 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

In gebruik: 48 dB (A)
(glanzend papier, printprioriteit: standaard)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
Bij gebruik: maximaal 6,6 Bel
(glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard)
(Gemeten tegen ISO 7779-standaard)

Voorschriften

Europa: CE-markering, Rusland: EAC

Certificaten

TUV, CB

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos

Printer, 1 printkop, 3-inch kernadapter voor papier, netsnoer, 1 starterset inktcartridges, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biocide Sheet, Eurasian Economic Union Sheet, Informatieblad met belangrijke informatie

Meegeleverde software

imagePROGRAF PRO-printerdriver
Andere software vanaf internet te downloaden.

OPTIES

Optionele items

2/3 inch rolhouder: RH2-66
Roleenheid: RU-63

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttanks: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printkop: PF-10
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019

