

imagePROGRAF PRO-6100

VIRKELIGGJØR ENESTÅENDE UTSKRIFTSKVA- LITET MED AVANSERT SIKKERHET

En storformatsløsning for
utskriftstjenesteleverandører i
foto- og kunstmarkedene.



- **Reduser blekkostnader**
Gjenværende beregning av medier
forhindrer sløsing med blekk ved å fortelle
deg nøyaktig hvor mye medier du har igjen
- **Sikker utskrift**
Begrens utskriftstilkoblinger og -tilgang
ved å angi brukersikkerhetsnivåer og
individuelle passord
- **Smart programvare**
Intuitivt kontroller forhåndsinnstillinger
til utskriften på skjermen for nøyaktige
utskrifter med Professional Print
- **All medietyper / Automatisk
medietyperegistrering**
En sensor registrerer mediet, samsvarer
det med en intern database og velger
medietyperen automatisk
- **Kantløse utskrifter**
Skriv ut kantløse utskrifter i mange
ulike størrelser fra én rullstørrelse med
justeringsnøyaktighet med høy margin

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF PRO-6100

TEKNOLOGI

Skrivertype	12 farger - 60 tommer / 1524 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet med demand 12 farger, integrert type (12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	18 432 dyser (1536 dyser x 12 farger)*
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagte papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	600 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	minst 4 pl pr. farge
Blekkkapasitet	Blekk i handel: 160/330/700 ml Inkludert startblekk: 330 ml
Blekktype	Pigmentblekk - svart, matt svart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, rød, blå, Chroma Optimizer
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Skriverspråk	SG-raster (hurtig rastergrafikk), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukehåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	3 GB
Harddisk	500 GB (kryptert harddisk)

UTSKRIFTSTID FOR A0 FORMAT

Mediealternativer	Utskriftsmodus: Utskriftstid						
Vanlig papir	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Rask</td><td>01:37 min</td></tr><tr><td>Standard</td><td>02:49 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Rask	01:37 min	Standard	02:49 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Rask	01:37 min						
Standard	02:49 min						
Bestroket papir	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>02:49 min</td></tr><tr><td>Høy kvalitet</td><td>05:35 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Standard	02:49 min	Høy kvalitet	05:35 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Standard	02:49 min						
Høy kvalitet	05:35 min						
Glossy Photo Paper	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>05:35 min</td></tr><tr><td>Høy kvalitet</td><td>08:50 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Standard	05:35 min	Høy kvalitet	08:50 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Standard	05:35 min						
Høy kvalitet	08:50 min						

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Øvre rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Lavere rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 152,4-1524 mm Enkle ark: 152,4-1524 mm
Medietykkelse	Rull / enkle ark: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm
Kjernetørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematningskapasitet

Medieopptaksenhet for rull	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Enkle ark: 1 ark
Bredde for kant til kant- utskrifter (kun rull)	Dobbelrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer, 42 tommer, 44 tommer, 50 tommer, 54 tommer, 60 tommer, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 tommer, 8 tommer*, 12 tommer, 16 tommer*, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm og egendefinert rullbredde (152,4-1524 mm) *Visse omgivelser kan ha uønsket effekt på resultatet
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon: 1 ark Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir færre enn 10 ark, bestroket papir færre enn 20 ark (utelukker svært bøyd tilstand)
MÅL OG VEKT	
Fysiske mål	1999 x 984 x 1168 mm (åpent brett)
B x D x H (mm) og vekt (kg)	1999 x 766 x 1168 mm (lukket brett) 171 kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk og skrivehoder)
Pakkemål	Skriver (hovedenhet med pall): 2227 x 915 x 1022 mm
B x D x H (mm) og vekt (kg)	212 kg Rullenhet: 2133 x 562 x 461 mm 42 kg

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsyning	Driftsmodus: 97 W eller mindre Dvalemodus: 21 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 1530 °C, Luftfuktighet: 10-80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensdannelse)
Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Drift: 48 dB (A) (blankt papir, skriverprioritet: standard) Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,6 bel eller mindre (blankt papir, bilde, skriverprioritet: standard) (mål i henhold til standarden ISO 7779)
Forskrifter	Europa: CE-merke, Russland: EAC
Sertifikater	TUV, CB

INNHALD

Innholdet i esken	Skriver, 1 skrivehode, 3 tommer hylsterkartong, strømkabel, 1 sett med blekkpatroner, oppsettsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvarer (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU datablad for biocider, eurasisk økonomisk unionsblad, datablad med viktig informasjon
Medfølgende programvare	imagePROGRAF PRO-skriverdriver Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr	2/3-tommers rullholder: RH2-66 Rullenhet: RU-63
FORBRUKSARTIKLER	
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Skrivehode: PF-10 Kuttetkniv: CT-07 Vedlikeholdskasset: MC-30

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019