

imagePROGRAF PRO-6100

DOSIAHNITE ÚCHVATNÚ KVALITU TLAČE PRI POKROČILEJ ÚROVNI ZABEZPEČENIA



Velkoformátové riešenie pre poskytovateľov tlačových služieb v odvetviach fotografie a krásneho umenia.



- **Znížené náklady na atrament**

Odhad zostávajúceho média, vďaka ktorému viete, koľko média vám ešte zostáva, zabraňuje plytvaniu atramentom

- **Zabezpečená tlač**

Obmedzte pripojenia a prístup k tlači pomocou nastavenia bezpečnostných úrovní a individuálnych hesiel pre každého používateľa

- **Inteligentný softvér**

Vďaka softvéru Professional Print môžete intuitívne spravovať nastavenia pred tlačou priamo na obrazovke s cieľom dosiahnuť precízny výstup

- **Všetky typy médií/Automatická detekcia typu média**

Zabudovaný snímač zaznamená médium, porovná ho s internou databázou a automaticky vyberie typ média

- **Tlač bez okrajov**

Tlačte obrázky bez okrajov rôznych rozmerov zo zvitku jednej veľkosti s vysokou presnosťou nastavenia okrajov

SORTIMENT PRODUKTOV



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF PRO-6100

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne	12-farebná, 60"/1 524 mm
Technológia tlače	Canon BubbleJet on Demand, 12-farebný integrovaný typ (12 čípoň na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	18 432 dýz (1536 dýz x 12 farieb)
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia. Požadovaný papier pre CAD: výlučne obyčajný papier, pauzovací papier CAD, kriedový papier, priehľadná matná fólia CAD.
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Velkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu
Kapacita atramentu	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml Dodávaný základný atrament: 330 ml
Typ atramentu	Pigmentové atramenty - čierna, matná čierna, azúrová, purpurová, žltá, fotografická azúrová, fotografická purpurová, sivá, fotografická sivá, červená, modrá, optimalizátor farieb
Kompatibilita s operačnými systémami	Microsoft Windows: 32-bitová verzia, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Jazyky tlačiarne	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Štandardné rozhrania	USB A Port: priama tlač z pamätového kľúča USB v prípade súborov JPEG/PDF USB B Port: vstavané vysokorychlostné rozhranie USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

PAMÄŤ

Štandardná pamäť	3 GB
Pevný disk	500 GB (šifrovaná jednotka HDD)

ČAS TLAČE FORMÁTU A0 VELKOSŤ STRANY

Typ média	Režim tlače: čas tlače
Obyčajný papier	Režim tlače Čas tlače Rýchly 1:37 min Štandardný 2:49 min
Kriedový papier	Režim tlače Čas tlače Štandardný 2:49 min Vysokokvalitný 5:35 min
Lesklý fotografický papier	Režim tlače Čas tlače Štandardný 5:35 min Vysokokvalitný 8:50 min

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné hárký: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 - 1 524 mm Voľné hárký: 152,4 - 1 524 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 mm (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné hárký: 1,6 m
Maximálny priemer zvitku s médiom	170 mm
Velkosť osi médií	Vnútorň priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárký: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Voľné hárký: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Kapacita podávania médií

Zberná jednotka na médiá (zvitky)
Šírka bezokrajovej tlače (len zvitok)

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

Rozmery balenia Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj
Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (intenzita/tlak)

Predpisy
Certifikáty

SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Vyhlasenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania.
Voľné hárký: 1 hárok

Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm a vlastná šírka zvitku (152,4 - 1 524 mm)

*Pri niektorých podmienkach prostredia sa nemusí dostať želaný výsledok

Štandardná poloha: 1 hárok

Poloha naležato: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

1 999 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)
1 999 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)
171 kg (vrátane súpravy držáka zvitku a zvitkovej jednotky, bez atramentu a tlačových hláv)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 2 227 x 915 x 1 022 mm
212 kg
Zvitková jednotka: 2 133 x 562 x 461 mm
42 kg

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 97 W alebo menej
Režim spánku: 2,1 W alebo menej
Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút
Vypnuté napájanie: 0,3 W alebo menej

Teplota: 15 - 30°C,
Vlhkosť: 10 - 80 % RV (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: 48 dB (A)
(lesklý papier, priorita tlače: štandardná)
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej
Prevádzka: 6,6 belu alebo menej
(lesklý papier, obrázok, priorita tlače: štandardná)
(merané podľa normy ISO 7779)

Európa: značka CE, Rusko: EAC
TUV, CB

Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel, 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, disk CD-ROM s používateľským softvérom (Win), disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárok o biocidoch podľa nariadenia EÚ, hárok Euroázijskej hospodárskej únie, hárok s dôležitými informáciami

Ovládač tlačiarne imagePROGRAF PRO
Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatíe z internetu.

Držiak 2/3" zvitkov: RH2-66
Zvitková jednotka: RU-63

Atramentový zásobník: PFI-100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tlačová hlava: PF-10
Rezačka: CT-07
Zásobník na realizáciu údržby: MC-30



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2019

