

imagePROGRAF
PRO-6100

POSTIGNITE ZADIVLJUJUĆI KVALITET ŠTAMPE UZ NAPREDNU BEZBEDNOST

Rešenje za velike formate
namenjeno štamparijama
na tržištu fotografija i
umetničkih dela.



- **Uštedite na mastilu**

Procena preostale količine medija sprečava nepotrebno trošenje mastila tako što tačno znate koliko je medija preostalo

- **Bezbedno štampanje**

Ograničite veze i pristup za štampanje podešavanjem bezbednosnih nivoa za korisnike i pojedinačnih šifri

- **Inteligentni softver**

Professional Print omogućava intuitivno upravljanje postavkama pre štampanja na ekranu, za precizne otiske

- **Svi tipovi medija/Automatska detekcija tipa medija**

Senzor detektuje medije, upoređuje to sa internom bazom podataka i automatski bira tip medija

- **Štampanje bez margina**

Štampajte slike različitih veličina bez margina pomoću jedne rolne, uz veliku preciznost podešavanja margina

ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF PRO-6100

TEHNOLOGIJA

Tip štampača	12 boja - 60"/1524mm
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2400 x 1200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i medij moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus papir, premazani papir, samo CAD prozirni matirani film
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml Priloženo početno mastilo: 330 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser
OS kompatibilnost	Microsoft Windows: 32-bitni, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Jezici štampača	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB port tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB port tipa B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB
Hard disk	500GB (šifrovani hard disk)

VREME ŠTAMPE ZA FORMAT AO

Vrsta medija	Režim štampe	Režim štampe	Trajanje štampanja	Trajanje štampanja
Obični papir	Brzo	Standardno	1:37 min	2:49 min
	Režim štampe	Standardno	2:49 min	5:35 min
	Visoki kvalitet	Standardno	5:35 min	8:50 min
Premazani papir	Režim štampe	Standardno	2:49 min	5:35 min
	Visoki kvalitet	Standardno	5:35 min	8:50 min
	Standardno	Standardno	5:35 min	8:50 min

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolnoj: 152,4-1524 mm Tabak: 152,4-1524 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolnoj: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolnoj: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolnoj (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Rolna za preuzimanje medija

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj otisaka

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke mere

Š x D x V (mm) i težina (kg)

Dimenzije pakovanja

Š x D x V (mm) i težina (kg)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke

(snaga/pritisak)

Propisi

Sertifikati

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Papir u rolnoj: dve rolne. Moguća je automatska promena.

Tabak: 1 list

Jedinica za povlačenje rolne u dva smjera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4*), 297 mm (ISO A3*), 329 mm (ISO A3+*), 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm i prilagođena širina rolne (152,4-1524 mm)
*Određeni uslovi okruženja mogu dovesti do neželjenih rezultata

Standardni položaj: 1 list

Položeno: A2 položen, sjajni papir - 10 listova, premazani papir - manje od 20 listova (ne podrazumeva papir sa izrazito savijenim ivicama)

1999 x 984 x 1168 mm (sa otvorenom korpom)

1999 x 766 x 1168 mm (sa zatvorenom korpom)

171 kg (obuhvata komplet držača rolne i jedinicu rolne, ne obuhvata mastilo i glave za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 2227 x 915 x 1022 mm

212 kg

Rolna: 2133 x 562 x 461 mm

42 kg

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

Rad: 97 W ili manje

Režim mirovanja: 2,1 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta

Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15-30°C,

Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Tokom rada: 48 dB (A)

(sjajni papir, prioritet štampe: standardni)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Tokom rada: 6,6 bela ili manje

(sjajni papir; slika, prioritet štampe: standardni)

(meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Evropa: CE oznaka, Rusija: EAC

TUV, CB

Štampač, 1 glava za štampanje, dodatak za jezgro rolne od 3 inča, kabl za napajanje, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, informativni list EU o biocidima, informativni list Evroazijske ekonomske unije, list sa važnim informacijama

Upravljački program za štampač imagePROGRAF PRO
Ostali softver je dostupan za preuzimanje sa mreže.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019.