

imagePROGRAF
PRO-6100

FÅ ENASTÅENDE UTSKRIFTSKVA- LITET MED AVANCERADE SÄKERHETS- FUNKTIONER

En storformatslösning
för utskriftsleveratörer
på fotograferings- och
konstmarknaden.



- **Spara bläckkostnader**

Uppskattning av återstående material förhindrar bläckslöseri genom att berätta exakt hur mycket material du har kvar

- **Säker utskrift**

Begränsa utskriftsanslutningar och åtkomst genom att ställa in säkerhetsnivåer och individuella lösenord för användare

- **Smart programvara**

Kontrollera intuitivt fördefinierade utskriftsinställningar på skärmen för exakta och professionella utskrifter

- **Alla materialtyper/automatisk materialtypsavkänning**

En sensor känner av materialet, matchar det med en intern databas och väljer automatiskt den materialtypen

- **Kantfri utskrift**

Skriv ut bilder utan ram i olika storlekar från en rullstorlek, med hög korrekthet för marginaljustering

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNIK

Skrivartyp	12 färger, 60 tum/1 524 mm						
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet på begäran 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)						
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi						
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)						
Linjexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestrukt papper, genomskinlig matt CAD-film						
Breddsteg munstycken	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken						
Storlek på bläckdroppar	Minst 4 pl per färg						
Bläckkapacitet	Volymen som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml Medföljande startbläck: 330 ml						
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck - svart, mattsvart, cyan, magenta, gult, fotocyan, magenta, grått, fotografit, rött, blått, Chroma Optimiser						
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15						
Skrivarspråk	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)						
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN						
MINNE							
Standardminne	3 GB						
Hårddisk	500 GB (kryperad hårddisk)						
UTSKRIFTSTID FÖR A0 SIDSTORLEK							
Utskriftsmaterial	Utskriftsläge: utskriftstid						
Vanligt papper	<table> <tr> <td>Utskriftsläge</td> <td>Utskriftstid</td> </tr> <tr> <td>Snabb</td> <td>1:37 min</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>2:49 min</td> </tr> </table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Snabb	1:37 min	Standard	2:49 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Snabb	1:37 min						
Standard	2:49 min						
Bestrukt papper	<table> <tr> <td>Utskriftsläge</td> <td>Utskriftstid</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>2:49 min</td> </tr> <tr> <td>Hög kvalitet</td> <td>5:35 min</td> </tr> </table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Standard	2:49 min	Hög kvalitet	5:35 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Standard	2:49 min						
Hög kvalitet	5:35 min						
Glossy Photo Paper	<table> <tr> <td>Utskriftsläge</td> <td>Utskriftstid</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>5:35 min</td> </tr> <tr> <td>Hög kvalitet</td> <td>8:50 min</td> </tr> </table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Standard	5:35 min	Hög kvalitet	8:50 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Standard	5:35 min						
Hög kvalitet	8:50 min						
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL							
In- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materialåsspaken)						
Materialsets bredd	Papper på rulle: 152,4-1 524 mm Arkskuret: 152,4-1 524 mm						
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm						
Minsta utskrivbara längd	203,2 mm						
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m						
Maximal diameter för rulle	170 mm						
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum						
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm						
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm						

Inmatningskapacitet

Medieupprullningsenhet

Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrift

MÅTT OCH VIKT

Mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

Förpackningens mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

Strömförbrukning

Driftsmiljö

Ljudnivå (ström/tryck)

Märkning

Certifikat

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts.
Arkskuret: 1 ark

Dubblerikad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm och anpassad rullbredd (152,4-1 524 mm)
*Vissa omgivningsförhållanden ger kanske inte önskat resultat

Standardläge: 1 ark
Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestrukt papper: högst 20 ark (exklusive starkt böjt tillstånd)

1 999 x 984 x 1 168 mm (öppen korg)
1 999 x 766 x 1 168 mm (stängd korg)
171 kg (inklusive rullhållarpaket och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvuden)

Skrivaren: (huvudenhet med pall): 2 227 x 915 x 1 022 mm
212 kg
Rullenhet: 2 133 x 562 x 461 mm
42 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 97 W eller lägre
Viloläge: 2,1 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka fem minuter
Avstånd: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C,
Luftfuktighet: 10-80 % relativ (utan kondensering)

Drift: 48 dB (A)
(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)
Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre
Drift: 6,6 bel eller mindre
(glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard)
(Mått enligt ISO7779-standard)

Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC

TUV, CB

Skrivare, 1x skrivhuvud, 3-tums pappersrulle, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljön, användarprogramvara på CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite på CD-ROM, EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information

imagePROGRAF PRO-skrivardrivrutin
Annan programvara finns att hämta på webben.

2/3-tums rullhållarpaket: RH2-66
Rullenhet: RU-63

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-10
Skärblad: CT-07
Underhållskasset: MC-30

