

imagePROGRAF PRO-2100

UTSKRIFTER AV HØY KVALITET MED AVANSERT BILDEBEHANDLING

En 24 tommers skriver som gir utskrifter med høy kvalitet til grafikkproduksjon, kunstmarkeder og trykkerier, i en kompakt størrelse.



- **Utskrifter med passord**
Angi brukertillatelser for utskrifter og individuelle passord for å begrense tilgang og øke sikkerheten
- **Automatiske prosesser**
Smart mediehåndtering registrerer medietypen automatisk og anslår gjenværende medier
- **Programvareløsninger**
Med Professional Print får du forhåndsvisning, layoutfunksjoner og mønsterutskrifter på skjermen
- **Driftseffektivitet**
Jobb mer effektivt ved å lagre innstillinger for rutinemessige utskriftsoppgaver hver for seg
- **Kantløse utskrifter**
Skriv ut kantløse utskrifter i mange ulike størrelser fra én rullstørrelse med justeringsnøyaktighet med høy margin

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF PRO-2100

TEKNOLOGI

Skrivertype	12 farger – 24 tommer / 610 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 12 farger, integrert type (12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	18 432 dyser (1536 dyser x 12 farger)
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	600 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	minst 4 pl pr. farge
Blekkapasitet	Blekk i handel: 160/330/700 ml Inkludert startblekk: 160 ml
Blekktype	Pigmentblekk – svart, matt svart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotograf, rød, blå, Chroma Optimizer
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12–macOS 10.15
Skriverspråk	SG-raster (hurtig rastergrafikk), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse netverket

MINNE

Standard minne	3 GB
Harddisk	500 GB (kryptert harddisk)

UTSKRIFTSTID FOR A1 FORMAT

Mediealternativer	Utskriftsmodus: Utskriftstid	
Vanlig papir	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Rask	0:58 min
	Standard	1:38 min
Bestroket papir	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Standard	1:38 min
	Høy kvalitet	3:11 min
Glossy Photo Paper	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Standard	3:11 min
	Høy kvalitet	5:02 min

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Øvre rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Lavere rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medieløsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 152,4–610 mm Enkle ark: 152,4–610 mm
Medietykkelse	Rull / enkle ark: 0,07–0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 2133,6 mm
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematningskapasitet	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Enkle ark: 1 ark
Medieoptaksenhet for rull	Dobbeltrettet optaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen

Bredde for kant til kant-utskriften (kun rull)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 tommer, 8 tommer*, 12 tommer, 16 tommer*, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm og egendefinert rullbredde (154,2–610 mm) *Visse omgivelser kan ha uønsket effekt på resultatet

Maksimalt antall leverte utskriften

Standardposisjon: 1 ark Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir færre enn 10 ark, bestroket papir færre enn 20 ark (utelukker svært bøyd tilstand)
--

MÅL OG VEKT

Fysiske mål	1110 x 984 x 1168 mm (åpent brett)
B x D x H (mm) og vekt (kg)	1110 x 766 x 1168 mm (lukket brett) 119kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk og skrivehoder)

Pakkemål

B x D x H (mm) og vekt (kg)	Skriver (hovedenhet med pall): 1324 x 902 x 1042 mm 124kg Rullenhet: 1244 x 562 x 461 mm 26 kg
------------------------------------	---

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Strømforbruk	Driftsmodus: 93 W eller mindre Dvalemodus: 2.0W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15–30° Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Drift: ca. 46 dB (A) (blankt papir, skriverprioritet: standard) Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,4 bel eller mindre (blankt papir, bilde, skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

Forskrifter

Sertifikater

INNHold

Innholdet i esken	Skriver, 1 skrivehode, 3 tommer hylsterkartong, strømkabel, 1 sett med blekkpatroner, oppsettsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU datablad for biocider, eurasisk økonomisk unionsblad, datablad med viktig informasjon
Medfølgende programvare	imagePROGRAF PRO-skriverdriver og PosterArtist Lite Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

Skriverstativ: SD-21 2/3-tommers rullholder: RH2-29 Rullenhet: RU-23
--

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Skrivehode: PF-10 Kutttekniv: CT-07 Vedlikeholdskasset: MC-30

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.¹ og ². Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

