

imagePROGRAF PRO-4100S

KÉSZÍTSEN KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ GRAFIKÁKAT ÉS POSZTERNYOMATOKAT AKÁR 44" MÉRETIG

Kiváló nyomtatási minőségű, 44" széles formátumot kezelő eszköz, kifejezetten a nyomdai szolgáltatóknak kifejlesztve.



- **Szegély nélküli nyomtatás**
Nyomtasson különféle méretű szegély nélküli képeket egy tekercsméretből, nagy pontosságú margóbeállítással
- **Rendíthetetlen biztonság**
Kezelje távolról a nyomtatóhálózat biztonságát és szabályozza a felhasználói engedélyeket biztonsági szintekkel
- **Csökkentse a tintaköltségeket**
A tekercsen lévő hordozómennyiségét becslő funkció papírt és tintát takarít meg azáltal hogy tudjuk a fennmaradó hordozómennyiséget
- **Kiváló termelékenység**
Takarítson meg időt automatizált felhasználói munkafolyamatokkal, például hordozóbetöltéssel és a hordozótípus-észleléssel
- **Szoftverintegráció**
A professzionális nyomtatási szoftver segítségével a képernyőn megtekintheti és szerkesztheti a képeket, így minimálisra csökkentheti a hulladékot

TERMÉKVÁLASZTÉK



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF PRO-4100S

TECHNOLÓGIA

Nyomatató típusa

8 színű, 44"/1118 mm

Nyomatási technológia

Canon Bubblejet on Demand 8 színű, integrált típus (1 nyomatófej, nyomatófejenként 12 chip)

Nyomatási felbontás

2400×1200 dpi

Fűvókák száma

18 432 fűvoka (4 szín, színenként 1536 fűvoka; 4 szín, színenként 3072 fűvoka)

Vonalpontosság

±0,1% vagy kevesebb
Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Szükséges CAD-papír: normál papír, CAD-pauszpapír, bevonattal ellátott papír, áttetsző matt CAD-film

Fűvókátávolság

600 dpi × 2, a nem működő fűvókák észlelésével és kompenzációs rendszerrel

Tintacseppek mérete

Színenként legalább 4 pl

Tintakapacitás

Értékesített tinta: 160 ml, 330 ml, 700 ml
Kezdőcsomagban lévő tinta: 330 ml

Tintatípus

Pigmenttinták: fekete, mattfekete, cian, magenta, sárga, fotócian, fotomagenta, szürke

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft Windows: 32 bites, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 64 bites: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Lapleíró nyelvek

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (1.7 verzió),
JPEG (JFIF 1.02 verzió)

Szabványos csatlakozófelületek

USB A Port: USB-tárolós közvetlen nyomtatás JPEG-/PDF-fájlok esetén
USB B Port: beépített nagy sebességű USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 Base-T
Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet

MEMÓRIA

Normál memória

3 GB

Merevlemez

500 GB (titkosított HDD)

A0 MÉRETŰ DOKUMENTUMOK NYOMATÁSI IDEJE

Hordozótípus

Nyomatási mód: Nyomatási idő

Normál papír

Nyomatási mód	Nyomatási idő
Gyors	1:21 perc
Normál	2:24 perc

Bevonatos papír

Nyomatási mód	Nyomatási idő
Normál	2:24 perc
Kiváló minőségű	5:34 perc

Fényes fotópapír

Nyomatási mód	Nyomatási idő
Normál	4:44 perc
Kiváló minőségű	5:34 perc

HORDOZÓKEZELÉS

Hordozóadagolás és kimenet

Felső papírteker: egy tekercs, előlő betöltés, előlő kiadás
Alsó papírteker: egy tekercs, előlő betöltés, előlő kiadás
Vágott ív: betöltés és kiadás a készülék elején (kézi adagolás a rögzítőkar oldalával)

Hordozószélesség

Papírteker: 152,4-1118 mm
Vágott ív: 152,4-1118 mm

Hordozóvastagság

Tekercs/ív: 0,07-0,8 mm

Legkisebb nyomtatható hossz

203,2 mm

Maximális nyomtatható hossz

Papírteker: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)
Vágott ív: 2133,6 mm

Hordozóteker maximum átmérője

170 mm

Nyomathordozó mag mérete

Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"

Ajánlott margóterület

Papírteker: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm
Vágott ív: felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm

Nyomtatható terület margója

Papírteker: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm
Papírteker (szegély nélküli): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm
Vágott ív: felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm

Hordozóadagolási kapacitás

Papírteker: két tekercs. Lehetőség van az automatikus váltásra.
Vágott ív: 1 lap

Hordozófeltekereselő egység

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

Az előállított nyomatok maximális száma

MÉRET ÉS TÖMEG

Méret

Szé × Mé × Ma (mm) és tömeg (kg)

1593×984×1168 mm (nyitott kosár)

1593×766×1168 mm (zárt kosár)

143 kg (tekerstartó készlettel, tekercsesegységgel, tinta és nyomatófejek nélkül)

Méret csomagolva

Szé × Mé × Ma (mm) és tömeg (kg)

Nyomatató (alapegység raklappal): 1820×915×1042 mm

176 kg

Tekercsesegység: 1727×562×461 mm

33 kg

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás

100-240 V AC (50-60 Hz)

Energiafogyasztás

Működés közben: legfeljebb 116 W
Alvó üzemmódban: legfeljebb 2,0 W
Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítás: kb. 5 perc
Kikapcsolva: legfeljebb 0,3 W

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 15-30 °C, páratartalom: 10-80% relatív páratartalom (páraelszívás nélkül)

Akusztikus zaj

(Teljesítmény/nyomás)

Működés közben: kb. 49 dB (A)
(fényes papír, nyomtatási prioritás: normál)
Készletléti állapotban: legfeljebb 35 dB (A)
Működés közben: kb. legfeljebb 6,6 Bel (fényes papír, kép, nyomtatási prioritás: normál) (Az ISO 7779 szabvány szerint mérve)

Szabályozás

Európa: CE-jelölés, Oroszország: EAC

Tanúsítványok

TUV, CB

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma

Nyomatató, 1 db nyomatófej, 3 hüvelykes orsóadapter, tápkábel, 1 db kezdő tintatartálykészlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, felhasználói szoftvereket tartalmazó CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU biocid tájékoztatója, Eurázsiai Gazdasági Unió tájékoztatója, Fontos információk tájékoztató

A csomag részét képező szoftverek

imagePROGRAF PRO nyomató-illesztőprogram és PosterArtist Lite
Az internetről további szoftverek tölthetők le.

KIEGÉSZÍTŐK

Opcionális elemek

2/3"-es tekerstartó: RH2-46
Tekercsesegység: RU-43

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető elemek

Tintatartály: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Nyomatófej: PF-10
Vágókés: CT-07
Karbantartó kazetta: MC-30

Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerén alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. A "™" és az "*" a cégnevek és/vagy terméknevek azok gyártóinak védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei ezeknek piacain és/vagy országaikban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon média használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2019

