

imagePROGRAF PRO-4100S

ПЕЧАТЕТЕ ГРАФИКА И ПОСТЕРИ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ И ГОЛЕМИНА ДО 44 ИНЧИ

Уред за висококвалитетно печатење големи формати од 44 инчи наменет за компаниите што нудат услуги за печатење.



- **Печатење без рабови**

Печатете слики без рабови со различни големини од една големина на ролна, со голема прецизност за прилагодување маргини

- **Одлична безбедност**

Далечински управувајте со мрежната безбедност на печатачот и контролирајте ги корисничките дозволи со безбедносни нивоа за пристап

- **Намалете ги трошоците за мастило**

Проценката на преостанати медиуми го намалува отпадот од хартија и мастило со следење на количината на преостанати медиуми.

- **Голема продуктивност**

Заштедете време со автоматизирани работни процеси на корисниците како што се снабдувањето со медиуми и откривањето на типови медиуми

- **Интеграција на софтвер**

Минимизирајте го отпадот со прегледување и уредување на слики на екранот со софтверот Professional Print

ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-4100S

ТЕХНОЛОГИЈА

Вид на печатач

Технологија за печатење

Резолуција на печатење

Број на млазници

Прецизност на линиите

8 бои, 44"/1118mm

Bubblejet on Demand од Canon со 8 бои, од вграден тип (12 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

2.400 x 1200 dpi

18.432 млазници (1536 млазници x 4 бои, 3072 млазници x 4 бои)

±0,1% или помалку

Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и отпечувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Потребна е CAD-хартија: обична хартија, CAD-паус хартија, обложена хартија, само провиден матиран CAD-филм

Растојание помеѓу млазниците

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

Големина на капка мастило

Капацитет за мастило

Продажно мастило: 160 ml/330 ml/700 ml
Вклучено почетно мастило: 330 ml

Тип на мастило

Мастило со пигмент - црна, мат црна, цијан, магента, жолта, фото цијан, фото магента, сива

Компатибилност со оперативни системи

Microsoft Windows: 32 бита, Vista, 7, 8.1, 10
Server 2008, 64 бита: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Јазичи на печатачот

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (вер. 1.7),
JPEG (вер. JFIF 1.02)

Стандардни интерфејси

Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG/PDF-датотеки

Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB 2.0

Етернет: 10/100/1000 base-T

Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

3 GB

Хард диск

500 GB (шифриран HDD)

ВРЕМЕ НА ПЕЧАТЕЊЕ ЗА ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЦА А0

Тип на медиум

Режим за печатење: време на печатење

Обична хартија

Режим за печатење	време на печатење
Брзо	1:21 мин.
Стандардно	2:24 мин.

Обложена хартија

Режим за печатење	време на печатење
Стандардно	2:24 мин.
Висок квалитет	5:34 мин.

Сјајна фото-хартија

Режим за печатење	време на печатење
Стандардно	4:44 мин.
Висок квалитет	5:34 мин.

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија за горен ваљак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Хартија за долен ваљак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (ручно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4-1118 mm
Сечена хартија: 152,4-1118 mm

Дебелина на медиуми

Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 - 0,8 mm

Минимална должина на која може да се печати

203,2 mm

Максимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 2133,6 mm

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

170 mm

Големина на јадро на медиуми

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Препорачана површина за маргини

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.
Сечена хартија: 1 лист

Единица со ваљак за земање медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Единицата со ваљак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или нанадвор во однос на ваљакот

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и прилагодена ширина на ролната (152,4-1118 mm)

*Одредени услови во отпечувањето може да доведат до несакани резултати

Максимален број на отпечатени материјали

Стандардна положба: 1 лист
Рамена положба: хоризонтален формат A2, сјајна хартија помалку од 10 листа, обложена хартија помалку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

1593 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)
1593 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)
143 kg (со вклучен комплет со држач за ваљаци и ваљак, без мастило и глави за печатење)

Димензии на пакувањето ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

Печатач (главен уред со палета): 1820 x 915 x 1042mm
176 kg
Ваљак: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Потрошувачка на енергија

При работа: 116 W или помалку
Режим на мирување: 2,0 W или помалку
Задатено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути
Исклучено напојување: 0,3 W или помалку

Работни услови

Температура: 15-30°C, влажност: 10-80% RH (без кондензација)

Акустичен шум (моќ/притисок)

При работа: прибл. 49 dB (A)
(сјајна хартија, приоритет на печатење: стандарден)
Режим на подготвеност: 35 dB (A) или помалку
При работа: прибл. 6,7 бели или помалку (сјајна хартија, слика, приоритет на печатење: стандарден)
(измерено врз основа на стандардот ISO 7779)

Регулативи

Европа: ознака CE, Русија: EAC

Сертификати

TUV, CB

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Печатач, 1 глава за печатење, додаток за хартија со јадро од 3 инчи, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, леток за безбедност/стандарди за животната средина, CD-ROM со кориснички софтвер (Win), CD-ROM со PosterArtist Lite, лист со податоци за биоцидни супстанции за EU, лист со податоци за Европската економска унија, лист со важни податоци

Драјвер за печатач imagePROGRAF PRO и софтвер PosterArtist Lite
Другите софтвери може да се преземат од интернет.

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за ваљаци од 2/3": RH2-46
Ваљак: RU-43

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Глава за печатење: PF-10
Сечило за сечење: CT-07
Картрици за одржување: MC-30

Одредување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитени знаци и/или регистрирани заштитени знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

