

imagePROGRAF PRO-4100S

SKRIV UT GRAFIKK OG PLAKATER PÅ OPPTIL 44 TOMMER I OVERLEGEN KVALITET

Enhet med storformat på 44 tommer med høy utskriftskvalitet som er rettet mot leverandører av utskriftstjenester.



- **Kantløse utskrifter**

Skriv ut kantløse utskrifter i mange ulike størrelser fra én rullstørrelse med justeringsnøyaktighet med høy margin

- **Stabil sikkerhet**

Fjernstyr nettverkssikkerheten for skrivere, og kontroller brukertillatelser med sikkerhetstilgangsnivåer

- **Reduser blekkostnader**

Gjenværende beregning av medier reduserer papir- og blekkavfall ved å overvåke mengden medier som er igjen.

- **Høy produktivitet**

Spar tid med automatiske brukerarbeidsflyter som innmating av medier og medietyperegistrering

- **Programvareintegrasjon**

Reduser avfall ved å se gjennom og redigere bilder på skjermen med Professional Print-programvaren

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF PRO-4100S

TEKNOLOGI

Skrivertype	8 farger – 44 tommer / 1118 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 8 farger, integrert type (12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	18 432 dyser (1536 dyser x 4 farger, 3072 dyser x 4 farger)
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagte papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	600 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	minst 4 pl pr. farge
Blekkkapasitet	Blekk i handel: 160/330/700 ml Inkludert startblekk: 330 ml
Blekktype	Pigmentblekk – svart, matt svart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Skriverspråk	SG-raster (hurtig rastergrafikk), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	3 GB
Harddisk	500 GB (kryptert harddisk)

UTSKRIFTSTID FOR A0-FORMAT

Mediealternativer	Utskriftsmodus: Utskriftstid	
Vanlig papir	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Rask	01.21 min
	Standard	02.24 min
Bestrøket papir	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Standard	02.24 min
	Høy kvalitet	05.34 min
Glossy Photo Paper	Utskriftsmodus	Utskriftstid
	Standard	04:44 min
	Høy kvalitet	05.34 min

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Øvre rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Lavere rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 152,4-1118 mm Enkle ark: 152,4-1118 mm
Medietykkelse	Rull / enkle ark: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 2133,6 mm
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3"
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematingskapasitet	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Enkle ark: 1 ark

Medieopptaksenhet for rull

Bredde for kant til kant- utskrifter (kun rull)

Maksimalt antall leverte utskrifter

MÅL OG VEKT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)

Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforbruk

Driftsmiljø

Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Forskrifter

Sertifikater

INNHALD

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Dobbelrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer, 42 tommer, 44 tommer, 257 mm (JIS B4*), 297 mm (ISO A3*), 329 mm (ISO A3+*), 420 mm (ISO A2)*, 6 tommer, 8 tommer*, 12 tommer, 16 tommer*, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm og egendefinert rullbredde (152,4-1118 mm)

*Visse omgivelser kan ha uønsket effekt på resultatet

Standardposisjon: 1 ark
Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir færre enn 10 ark, bestrøket papir færre enn 20 ark (utelukker svært bøyd tilstand)

1593 x 984 x 1168 mm (åpent brett)
1593 x 766 x 1168 mm (lukket brett)
143 kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk og skriverehoder)

Skriver (hovedenhet med pall): 1820 x 915 x 1042 mm
176 kg
Rullenhet: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 116 W eller mindre
Dvalemodus: 2,0 W eller mindre
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter

Strøm av: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Drift: ca. 49 dB (A)
(blankt papir, skriverprioritet: standard)

Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre
Drift: ca. 6,6 bel eller mindre (blankt papir, bilde, skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

Europa: CE-merke, Russland: EAC
TUV, CB

Skriver, 1 skrivehode, 3 tommer hylsterkartong, strømkabel, 1 sett med blekkpatroner, oppsettsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU datablad for biocider, eurasisk økonomisk unionsblad, datablad med viktig informasjon

imagePROGRAF PRO-skriverdriver og PosterArtist Lite
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

2/3-tommers rullholder: RH-246
Rullenhet: RU-43

Blekkasset: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivehode: PF-10
Kuttekni: CT-07
Vedlikeholdskasset: MC-30



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019