

imagePROGRAF PRO-4100S

PRAVITE OTISKE GRAFIKE I POSTERA SUPERIORNOG KVALITETA, DO 44 IN A

Uređaj za velike formate
(44 inča) sa visokim
kvalitetom štampe,
namenjen štamparijama.



- **Štampanje bez margina**
Štampajte slike različitih veličina bez margina pomoću jedne rolne, uz veliku preciznost podešavanja margina
- **Pouzdana bezbednost**
Daljinski upravljajte bezbednošću mreže štampača i kontrolišite dozvole za korisnike uz bezbednosne nivoe pristupa
- **Smanjite troškove za mastilo**
Procena preostale količine medija sprečava nepotrebno trošenje papira i mastila tako što prati preostalu količinu medija.
- **Velika produktivnost**
Uštedite vreme uz automatizovane korisničke radne procese, kao što su ubacivanje medija i detekcija tipa medija
- **Integracija softvera**
Maksimalno smanjite količinu otpada pregledanjem i uređivanjem slika na ekranu pomoću profesionalnog softvera za štampu

ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF PRO-4100S

TEHNOLOGIJA

Tip štampača	8 boja - 44"/1.118 mm
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 8 boja, integrisani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2400 x 1200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 4 boje, 3.072 mlaznice x 4 boje)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus papir, premazani papir, samo CAD prozirni matirani film
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Komercijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml Priloženo početno mastilo: 330 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva
OS kompatibilnost	Microsoft Windows: 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Jezici štampača	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB port tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB port tipa B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB
Hard disk	500 GB (šifrovani hard disk)
VREME ŠTAMPE ZA FORMAT A0	
Vrsta medija	Režim štampe: vreme štampe
Obični papir	Režim štampe Trajanje štampanja Brzo 1:21 min Standardno 2:24 min
Premazani papir	Režim štampe Trajanje štampanja Standardno 2:24 min Visoki kvalitet 5:34 min
Sjajni foto-papir	Režim štampe Trajanje štampanja Standardno 4:44 min Visoki kvalitet 5:34 min
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 152,4-1.118 mm Tabak: 152,4-1.118 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 2.133,6 mm
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena. Tabak: 1 list

Rolna za preuzimanje medija

Širina za štampanje bez margina (samo rolne)

Maksimalni broj otisaka

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke mere Š x D x V (mm) i težina (kg)

Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Propisi

Sertifikati

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma objavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. [™] i [®]: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm i prilagođena širina rolne (152,4-1.118 mm)

*Određeni uslovi okruženja mogu da dovedu do neželjenih rezultata

Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 položen, sjajni papir - 10 listova, premazani papir - manje od 20 listova
(ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)

1593 x 766 x 1168 mm (sa zatvorenom korpom)

143 kg (obuhvata komplet držača rolne i jedinicu rolne, ne obuhvata mastilo i glave za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.042 mm

176 kg

Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm

33 kg

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Rad: 116 W ili manje

Režim mirovanja: 2,0 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta

Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV

(bez kondenzacije)

Tokom rada: približno 49 dB (A)

(Sjajni papir, prioritet štampe: standardni)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Tokom rada: približno 6,6 bela ili manje

(sjajni papir, slika, prioritet štampe: standardni)

(mereno prema standardu ISO 7779)

Evropa: CE oznaka, Rusija: EAC

TUV, CB

Štampač, 1 glava za štampanje, dodatak za jezgro rolne od 3 inča, kabl za napajanje, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, informativni list EU o biocidima, informativni list Evroazijske ekonomske unije, list sa važnim informacijama

Upravljački program za štampač imagePROGRAF PRO i softver PosterArtist Lite. Ostali softver je dostupan za preuzimanje sa mreže.

Držač rolne od 2/3": RH2-46

Jedinica rolne: RU-43

Kartridž sa mastilom: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Glava za štampanje: PF-10

Sečivo: CT-07

Kartridž za održavanje: MC-30



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019.