

imagePROGRAF PRO-4100S

FÅ HÖGKVALITATIV GRAFIK OCH AFFISCHUTSKRIFTER PÅ UPP TILL 44 TUM

En enhet med hög utskriftskvalitet och 44-tums storformat som riktar sig till tryckerier.



- **Kantfri utskrift**

Skriv ut bilder utan ram i olika storlekar från en rullstorlek, med hög korrekthet för marginaljustering

- **Avancerad säkerhet**

Fjärrhantera skrivarens nätverkssäkerhet och kontrollera användarbehörigheter med säkerhetsåtkomstnivåer

- **Minska bläckkostnaderna**

Uppskattning av återstående material sparar papper och bläck genom övervakning av mängden kvarvarande material.

- **Hög produktivitet**

Spara tid med automatiserade användararbetsflöden, som påfyllning av material och materialtypsavkänning

- **Programvaruintegrering**

Minska mängden avfall genom att granska och redigera bilder på skärmen med professionell utskriftsprogramvara

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

TEKNISKA DATA

imagePROGRAF PRO-4100S

TEKNIK

Skrivartyp	8 färger, 44 tum/1 118 mm						
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 8 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)						
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi						
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 4 färger, 3 072 munstycken x 4 färger)						
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestruket papper, genomskinlig matt CAD-film						
Breddsteg munstycken	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken						
Storlek på bläckdroppar	Minst 4 pl per färg						
Bläckkapacitet	Volymen som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml Medföljande startbläck: 330 ml						
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey						
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15						
Skrivarspråk	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)						
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN						
MINNE							
Standardminne	3 GB						
Hårddisk	500 GB (krypterad hårddisk)						
UTSKRIFTSTID FÖR A0-SIDSTORLEK							
Utskriftsmaterial	Utskriftsläge: utskriftstid						
Vanligt papper	<table><tr><td>Utskriftsläge</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Snabb</td><td>1:21 min</td></tr><tr><td>Standard</td><td>2:24 min</td></tr></table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Snabb	1:21 min	Standard	2:24 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Snabb	1:21 min						
Standard	2:24 min						
Bestruket papper	<table><tr><td>Utskriftsläge</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>2:24 min</td></tr><tr><td>Hög kvalitet</td><td>5:34 min</td></tr></table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Standard	2:24 min	Hög kvalitet	5:34 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Standard	2:24 min						
Hög kvalitet	5:34 min						
Glossy Photo Paper	<table><tr><td>Utskriftsläge</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>4:44 min</td></tr><tr><td>Hög kvalitet</td><td>5:34 min</td></tr></table>	Utskriftsläge	Utskriftstid	Standard	4:44 min	Hög kvalitet	5:34 min
Utskriftsläge	Utskriftstid						
Standard	4:44 min						
Hög kvalitet	5:34 min						
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL							
In- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallässpaken)						
Materialets bredd	Papper på rulle: 152,4-1 118 mm Arkskuret: 152,4-1 118 mm						
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm						
Minsta utskrivbara längd	203,2 mm						
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 2 133,6 mm						
Maximal diameter för rulle	170 mm						
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullhysa: 2 tum/3 tum						
Marginer, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm						
Marginer, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm						
Inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatisk rullväxling tillåts. Arkskuret: 1 ark						

Medieupprullningsenhet

Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4*), 297 mm (ISO A3*), 329 mm (ISO A3+*), 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 m och anpassad rullbredd (152,4-1 118 mm)

*Vissa omgivningsförhållanden ger kanske inte önskat resultat

Högsta antal levererade utskrifter

Standardläge: 1 ark
Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)

MÅTT OCH VIKT

Mått

1 593 x 984 x 1 168 mm (öppen korg)

BxDxH (mm) och vikt (kg)

1 593 x 766 x 1168 mm (stängd korg)
143 kg (inklusive rullhållarpaket och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvuden)

Förpackningens mått

Skrivaren: (huvudenhet med pall): 1 820 x 915 x 1 042 mm
176 kg
Rullenhet: 1 727 x 562 x 461 mm
33 kg

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strömförbrukning

Drift: cirka 116 W eller lägre
Viloläge: 2,0 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka fem minuter
Avstånd: 0,3 W eller mindre

Driftsmiljö

Temperatur: 15-30°C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Ljudnivå (ström/tryck)

Drift: cirka 49 dB (A)
(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)
Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre
Drift: cirka 6,6 Bel eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (uppmätt enligt ISO 7779)

Märkning

Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC

Certifikat

TUV, CB

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Skrivare, 1x skrivarhuvud, 3-tums pappersrulle tillslats, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljön, användarprogramvara på CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite på CD-ROM, EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information imagePROGRAF PRO-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite. Annan programvara finns att hämta på webben.

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

2/3-tums rullhållarpaket: RH2-46
Rullenhet: RU-43

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-10
Skärblad: CT-07
Underhållskasset: MC-30

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och * : Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019