

imagePROGRAF PRO-6100S

RYCHLÝ A ZABEZPEČENÝ TISK S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO MAXIMÁLNÍ VIZUÁLNÍ DOPAD

Velkoformátové osmibarevné
zařízení pro výjimečně kvalitní
tisk fotografií, grafiky a plakátů.



- **Tisk chráněný heslem**
Chraňte tiskové výstupy před neoprávněným odebráním nastavením přístupových oprávnění pro jednotlivé uživatele.
- **Vysoký výkon**
Automatický podavač médií a výběr typu média zajišťují rychlý a efektivní tisk.
- **Bezokrajový tisk**
Tiskněte bezokrajové obrazy různých velikostí na roli jedné velikosti s vysokou přesností nastavení okrajů.
- **Optimalizace tiskového obrazu**
Přesné vyjádření barev, vylepšená gradace a zvýšená ostrost přispívají k vysoké kvalitě obrazu.
- **Plynulé pracovní postupy**
Šetřete čas ukládáním často používaných tiskových úloh a zobrazováním detailů tiskového obrazu na obrazovce.

PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TECHNOLOGIE

Typ tiskárny

Osmibarevná, 1 524 mm / 60"

Technologie tisku

Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 12 barev, integrovaný typ (12 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava) 2 400 × 1 200 dpi

Rozlišení tisku

18 432 trysek (1 536 trysek × 4 barvy, 3 072 trysek × 4 barvy)

Počet trysek

±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.

Přesnost čáry

Požadovaný CAD papír: běžný papír, pauzovací CAD papír, papír s povrchovou vrstvou, matný CAD film

Poloha trysky

600 dpi × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek

Velikost kapiček inkoustu

Minimálně 4 pl na barvu

Kapacita zásobníků inkoustu

Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo 700 ml
Základní zásobník inkoustu obsažený v dodávce: 330 ml

Typ inkoustu

Pigmentové inkousty – černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý, fotografický azurový, fotografický purpurový, šedý

Kompatibilní operační systémy

Microsoft Windows, 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Jazyky tiskárny

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02)

Standardní rozhraní

Port USB A: přímý tisk z paměťového zařízení USB pro soubory JPEG/PDF

Port USB B: vestavěný vysokorychlostní port USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť

3 GB

Pevný disk

500 GB (šifrovaný pevný disk)

DOBA TISKU PRO FORMÁT STRÁNKY A0

Typ média

Režim tisku: doba tisku

Běžný papír

Režim tisku	Doba tisku
Rychlý	1:21 min
Standardní	2:24 min

Papír s povrchovou vrstvou

Režim tisku	Doba tisku
Standardní	2:24 min
Režim vysoké kvality	5:34 min

Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper

Režim tisku	Doba tisku
Standardní	4:44 min
Režim vysoké kvality	5:34 min

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Horní role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Dolní role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Šířka média

Papír v roli: 152,4 až 1 524 mm
Řezané listy: 152,4 až 1 524 mm

Tloušťka médií

Role/listy: 0,07 až 0,8 mm

Minimální tisknutelná délka

203,2 mm

Maximální tisknutelná délka

Papír v roli: 18 m (liši se v závislosti na operačním systému a aplikaci)
Řezané listy: 2 133,6 mm

Maximální průměr role média

170 mm

Velikost dutinky role

Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"

Doporučená oblast okrajů

Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Okraje tisknutelné oblasti

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (bezokrajový tisk): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navijení média

Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání.
Řezané listy: 1 list

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4*), 297 mm (ISO A3*), 329 mm (ISO A3+*), 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm a vlastní šířka role (152,4 až 1 524 mm)
*Za určitých okolních podmínek nemusí být dosaženo požadovaného výsledku.

Maximální počet dodaných výtisků

Standardní poloha: 1 list
Poloha na plochu: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, papír s povrchovou vrstvou méně než 20 listů (nelze použít silně zvlhčený papír)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry Š × H × V (mm) a hmotnost (kg)

1 999 × 984 × 1 168 mm (otevřený koš)
1 999 × 766 × 1 168 mm (zavřený koš)
přibl. 169kg (včetně sady držáku role a jednotky role, bez inkoustu a tiskových hlav)

Rozměry v zabaleném stavu Š × H × V (mm) a hmotnost (kg)

Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 2 227 × 915 × 1 022 mm
přibl. 212kg
Jednotka role: 2 133 × 562 × 461 mm
42kg

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

100 až 240 V AC (50-60 Hz)

Spotřeba energie

Provoz: 109 W nebo méně
Režim spánku: 2,1 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnutí: 0,3 W nebo méně

Provozní prostředí

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Akustický hluk (napájení/tlak)

Provoz: přibližně 49 dB (A) (lesklý papír, standardní priorita tisku)
Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně
Provoz: 67 dB nebo méně (lesklý papír, obraz, standardní priorita tisku) (měřeno podle normy ISO 7779)

Předpisy

Evropa: značka CE, Rusko: EAC

Certifikáty

TUV, CB

Obsah balení

Obsah balení

Tiskárna, 1 tisková hlava, držák pro 3" jádro, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, leták s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí, disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, informační list EU o biocidech, informační list Eurasijského hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny

Dodávaný software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Držák 2"/3" roli: RH2-66
Jednotka role: RU-63

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobníky inkoustu: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tisková hlava: PF-10
Nůž řezačky: CT-07
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a **: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

