

imagePROGRAF PRO-6100S

HURTIGT OG SIKKERT PRINT I HØJ OPLØSNING FOR MAKSIMAL VISUEL EFFEKT

Storformatprinter med 8 farver til print af fotos, grafiske applikationer og plakater i enestående kvalitet.



- **Print med adgangskode**
Undgå, at print fjernes, ved at angive individuelle brugeradgangstilladelser
- **Høj ydeevne**
Hurtigt og effektivt print leveres med automatisk mediefremføring og valg af medietype
- **Print uden kant**
Print billeder uden kant i forskellige formater fra én rullestørrelse med meget nøjagtig justering af marginer
- **Billedoptimering**
Præcist farveudtryk, forbedret nuancejustering og øget skarphed giver høj billedkvalitet
- **Ubesværede workflows**
Spar tid ved at gemme ofte anvendte printopgaver og få vist billeddetaljer på skærmen

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-6100S

TEKNOLOGI

| | |
|--------------------------|---|
| Printertype | 8 farver 60"/1.524 mm |
| Printteknologi | Canon Bubblejet on Demand 12 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead) |
| Printopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Antal dyser | 18.432 dyser (1536 dyser x 4 farver, 3072 dyser x 4 farver) |
| Linjepræcision | ±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film |
| Dysepitch | 600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem |
| Blækråbestørrelse | Min. 4 pl pr. farve |
| Blækkapacitet | Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml Medfølgende startblæk: 330 ml |
| Blækttype | Pigmentblæk: Sort, matsort, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå |
| OS-kompatibilitet | Microsoft Windows: 32-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Microsoft Windows: 64-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008/R2, Server 2012 R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15 |
| Printersprog | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
| Standardinterface | USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN |

HUKOMMELSE

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Standardhukommelse | 3 GB |
| Harddisk | 500 GB (krypteret HDD) |

PRINTTID FOR A0 SIDESTØRRELSE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Medietype | Printmetode: Printtid | |
| Almindeligt papir | Printmetode | Printtid |
| | Hurtig | 1:21 min |
| Coated papir | Printmetode | Printtid |
| | Standard | 2:24 min |
| Blankt fotopapir | Printmetode | Printtid |
| | Høj kvalitet | 5:34 min |
| Blankt fotopapir | Printmetode | Printtid |
| | Standard | 4:44 min |
| Blankt fotopapir | Printmetode | Printtid |
| | Høj kvalitet | 5:34 min |

MEDIEHÅNDTERING

| | |
|--|--|
| Indføring af medie og output | Øverste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm) |
| Mediebredde | Rullemedie: 152,4 - 1524 mm Enkeltark: 152,4 - 1524 mm |
| Medietykkelse | Rulle/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm |
| Mindste printbare længde | 203,2 mm |
| Maksimal printbare længde | Rullemedie: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 2133,6 mm |
| Maksimal diameter af medierulle | 170 mm |
| Mediekernestørrelse | Rullens indvendige diameter: 2"/3" |
| Marginer - anbefalet område | Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |
| Marginer - printbart område | Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |

Mediefremføringskapacitet

| | |
|--|--|
| Opsamlingsbakke til rullemedier | Rullemedie: To ruller. Automatisk skift er mulig. Enkeltark: 1 ark |
| Bredde for print til kant (kun rulle) | Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm og brugerdefineret rullebredde (152,4 - 1524 mm) * Under visse miljømæssige forhold opnås det ønskede resultat muligvis ikke |

Maks. antal leverede print

| | |
|--|---|
| | Standardposition: 1 ark Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet) |
|--|---|

MÅL OG VÆGT

| | |
|---|---|
| Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg) | 1999 x 984 x 1168 mm (med åben kurv) 1999 x 766 x 1168 mm (med lukket bakke) ca. 169kg (inkl. rulleholdersæt og rulleenhed, ekskl. blæk og printhead) |
| Mål (emballeret) B x D x H (mm) og vægt (kg) | Printer (hovedenhed inkl. palle): 2.227 x 915 x 1.022 mm ca. 212kg Rulleenhed: 2.133 x 562 x 461 mm 42kg |

STRØM- OG DRIFTSKRAV

| | |
|-----------------------|---|
| Strømforsyning | AC 100-240 V (50-60 Hz) |
| Strømforsøg | I drift: 109 W eller mindre Dvale: 21 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre |

Driftsmiljø

| | |
|--|---|
| | Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering) |
|--|---|

Akustisk støj (Strøm/tryk)

| | |
|--|--|
| | I drift: ca. 49 dB (A) (blankt papir, printprioritet: standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 6,7 Bel eller mindre (blankt papir, billede, printprioritet: standard) (Målt i forhold til ISO 7779-standard) |
|--|--|

Regulativer

| | |
|--|---------------------------------|
| | Europa: CE-mærket, Rusland: EAC |
|--|---------------------------------|

Certifikater

| | |
|--|---------|
| | TUV, CB |
|--|---------|

HVAD FØLGER MED?

| | |
|-----------------------------|--|
| Kassens indhold | Printer, 1 printhead, 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt medfølgende blæktanke, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark til den euroasiske økonomiske union, ark med vigtige oplysninger |
| Medfølgende software | imagePROGRAF PRO-printerdriver Anden software kan downloades fra internettet. |

TILBEHØR

| | |
|-----------------|---|
| Tilbehør | 2/3" rulleholder: RH2-66 Rulleenhed: RU-63 |
|-----------------|---|

FORBRUGSSTOFFER

| | |
|--|---|
| Dele, der kan udskiftes af brugeren | Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Printhead: PF-10 Skærebliad: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30 |
|--|---|

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette dokument og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019