

imagePROGRAF PRO-6100S

NOPEA, TIETOTURVALLINEN JA VAIKUTTAVA TERÄVÄPIIRTOTU- LOSTUS

8 värin suurkuvatulostin, joka tuottaa huippulaadukkaat valokuva-, grafiikka- ja julistetulosteet.



- **Salasanalla suojattu tulostus**
Estä tulosteiden poisvienti määrittämällä yksilölliset käyttöoikeudet
- **Erittäin tehokas**
Automaattinen materiaalinäyttö ja materiaalityypin valinta takaavat nopean ja tehokkaan tulostuksen
- **Reunaton tulostus**
Voit tulostaa erikokoisia reunattomia kuvia erittäin tarkasti
- **Kuvien optimointi**
Tarkka värintoisto, parannetut liukumatat ja entistä parempi terävyys tuottavat hyvän kuvanlaadun
- **Sujuva työnkulku**
Säästä aikaa tallentamalla usein käytetyt tulostustehtävät ja tarkastelemalla kuvan tietoja näytössä

TUOTEVALIKOIMA



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF PRO-6100S

TEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

8 väriä, 60"/1 524 mm

Tulostusteknologia

Canon Bubblejet on Demand, 12 väriä, integroitu (12 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää)

Tulostustarkkuus

2 400 x 1 200 dpi

Suuttimien määrä

18 432 suutinta (1 536 suutinta x 4 väriä, 3 072 suutinta x 4 väriä)

Viivan tarkkuus

Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
CAD-paperi: tavallinen paperi, CAD-kuultopaperi, päällystetty paperi, mattapintainen CAD-kalvo

Suutintiheys

600 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus

Mustepisaroiden koko

Pienimmillään 4 pl väriä kohden

Mustekapasiteetti

Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Mukana tuleva aloituspakkaus: 330 ml

Mustetyyppi

Pigmenttimusteet - musta, mattamusta, syaani, magenta, keltainen, valokuvasyaani, valokuvamagenta, harmaa

Tuetut käyttöjärjestelmät

Microsoft Windows: 32-bittinen, Vista, 7/8/10/10 Server 2008, 64-bittinen: Vista, 7/8/10/10 Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Tulostuskielet

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)

Vakioliitännät

USB A -portti: JPEG- ja PDF-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista
USB B -portti: sisäinen Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönnottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

MUISTI

Vakiomuisti

3 Gt

Kiintolevy

500 Gt (salattu kiintolevy)

TULOSTUSAIKA, A0

SIVUKOKO

Tulostusmateriaalin tyyppi

Tulostustila: tulostusaika

Tavallinen paperi

Tulostustila:	tulostusaika
Nopea	1 min 21 s
Vakio	2 min 24 s

Päällystetty paperi

Tulostustila:	tulostusaika
Vakio	2 min 24 s
Laadukas	5 min 34 s

Glossy Photo Paper

Tulostustila:	tulostusaika
Vakio	4 min 44 s
Laadukas	5 min 34 s

TULOSTUSMATERIAALIN

KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Syöttö ylärullasta: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen
Syöttö alarullasta: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen
Arkki: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuviivun avulla)

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 152,4-1 524 mm
Arkki: 152,4-1 524 mm

Materiaalin paksuus

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Tulosteen vähimmäispituus

203,2 mm

Tulosteen enimmäispituus

Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)

Arkki: 2 133,6 mm

170 mm

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"

Rullan hylsyn koko

Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm
Arkki: ylä 20 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö

Reunattoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

MITAT JA PAINO

Koko L x S x K (mm) ja paino (kg)

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki: ylä 3 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm
Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.
Arkki: 1 arkki

Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi rullata rullan sisä- tai ulkopuolelle
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", rullan leveys 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm ja mukautettu (152,4-1 524 mm)
*Kaikissa olosuhteissa ei välttämättä saavuteta haluttua lopputulosta.

Vakioasetto: 1 arkki

Tasotulostusasetto: vaakasuuntainen A2, alle 10 arkkia kiiltopaperia, alle 20 arkkia päällystettyä paperia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

Pakkauksen koko

L x S x K (mm) ja paino (kg)

1 999 x 984 x 1 168 mm (luovutuskori auki)
1 999 x 766 x 1 168 mm (luovutuskori suljettu)
noin 169 kg (sisältää rullapidinsarjan ja rullayksikön, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostimen mitat (pääyksikkö ja kuormalava):

2 227 x 915 x 1 022 mm
noin 212 kg
Rullayksikkö: 2 133 x 562 x 461 mm
42 kg

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

100-240 V AC (50-60 Hz)

Virrankulutus

Käytön aikana enintään 109 W
Lepotila: enintään 2,1 W
Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia
Virta katkaistuna: enintään 0,3 W

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmakeuhuus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Ääni

(teho/paine)

Käytön aikana noin 49 dB (A) (kiiltopaperi, tulostuksen tärkeys: normaali)
Valmiustilassa enintään 35 dB (A)
Käytön aikana enintään 6,7 belia (kiiltopaperi, kuva, tulostuksen tärkeys: normaali) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

Asetukset

Sertifikaatit

Eurooppa: CE-merkintä, Venäjä: EAC
TUV, CB

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Tulostin, 1 tulostuspää, 3 tuuman materiaalisovittimet, virtakaapeli, 1 aloitusmustesäiliö, asennusoppas, turva- ja ympäristölehtinen, ohjelmistot CD-levyllä (Windows), PosterArtist Lite -ohjelma CD-levyllä, EU:n biosidilehtinen, Euraasian talousliiton lehtinen, tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen
imagePROGRAF PRO -tulostinhajin
Muuta ohjelmistoja voi ladata verkosta.

Mukana toimitettavat ohjelmistot

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-66
Rullayksikkö: RU-63

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Mustesäiliöt: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tulostuspää: PF-10
Leikkuri: CT-07
Hukkavärisäiliö: MC-30

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

