

imagePROGRAF PRO-6100S

מכשיר בפורמט גדול-8צבעים להדפסת
תמונות, גרפיקה ופוסטרים באיכות
יוצאת דופן.

הדפסה מהירה ומאובטחת עם דיוק גבוה ליצירת רושם ויזואלי חזק



טווח המוצרים



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

- **הדפסה עם קוד כניסה**
מאפשרת גישה למורשי הדפסה בלבד באמצעות הגדרת הרשאות גישה אישיות לכל משתמש
- **ביצועים גבוהים**
הדפסה מהירה ויעילה עם הזנת נייר ובחירה אוטומטית של סוג המדיה
- **הדפסה ללא שוליים**
הדפסת תמונות בגדלים שונים ללא שוליים מגליל, עם דיוק גבוה בכוונון השוליים
- **מיטוב תמונה**
עיבוד צבע מדויק, מעברי צבע מדורגים וחדות רבה לקבלת תמונות באיכות גבוהה
- **תהליכי עבודה יעילים** חיסכון בזמן עם שמירת ההגדרות של משימות הדפסה שגרתיות וצפייה בפרטי התמונה על המסך לפני הדפסה

imagePROGRAF PRO-6100S

מפרט טכני

<p>נייר גלילי: שני גלילים. החלפה אוטומטית אפשרית. גיליון חתוך: 1 גיליון</p> <p>יחידת איסוף גלילי דו-כיוונית המאפשרת לגלול את צד ההדפסה כלפי פנים או כלפי חוץ</p> <p>515 מ"מ (JIS B2) 728 מ"מ (JIS B1) 1030 מ"מ (JIS B0) 594 מ"מ (ISO A1) 841 מ"מ (ISO A0) 10", 14", 17", 24", 30", 42", 50", 54", 257 מ"מ (JIS B4) 297 מ"מ (ISO A3) 329 מ"מ (ISO A3+) 420 מ"מ (ISO A2) 8", 8", 12", 18", 20", 22", 30", 300 מ"מ, 500 מ"מ, 600 מ"מ, 800 מ"מ, 1000 מ"מ ורוחב גלילי הופשי (152.4-1,524 מ"מ)</p> <p>"יתרון שבמגנטים סבוכים מסוימים לא ניתן יהיה להפיק את התוצאה הרצויה</p> <p>מיקום רגיל: 1 גיליון מיקום שטוח: 20 גיליונות (למעט מצב מסולסל מאוד)</p> <p>מיקום רגיל: 1,999 x 984 x 1,168 מ"מ (סל פתוח) 1999 x 766 x 1,168 מ"מ (סל סגור) כ-169 ק"ג (כולל מעמד גלילי ויחידת גליל, בלי ראשי דיו והדפסה)</p> <p>מדפסת (יחידה ראשית עם משטח): 2,227 x 915 x 1,022 מ"מ כ-212 ק"ג יחידת גלילי: 2,133 x 562 x 461 מ"מ כ-242 ק"ג</p> <p>240-100 וולט AC (60-50 הרץ) הפעלה: 109 ואט או פחות מצב שינה: 2.1 ואט או פחות הגדרת ברירת מחדל עבור זמן כניסה למצב שינה: כ-5 דקות כבי: 0.3 ואט או פחות</p> <p>טמפרטורה: 15~30° צ, לחות: 10~80% לחות יחסית (ללא עיבוי)</p> <p>הפעלה: 49 דציבל (A) (נייר מבריק, עדיפות הדפסה: רגיל) המתנה: 35 דציבל (A) או פחות הפעלה: 6.7 דציבל או פחות (נייר מבריק, תמונה, עדיפות הדפסה: רגיל) (ממד בכפוף לתקן ISO 7779)</p> <p>אירופה: סימן CE, הוסי: EAC CB, TUV</p> <p>מדפסת, 1 ראש הדפסה, חיבור לקוטר ליבה של 3 אינץ', כבל חשמל, 1 ערכת דיו התחלתית, מדריך התקנה, עלון בטיות/תקנים סביבתיים, תקליטר תוכנות למשתמש (Win), תקליטר PosterArtist Lite, דף מידע על ביצועים/איחוד האירופי, דף מידע לאיחוד הכלכלי האירופאי, דף מידע חשוב</p> <p>מנהל מדפסת של imagePROGRAF תוכנות נספות זמינות להורדה מהאינטרנט.</p> <p>מעמד גלילי 3/2" RH2-66 יחידת גלילי: RU-63</p> <p>מחסנית דיו: PFI-1100 (160 מ"ל), PFI-1300 (330 מ"ל), PFI-1700 (700 מ"ל) ראש הדפסה: PF-10 להב חיתוך: CT-07 מחסנית תחזוקה: MC-30</p> <p>גילוי נאות חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למטרות הבהרה והמחשת הפעולה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרטי המוצר נכתבו לפני מעד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. TM ו-® כל שמות המוצרים ו/או החברות הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים/או במדינות שבהן הם פועלים.</p> <p>לחצויות מוטבות ממליצה קנון להשתמש ב-Canon Media. אנא בדקו את רשימת התאמות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.</p>	<p>קבולת הזנת מדיה</p> <p>יחידת איסוף מדיה</p> <p>רוחב הדפסה שלא שוליים (גלילי בלבד)</p> <p>מספר מרבי של הדפסות מומרות</p> <p>גודל ומשקל</p> <p>רוחב א עומק א גובה (מ"מ) ומשקל (ק"ג)</p> <p>גודל אריזה/רוחב א עומק א גובה (מ"מ) ומשקל (ק"ג)</p> <p>דרישות חשמל ותנאי הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת חשמל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>רעש אקוסטי(הספק/לחץ)</p> <p>תקנים</p> <p>אישורים</p> <p>תכולת האריזה</p> <p>מה בקופסה?</p> <p>תוכנות נלוות</p> <p>אופציות</p> <p>פריטים אופציונליים</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>רכיבים להחלפה עצמאית</p>	<p>8 צבעים 60 אינץ'/1,524 מ"מ</p> <p>Canon Bubblejet לפי דרישה 12 צבעים משולבת (12 שבבים לכל ראש הדפסה x ראש הדפסה)</p> <p>1,200 x 2,400 dpi</p> <p>18,432 דיוזות (1,536 דיוזות x 4 צבעים, 3,072 דיוזות x 4 צבעים)</p> <p>±0.1% או פחות/דרישות התאמות משתמש, סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבהן נעשה שימוש לכוונן המדפסת.</p> <p>נדרש נייר ליישומי CAD: נייר חלק רגיל, נייר העתקה ליישומי CAD, נייר מצופה, סרט נייר CAD מט שקוף בלבד</p> <p>600 dpi x 2 כולל זיהוי דיוזות סתומות ומערכת פיזיו</p> <p>לפחות 4 פיקולטר בכל צבע</p> <p>מחסנית דיו: 160 מ"ל/330 מ"ל/700 מ"ל</p> <p>לפחות 4 פיקולטר בכל צבע</p> <p>דיו עם פיגמנט - שחור, שחור מט, ציאן, מגנטה, צהוב, ציאן פוטו, מגנטה פוטו.</p> <p>Microsoft Windows: 32 סיביות, Vista, 8, 7, 10, 8.1, Server 2008, Server 2012/R2, Server 2019, Server 2008/R2</p> <p>Apple Macintosh: OS X 10.11.6, OS X 10.12, macOS 10.15</p> <p>PDF (גרסה 1.7), JPEG (גרסה 1.02), Raster SG (JFIF)</p> <p>ציאת USB A: הדפסה ישירה מזיכרון של קובצי JPEG/PDF</p> <p>ציאת USB B: חיבור USB 2.0 מובנה במהירות גבוהה</p> <p>Ethernet: 10/100/1000 base-T</p> <p>רשת מקומית אלחוטית: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b</p> <p>*יש לעיין במדריך למשתמש להוראת הפעלה/יציב של רשת מקומית אלחוטית</p> <p>3 גיגה-בתים</p> <p>500 גיגה-בתים (כונן קשיח מוצפן)</p> <p>מצב הדפסה: זמן הדפסה</p> <p>מצב הדפסה מהיר</p> <p>2:24 דק' רגיל</p> <p>מצב הדפסה רגיל</p> <p>2:24 דק' איכות גבוהה</p> <p>5:34 דק' מצב הדפסה רגיל</p> <p>4:44 דק' זמן הדפסה רגיל</p> <p>5:34 דק' איכות גבוהה</p> <p>נייר גלילי: עליון: גליל אחד, טעינה קדמית, פלט קדמי</p> <p>נייר גלילי תחתון: גליל אחד, טעינה קדמית, פלט קדמי</p> <p>נייר חתוך: טעינה קדמית, פלט קדמי (הזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר)</p> <p>נייר גלילי: 152.4 - 1,524 מ"מ</p> <p>גיליון חתוך: 152.4 - 1,524 מ"מ</p> <p>גליל/חתוך: 0.07 - 0.8 מ"מ</p> <p>203.2 מ"מ</p> <p>נייר גלילי: 18 מ"מ (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום)</p> <p>גיליון חתוך: 2,133.6 מ"מ</p> <p>170 מ"מ</p> <p>קוטר ליבה: 7.5-5 ס"מ (3/2")</p> <p>נייר גלילי: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ</p> <p>נייר חתוך: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ</p> <p>נייר גלילי: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ</p> <p>נייר גלילי (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ</p> <p>נייר חתוך: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ</p>	<p>טכנולוגיה</p> <p>סוג מדפסת</p> <p>טכנולוגיית הדפסה</p> <p>רוזולוציית הדפסה</p> <p>מספר דיוזות</p> <p>דיוק קו</p> <p>מרווח דיוזות</p> <p>גודל טיפת דיו</p> <p>קבולת דיו</p> <p>סוגי דיו</p> <p>תאימות למערכות הפעלה</p> <p>שפות מדפסת</p> <p>ממשקים תקינים</p> <p>זיכרון</p> <p>זיכרון תקני</p> <p>כונן קשיח</p> <p>זמן הדפסה לדרך בגודל A0</p> <p>סוג המדיה</p> <p>נייר רגיל</p> <p>נייר מצופה</p> <p>נייר צילום מבריק</p> <p>טיפול במדיה</p> <p>הזנת מדיה ופלט</p> <p>רוחב המדיה</p> <p>עובי המדיה</p> <p>אורך מינימלי להדפסה</p> <p>אורך מרבי להדפסה</p> <p>קוטר גלילי מרבי</p> <p>קוטר הגליל</p> <p>אזור שוליים מומלץ</p> <p>אזור שוליים להדפסה</p>
--	--	---	--



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2019