

imagePROGRAF PRO-6100S

БРЗО И БЕЗБЕДНО ПЕЧАТЕЊЕ СО ВИСОКА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА МАКСИМАЛЕН ВИЗУЕЛЕН ВПЕЧАТОК

Уред со 8 бои за големи формати за исклучителен квалитет на печатење фотографии, графика и постери.



- **Печатење со лозинка**

Спречете отстранување на отпечатените материјали со поставување на индивидуални кориснички дозволи за пристап

- **Високи перформанси**

Автоматското снабдување со медиуми и избирањето на типови медиуми овозможуваат брзо и ефикасно печатење

- **Печатење без рабови**

Печатете слики без рабови со различни големини од една големина на ролна, со голема прецизност за прилагодување маргини

- **Оптимизирање на сликата**

Прецизната репродукција на бои, подобрената градијација и зголемената острина овозможуваат висок квалитет на слика

- **Непрекинати работни процеси**

Заштедете време со зачувување на често користените задачи за печатење и со прикажување на деталите за сликата на екранот

ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-6100S

ТЕХНОЛОГИЈА

Вид на печатач

Технологија за печатење

Резолуција на печатење

Број на млазници

Прецизност на линиите

8 бои, 60"/1524mm

Bubblejet on Demand од Canon со 12 бои, од вграден тип (12 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

2.400 x 1200 dpi

18.432 млазници (1536 млазници x 4 бои, 3072 млазници x 4 бои)

±0,1% или помалку

Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Потребна е CAD-хартија: обична хартија, CAD-паус хартија, обложена хартија, само провиден матиран CAD-филм

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

минимум 4 pl по боја

Растојание помеѓу млазниците

Големина на капка мастило

Капацитет за мастило

Тип на мастило

Компатибилност со оперативни системи

Јазичи на печатачот

Стандардни интерфејси

Продажно мастило: 160 ml/330 ml/700 ml
Вклучено почетно мастило: 330 ml

Мастила со пигмент - црна, мат црна, цијан, магента, жолта, фото цијан, фото магента, сива

Microsoft Windows: 32 бита, Vista, 7, 8.1, 10
Server 2008, 64 бита: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (вер. 1.7),
JPEG (вер. JFIF 1.02)

Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG/PDF-датотеки

Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB 2.0

Етернет: 10/100/1000 base-T

Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

Хард диск

3 GB

500 GB (шифриран HDD)

ВРЕМЕ НА ПЕЧАТЕЊЕ ЗА А0 ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЦА

Тип на медиум

Обична хартија

Обложена хартија

Сјајна фото-хартија

Режим за печатење: време на печатење

Режим за печатење **време на печатење**
Брзо 1:21 мин.
Стандардно 2:24 мин.

Режим за печатење **време на печатење**
Стандардно 2:24 мин.
Висок квалитет 5:34 мин.

Режим за печатење **време на печатење**
Стандардно 4:44 мин.
Висок квалитет 5:34 мин.

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Максимална должина на која може да се печати

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Големина на јадро на медиуми

Препорачана површина за маргини

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија за горен ваљак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Хартија за долен ваљак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)

Хартија во ролна: 152,4 - 1524 mm

Сечена хартија: 152,4 - 1524 mm

Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 2133,6 mm

170 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Единица со ваљак за земање медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Максимален број на отпечатени материјали

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии ШxДxВ (mm) и тежина (Kg)

Димензии на пакувањето ШxДxВ (mm) и тежина (Kg)

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум (моќ/притисок)

Регулативи

Сертификати

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.

Сечена хартија: 1 лист

Единицата со ваљак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или навнадвор во однос на ваљакот

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и прилагодена ширина на ролната (152,4-1524 mm)

*Одредени услови во опкружувањето може да доведат до несакани резултати

Стандардна положба: 1 лист

Рамна положба: хоризонтален формат A2, сјајна хартија помалку од 10 листа, обложена хартија помалку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

1999 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)

1999 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)

Прибл. 169kg (со вклучен комплет со држач за ваљаци и ваљак, без мастило и глави за печатење)

Печатач (главен уред со палета): 2227 x 915 x 1022 mm

прибл. 212kg

Ваљак: 2133 x 562 x 461 mm

42kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 109 W или помалку

Режим на мирување: 2,1 W или помалку

Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути

Исклучено напојување: 0,3 W или помалку

Температура: 15-30°C, влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прибл. 49 dB (A) (сјајна хартија, приоритет на печатење: стандарден)

Режим на подготвеност: 35 dB (A) или помалку

При работа: 6,7 бели или помалку (сјајна хартија, слика, приоритет на печатење: стандарден) (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)

Европа: ознака CE, Русија: EAC

TUV, CB

Печатач, 1 глава за печатење, додаток за хартија со јадро од 3 инчи, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, леток за безбедност/стандарди за животната средина, CD-ROM со кориснички софтвер (Win), CD-ROM со PosterArtist Lite, лист со податоци за биоцидни супстанции за EY, лист со податоци за Европската економска унија, лист со важни податоци

Драјвер за печатач imagePROGRAF PRO

Другите софтвери може да се преземат од интернет.

Држач за ваљаци од 2/3": RH2-66

Ваљак: RU-63

Резервоар за мастило: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Глава за печатење: PF-10

Сечило за сечење: CT-07

Картрици за одржување: MC-30

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2019