

imagePROGRAF PRO-6100S

RASKE OG SIKRE UTSKRIFTER SOM GIR ET IMPONERENDE VISUELT INNTRYKK

Enhet med storformat
og åtte farger som gir
enestående kvalitet, grafikk
og plakatutskrifter.



- **Utskrifter med passord**
Forhindre at utskrifter blir fjernet ved å angi individuelle brukertilgangstillatelser
- **Høy ytelse**
Du får raske og effektive utskrifter med automatisk mediemating og medietypevalg
- **Kantløse utskrifter**
Skriv ut kantløse utskrifter i mange ulike størrelser fra én rullstørrelse med justeringsnøyaktighet med høy margin
- **Bildeoptimalisering**
Nøyaktig fargeuttrykk, bredere fargespekter og økt skarphet gir høy bildekvalitet
- **Jevn arbeidsflyt**
Spar tid ved å lagre ofte brukte utskriftsoppgaver og vise bildedetaljer på skjermen

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF PRO-6100S

TEKNOLOGI

Skrivertype	8 farger – 60 tommer / 1524 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 12 farger, integrert type (12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	18 432 dyser (1536 dyser x 4 farger, 3072 dyser x 4 farger)
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	600 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	minst 4 pl pr. farge
Blekkkapasitet	Blekk i handel: 160/330/700 ml Inkludert startblekk: 330 ml
Blekktype	Pigmentblekk – svart, matt svart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Skriverspråk	SG-raster (hurtig rastergrafikk), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensenitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	3 GB
Harddisk	500 GB (kryptert harddisk)

UTSKRIFTSTID FOR A0 FORMAT

Mediealternativer	Utskriftsmodus: Utskriftstid						
Vanlig papir	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Rask</td><td>01.21 min</td></tr><tr><td>Standard</td><td>02.24 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Rask	01.21 min	Standard	02.24 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Rask	01.21 min						
Standard	02.24 min						
Bestrøket papir	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>02.24 min</td></tr><tr><td>Høy kvalitet</td><td>05.34 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Standard	02.24 min	Høy kvalitet	05.34 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Standard	02.24 min						
Høy kvalitet	05.34 min						
Glossy Photo Paper	<table><tr><td>Utskriftsmodus</td><td>Utskriftstid</td></tr><tr><td>Standard</td><td>04.44 min</td></tr><tr><td>Høy kvalitet</td><td>05.34 min</td></tr></table>	Utskriftsmodus	Utskriftstid	Standard	04.44 min	Høy kvalitet	05.34 min
Utskriftsmodus	Utskriftstid						
Standard	04.44 min						
Høy kvalitet	05.34 min						

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Øvre rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Lavere rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 152,4–1524 mm Enkle ark: 152,4–1524 mm
Medietykkelse	Rull / enkle ark: 0,07–0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 2133,6 mm
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematingskapasitet

Medieopptaksenhet for rull	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Enkle ark: 1 ark
Bredde for kant til kant- utskrifter (kun rull)	Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer, 42 tommer, 44 tommer, 50 tommer, 54 tommer, 60 tommer, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 tommer, 8 tommer*, 12 tommer, 16 tommer*, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm og egendefinert rullbredde (152,4–1524 mm) *Visse omgivelser kan ha uønsket effekt på resultatet
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon: 1 ark Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir færre enn 10 ark, bestrøket papir færre enn 20 ark (utelukker svært bøyd tilstand)

MÅL OG VEKT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)	1999 x 984 x 1168 mm (åpent brett) 1999 x 766 x 1168 mm (lukket brett) Ca. 169kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk og skrivehoder)
Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)	Skriver (hovedenhet med pall): 2227 x 915 x 1022 mm Ca. 212kg Rullenhet: 2133 x 562 x 461 mm 42kg

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Strømforbruk	Driftsmodus: 109 W eller mindre Dvalemodus: 2,1 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15–30°C. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Drift: ca. 49 dB (A) (blankt papir, skriverprioritet: standard) Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,7 bel eller mindre (blankt papir, bilde, skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

Forskrifter

Sertifikater

INNHALD

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

