

imagePROGRAF PRO-6100S

IMPRIMARE RAPIDĂ ȘI SECURIZATĂ, LA DEFINIȚIE ÎNALTĂ, PENTRU UN IMPACT VIZUAL MAXIM



Un dispozitiv de format mare și 8 culori pentru imprimarea de fotografii, elemente grafice și postere de calitate excepțională.



- **Imprimare cu parolă**

Împiedicați furtul de materiale imprimate setând permisiuni de acces individuale pentru utilizatori

- **Performanță înaltă**

Imprimarea rapidă și eficientă se obține prin alimentarea suporturilor de imprimare și selectarea tipului de suport de imprimare în mod automat

- **Imprimare fără margini**

Imprimați imagini de diverse dimensiuni, fără margini, cu aceeași rolă, cu precizie ridicată de ajustare a marginilor

- **Optimizarea imaginii**

Redarea precisă a culorilor, gradația îmbunătățită și claritatea sporită duc la o calitate înaltă a imaginii

- **Fluxuri de lucru simplificate**

Economisiți timp salvând operațiunile de imprimare utilizate frecvent și vizualizând detaliile imaginii pe ecran

GAMA DE PRODUSE



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF PRO-6100S

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă

8 culori 60"/1524mm

Tehnologie de imprimare

Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 12 culori
(12 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)

Rezoluție de imprimare

2.400 x 1.200 dpi

Număr de duze

18.432 de duze (1536 de duze x 4 culori, 3072 de duze x 4 culori)

Acuratețe linii

±0,1 % sau mai puțin
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Hârtie CAD necesară: numai hârtie simplă, hârtie calc CAD, hârtie cretată, folie mată translucidă CAD

Densitate duză

600 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor infundate

Dimensiune picătură de cerneală

minimum 4 pl pe culoare

Capacitate cerneală

Cerneală comercializată: 160 ml/330ml/700 ml
Cerneală inițială inclusă: 330ml

Tip de cerneală

Cerneluri pe bază de pigment - negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan foto, magenta foto, gri

Compatibilitate SO

Microsoft Windows pe 32 de biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008 pe 64 de biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Limbaje de imprimare

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG
(ver. JFIF 1.02)

Interfețe standard

Port USB A: Imprimare directă din suportul de memorie
USB pentru fișiere JPEG/PDF
Port USB B: Hi-Speed USB 2.0 integrat
Ethernet: 10/100/1000 base-T
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard

3 GB

Unitate hard disk

500 GB (HDD criptat)

DURATĂ DE IMPRIMARE PENTRU AO DIMENSIUNE PAGINĂ

Tip de hârtie

Mod de imprimare: Durată de imprimare

Hârtie simplă

Mod de imprimare Durată de imprimare
Rapid 1:21 min
Standard 2:24 min

Hârtie cretată

Mod de imprimare Durată de imprimare
Standard 2:24 min
Calitate înaltă 5:34 min

Hârtie foto lucioasă

Mod de imprimare Durată de imprimare
Standard 4:44 min
Calitate înaltă 5:34 min

GESTIONAREA SUPTURILOR

Alimentare și ieșire pentru hârtie

Rolă superioară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală
Rolă inferioară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală
Hârtie pre-tăiată: alimentare frontală, ieșire frontală
(alimentare manuală cu pârghia de blocare a hârtiei)

Lățimea hârtiei

Hârtie rolă: 152,4 - 1524 mm
Hârtie pre-tăiată: 152,4 - 1524 mm

Grosimea hârtiei

Rolă/Coală: 0,07 - 0,8 mm

Lungime minimă de imprimare

203,2 mm

Lungime maximă de imprimare

Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație)
Hârtie pre-tăiată: 2133,6 mm

Diametru maxim rolă de hârtie

170 mm

Dimensiuni nucleu rolă

Diametru intern nucleu rolă 2"/3"

Margini pentru suprafața recomandată

Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie tăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Margini pentru suprafața imprimabilă

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm
Hârtie tăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Capacitate de alimentare cu hârtie

Unitate de preluare a roloilor

Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice l x A x H (mm) și greutate (kg)

Role: două role. Comutarea automată este posibilă.
Coală: 1 coală

Unitate de preluare a roloilor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm și lățime personalizată a rolei (152,4-1524 mm)

*Este posibil ca rezultatul dorit să nu poată fi obținut în anumite condiții de mediu

Poziție standard: 1 coală

Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă sub 10 coli, hârtie cretată sub 20 de coli (exclue hârtia puternic ondulată)

1999 x 984 x 1168 mm (coș deschis)

1999 x 766 x 1168 mm (coș închis)

aprox. 169kg (inclusiv suport de rolă și unitate cu rolă; fără cerneală și capete de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 2227 x 915 x 1022 mm

aprox. 212kg

Unitate cu rolă: 2133 x 562 x 461 mm

42kg

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Consum de energie

Funcționare: 109 W sau mai puțin
Mod inactiv: 21 W sau mai puțin
Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute
Oprit: 0,3 W sau mai puțin

Mediu de utilizare

Temperatură: 15-30°C, umiditate: 10-80% UR (fără condens)

Zgomot acustic (Putere/Presiune)

Funcționare: aprox. 49 dB (A) (hârtie lucioasă, prioritate de imprimare: standard)
Standby: 35 dB (A) sau mai puțin
Funcționare: 6,7 bel sau mai puțin (hârtie lucioasă, imagine, prioritate imprimare: standard) (măsurat conform standardului ISO 7779)

Reglementări

Europa: marcatul CE, Rusia: EAC

Certificate

TUV, CB

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Imprimantă, 1 cap de imprimare, accesoriu pentru nucleul de hârtie de 3 inch, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare cu cerneală inițiale, ghid de configurare, broșură cu măsurii/standarde privind mediul, CD-ROM cu software pentru utilizator (Win), CD-ROM cu PosterArtist Lite, fișă pentru produsele biocide în UE, fișă pentru Uniunea Economică Eurasiatică, fișă Informații importante

Software inclus

Driver de imprimantă imagePROGRAF PRO
Alte programe software sunt disponibile prin descărcare de pe web.

OPȚIUNI

Elemente opționale

Suport rolă 2/3": RH2-66
Unitate rolă: RU-63

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Rezervor de cerneală: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Cap de imprimare: PF-10
Lamă de tăiere: CT-07
Cartuș de întreținere: MC-30

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019