

imagePROGRAF PRO-6100S

RÝCHLA A BEZPEČNÁ TLAČ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRE VRCHOLNÝ VIZUÁLNY DOJEM

8-farebné veľkoformátové zariadenie pre fotografie, grafické produkty a plagáty mimoriadnej kvality.



- **Tlač na základe hesla**
Zabráňte nežiaducemu úniku výtlačkov pomocou nastavenia individuálnych povolení na prístup pre každého používateľa
- **Vysoký výkon**
Rýchla a efektívna tlač vďaka automatickému podávaniu médií a výberu typu médií
- **Tlač bez okrajov**
Tlačte obrázky bez okrajov rôznych rozmerov zo zvitku jednej veľkosti s vysokou presnosťou nastavenia okrajov
- **Optimalizácia obrazu**
Presná reprodukcia farieb, ich vylepšená gradácia a zvýšená ostrosť poskytujú vysokú kvalitu obrázkov
- **Plynulé pracovné postupy**
Šetrite čas vďaka možnosti uloženia často používaných tlačových úloh a podrobností o zobrazenej snímke priamo na obrazovke

SORTIMENT PRODUKTOV



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF PRO-6100S

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne	8-farebná, 60"/1 524 mm
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 12-farebný integrovaný typ (12 čípoj na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	18 432 dýz (1 536 dýz x 4 farby, 3 072 dýz x 4 farby)
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia. Požadovaný papier pre CAD: výlučne obyčajný papier, pauzovací papier CAD, kriedový papier, priehľadná matná fólia CAD.
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Velkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu
Kapacita atramentu	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml Dodávaný základný atrament: 330 ml
Typ atramentu	Pigmentové atramenty - čierna, matná čierna, azúrová, purpurová, žltá, fotografická azúrová, fotografická purpurová, sivá
Kompatibilita s operačnými systémami	Microsoft Windows: 32-bitová verzia, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Jazyky tlačiarne	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Štandardné rozhrania	USB A Port: priama tlač z pamätového kľúča USB v prípade súborov JPEG/PDF USB B Port: vstavané vysokorychlostné rozhranie USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

PAMÄŤ

Štandardná pamäť	3 GB
Pevný disk	500 GB (šifrovaná jednotka HDD)

ČAS TLAČE FORMÁTU A0 VELKOSŤ STRANY

Typ média	Režim tlače: čas tlače						
Obyčajný papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Rýchly</td><td>1:21 min</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>2:24 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Rýchly	1:21 min	Štandardný	2:24 min
Režim tlače	Čas tlače						
Rýchly	1:21 min						
Štandardný	2:24 min						
Kriedový papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>2:24 min</td></tr><tr><td>Vysokokvalitný</td><td>5:34 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Štandardný	2:24 min	Vysokokvalitný	5:34 min
Režim tlače	Čas tlače						
Štandardný	2:24 min						
Vysokokvalitný	5:34 min						
Lesklý fotografický papier	<table><tr><td>Režim tlače</td><td>Čas tlače</td></tr><tr><td>Štandardný</td><td>4:44 min</td></tr><tr><td>Vysokokvalitný</td><td>5:34 min</td></tr></table>	Režim tlače	Čas tlače	Štandardný	4:44 min	Vysokokvalitný	5:34 min
Režim tlače	Čas tlače						
Štandardný	4:44 min						
Vysokokvalitný	5:34 min						

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Volné hárky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 - 1 524 mm Volné hárky: 152,4 - 1 524 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Volné hárky: 2 133,6 mm
Maximálny priemer zvitku s médiom	170 mm
Velkosť osi médií	Vnútorň priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Volné hárky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Volné hárky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Kapacita podávania médií

Zberná jednotka na médiá (zvitky)
Šírka bezokrajovej tlače (len zvitok)

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

Rozmery balenia Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj
Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (intenzita/tlak)

Predpisy
Certifikáty

SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania.
Volné hárky: 1 hárok

Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm a vlastná šírka zvitku (152,4 - 1 524 mm)

*Pri niektorých podmienkach prostredia sa nemusí dostať želaný výsledok

Štandardná poloha: 1 hárok

Poloha naležato: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

1 999 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)
1 999 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)
pribl. 169kg (vrátane súpravy držiaka zvitku a zvitkovej jednotky, bez atramentu a tlačových hláv)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 2 227 x 915 x 1 022 mm
pribl. 212kg
Zvitková jednotka: 2 133 x 562 x 461 mm
42kg

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 109 W alebo menej

Režim spánku: 2,1 W alebo menej

Prevzolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,3 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: 49 dB (A) (lesklý papier, priorita tlače: štandardná)

Polotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,7 belu alebo menej (lesklý papier, obrázok, priorita tlače: štandardná) (merané podľa normy ISO 7779)

Európa: značka CE, Rusko: EAC

TUV, CB

Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel, 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, disk CD-ROM s používateľským softvérom (Win), disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárok o biocidoch podľa nariadenia EÚ, hárok Euroázijskej hospodárskej únie, hárok s dôležitými informáciami

Ovládač tlačiarne imagePROGRAF PRO

Další softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.

Držiak 2/3" zvitkov: RH2-66

Zvitková jednotka: RU-63

Atramentový zásobník: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Tlačová hlava: PF-10

Rezačka: CT-07

Zásobník na realizáciu údržby: MC-30

Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločnosti alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019