

imagePROGRAF PRO-6100S

SNABB OCH SÄKER HÖGUPPLÖST UTSKRIFT FÖR MAXIMAL VISUELL KRAFT

En storformats skrivare med 8 färger för bilder med exceptionell kvalitet, grafik och affischutskrift.



- **Lösenkodsutskrift**

Förhindra att utskrifter försvinner genom att ställa in individuella behörigheter för användaråtkomst

- **Högeffektiv**

Snabb och effektiv utskrift levereras genom automatisk materialmatning och materialtypsval

- **Kantfri utskrift**

Skriv ut bilder utan ram i olika storlekar från en rullstorlek, med hög korrekthet för marginaljustering

- **Bildoptimering**

Korrekt färgåtergivning, förbättrad gradering och ökad skärpa ger hög bildkvalitet

- **Smidiga arbetsflöden**

Spara tid genom att lagra ofta använda utskriftsuppgifter och visa bilddetaljer på skärmen

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TEKNIK

Skrivartyp	8 färger, 60 tum/1 524 mm
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet på begäran 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 4 färger, 3 072 munstycken x 4 färger)
Linjeexaktet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestruket papper, genomskinlig matt CAD-film
Breddsteg munstycken	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
Storlek på bläckdroppar	Minst 4 pl per färg
Bläckkapacitet	Volymen som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml Medföljande startbläck: 330 ml
Bläcktyp	Pigmentbläck - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Skrivarspråk	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN
MINNE	
Standardminne	3 GB
Hårddisk	500 GB (krypterad hårddisk)
UTSKRIFTSTID FÖR A0 SIDSTORLEK	
Utskriftsmaterial	Utskriftsläge: utskriftstid
Vanligt papper	Utskriftsläge Snabb 1:21 min Standard 2:24 min
Bestruket papper	Utskriftsläge Standard 2:24 min Hög kvalitet 5:34 min
Glossy Photo Paper	Utskriftsläge Standard 4:44 min Hög kvalitet 5:34 min
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
In- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallässpaken)
Materialets bredd	Papper på rulle: 152,4-1 524 mm Arkskuret: 152,4-1 524 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	203,2 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 2 133,6 mm
Maximal diameter för rulle	170 mm
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Marginer, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginer, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Inmatningskapacitet

Medieupprullningsenhet

Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrifter

MÅTT OCH VIKT

Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

Förpackningens mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

Strömförbrukning

Driftsmiljö

Ljudnivå (ström/tryck)

Märkning

Certifikat

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och *: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts.

Arkskuret: 1 ark

Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)", 297 mm (ISO A3)", 329 mm (ISO A3+)", 420 mm (ISO A2)", 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm", 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm och anpassad rullbredd (152,4-1 524 mm)

*Vissa omgivningsförhållanden ger kanske inte önskat resultat

Standardläge: 1 ark

Platt läge: AZ liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (exklusive starkt böjt tillstånd)

1 999 x 984 x 1 168 mm (öppen korg)

1 999 x 766 x 1 168 mm (stängd korg)

cirka 169kg (inklusive rullhållarpaketet och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvuden)

Skrivaren: (huvudenhet med pall): 2 227 x 915 x 1 022 mm

cirka 212kg

Rullenhet: 2 133 x 562 x 461 mm

42kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 109 W eller lägre

Viloläge: 21 W eller mindre

Standardinställning för tid innan viloläge: cirka fem minuter

Avstånd: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH

(utan kondensering)

Drift: cirka 49 dB (A) (glättat papper, utskriftsprioritet: standard)

Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre

Drift: 6,7 Bel eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (uppmätt enligt ISO 7779)

Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC

TUV, CB

Skrivare, 1x skrivhuvud, 3-tums pappersrulletillsats,

strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare,

installationsanvisningar, broschyr med säkerhets-/

standardkrav för miljön, användarprogramvara på CD-ROM

(Windows), PosterArtist Lite på CD-ROM, EU Biocid-blad,

Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information

imagePROGRAF PRO-skrivardrivrutin

Annat programvara finns att hämta på webben.

2/3-tums rullhållarpaket: RH2-66

Rullenhet: RU-63

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml),

PFI-1700 (700 ml)

Skrivhuvud: PF-10

Skärblad: CT-07

Underhållskasset: MC-30

