

Canon imageRUNNER C3125i

BRUGERVENLIG, PRODUKTIV OG EFFEKTIV A3-MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER, DER LEVERER OUTPUT AF HØJ KVALITET

VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER



Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se den online produktkonfigurator, eller kontakt jeres salgsrepræsentant for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

*Copy Tray-J2 kræver 3 Way Unit-D1

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Canon imageRUNNER C3125i

HOVEDENHED		Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloudprinter, Canon Business Print og uniFLOW Online Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter	Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman-skrifttyper, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, strekkodeskrifttyper*, PS-skrifttyper: 136 Roman* Barcode Printing Kit-D1 er påkrævet
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)	Printfunktioner	Sikkert print, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato
Processor	Canons Dual Custom Processor (delt)	Operativsystem	UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller nyere) På http://www.canon.dk/support/business-product-support kan du få oplysninger om tilgængelige printløsninger til andre operativsystemer og miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare. Pr. november 2019.
Kontrolpanel	12,7 cm (5") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver		
Hukommelse	Standard: 2,0 GB RAM		
Interfacetilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n) NFC (tilbehør) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1 Copy Control Interface (tilbehør)		
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1, 550-arks papirkassette x 2 Maks.: 2.300 ark (Med Cassette Feeding Unit-API) (tilbehør)		
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maks.: 700 ark (med Inner Finisher-K1 og Copy Tray-J2)		
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodel: Sætsortering, gruppering Finisher-model (Inner Finisher-K1): Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, Eco-hæftning, on demand-hæftning		
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, etiketter, forhullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassette (øverste/nederste kassette): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Nederste kassette: Envelope Feeder Attachment A er påkrævet.	SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuvert [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Papirkassette (øverste kassette): Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm op til 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Papirkassette (nederste kassette): Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm op til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: [COM10 No.10, Monarch, DL]* * Envelope Feeder Attachment A er påkrævet.	Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)	Op til 25/25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15/15 sider/ minut (A3), op til 20/20 sider/ minut (A4R)
		Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
		Kopiopløsning (dpi)	600 × 600
		Flere kopier	Op til 999 kopier
		Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
		Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % - 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
		Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, bog med to sider, tosidet original, sortering, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, kopiering af ID-kort, kopiering af pas, farvemetode
		SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
		Type	Standard: automatisk dokumentfremfører med dupleks [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] Tilbehør: farveplade (Platen Cover-Y2)
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² * * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassette (øverste/nederste kassette): 52 til 220 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	100 ark
Opvarmningstid	Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 19 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation)	Acceptable originaler og vægte	Plade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve)
Mål (B x D x H)	565 x 664 x 880 mm	Understøttede mediestørrelser	Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Brugerdefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm
Installationsområde (B x D)	1.241 x 1.217 mm * med åben kassette + 100 mm åbning omkring hovedenheden	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Enkelt-sided scanning: 55/55 (300 x 300 dpi, send), 30/30 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidet scanning: 27,5/27,5 (300 x 300 dpi, send), 15/15 (600 x 600 dpi, kopi)
Vægt	Ca. 67,3 kg ekskl. toner	Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan til send: (Push) op til 600 x 600, (Pull) op til 600 x 600 Scanning til fax: op til 600 x 600
PRINTSPECIFIKATIONER			
Printhastighed (sort/hvid, farve)	Op til 25/25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15/15 sider/ minut (A3), op til 20/20 sider/ minut (A4R)		
Printopløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200		
Sidebeskrivessprog	Standard: UFR II, PCL 6 Tilvalg: Adobe®PostScript®3™		
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS understøttes kun fra LPR-kommandoen.		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Canon imageRUNNER C3125i

Specifikationer for Pull Scan	ScanGear MF. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 7/8.1/10	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Scanningsmetode	Push-scanning, Pull-scanning, scanning til netværk, scanning til hukommelsesmedier (USB-nøgle), scanning til cloud-baserede tjenester (uniFLOW)	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A Maks: ca. 1,5 kW eller mindre Gennemsnit: ca. 431,0 W (Under print/kopiering) Standby: ca. 34,3 W* ¹ Dvale: ca. 2W* ² , ca. 1 W* ³
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE		Strømkilde	
Destination	Standard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP Tilbehør: Super G3-FAX	Strømforsbrug	
Adressebog	LDAP (50)/lokalt (300)/hurtigopkald (281)		
Send opløsning (dpi)	Push: 300 x 300 (e-mail/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX) Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		
Kommunikationsprotokol	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	
Filformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (Kompakt, søgbar, krypteret, digital signatur) * Kun enkelt-sidedt		
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, to-sidedt original, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, filnavn, emne/besked, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning		
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Standarder	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	FORBRUGSSTOFFER	
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonerpatroner	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)	C-EXV 54 TONER BK: 15.500 sider C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 sider
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin/foto), 200 x 100 (normal)	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRAT- ION	
Afsendelses-/ modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ² , B4, B5* ¹ , B5R* ² Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Sendt som B4 * ² Sendt som A4	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM): I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. uniFLOW Online Express*: Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skaleres ned, fra en central cloud-baseret placering. *Installation, aktivering og registrering kræves
Faxhukommelse	Op til 512 sider	Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console: Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyring) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør måler aflæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse) Content Delivery System: Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden Programbibliotek
Hurtigkald	Maks. 281		
Gruppeopkald/ modtagere	Maks. 299 opkald		
Rundsending	Maks. 310 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Direkte afsendelse, TX-rapport, fortløbende sending		
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER			
Godkendelse og adgangskontrol	Standard: Godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode)		
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, uniFLOW Secure Print*), scanningsikkerhed (krypteret PDF, PDF-enhedssignatur), afsendelsesdatasikkerhed (begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW		
Netværkssikkerhed	IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewallfunktionalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), aktivering/deaktivering af fjern-UI, G3-faxseparation fra LAN, USB-portadskillelse fra LAN		
Enhedsikkerhed	Standard: lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFD-softwareintegritet	Funktioner, der kan tilpasses	
Enhedsstyring og revision	Standard: administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, indstilling af sikkerhedspolitik	Scannersoftware	ScanGear MF-scannerdriver
		Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Canon imageRUNNER C3125i

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-AP1

Papirkapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m²)
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, transparent, forhullet
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Brugerdefineret format: 105,0 x 148 mm til 304,8 x 457,2 mm
Papirvægt: 52 til 220 g/m²
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Vægt: ca. 16 kg

OUTPUTTILBEHØR

Inner Finisher-K1

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²):
Antal bakker: 2
Nederste bakke1: A4, A5, A5R, B5: op til 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: op til 250 ark
A6R: op til 30 ark
Øverste bakke2: A4, A5, A5R, B5: op til 100 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: op til 50 ark
Papirvægt:
Nederste bakke1: 52 til 256 g/m²
Øverste bakke2: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet:
A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (82 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: ca. 40 ark (80 g/m²)
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 634 mm x 525 mm x 188 mm
(når forlænger- og drejebakken er trukket ud)
Vægt: ca. 8 kg

Inner 2way Tray-J1

Papirkapacitet (med papir på 80 g/m²)

- Øverste bakke:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, brugerdefineret (98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
- Nederste bakke:
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: op til 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (98,4 x 139,7 til 320,0 x 457,2 mm): op til 100 ark
Papirvægt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 407 x 76 mm
Vægt: 0,7 kg
* Kræver 3 Way Unit-D1

Copy Tray-R2

Kapacitet: 100 ark (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når forlængerbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 0,5 kg
* Kræver 3 Way Unit-D1

HARDWARETILBEHØR

kortlæsere

IC Card Reader Attachment-B2
COPY CARD READER-F1
COPY CARD READER ATTACHMENT-H3
UTILITY TRAY-B1
3 Way Unit-D1

andre

SYSTEM- OG CONTROL- LERINDSTILLINGER

printtilbehør

PS Printer Kit-BK1

print af strekkoder

BARCODE PRINTING KIT-D1

systemtilbehør

COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
NFC KIT-D1

fax-tilbehør

SUPER G3 FAX BOARD-AV3

ANDRE FUNKTIONER

adgangstilbehør

ADF ACCESS HANDLE-A1

Platen Cover-Y2

STAPLE-P1

Staple cartridge

Software og løsninger

universal login manager



Kompatibilitet



Canon

Canon imageRUNNER C3125i

PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
imageRUNNER C3125i-multifunktionsenhed	3653C005AA	4.549.292.159.998

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Dokumentføder-/læsertilbehør		
Platen Cover-Y2	3818C002AA	4.549.292.161.861
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4.960.999.354.736
Netværkstilbehør		
PS-printersæt-BK1@E	1635C005AA	-
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	-
NFC Kit-D1	1617C001AA	4.549.292.087.970
Send/FAX		
SUPER G3 FAX Board-AV3	1633C011AA	4.549.292.160.079
Papirforsyning - tilbehør		
Cassette Feeding Unit-API	1537C002AA	4.549.292.079.562
Output - tilbehør		
Inner Finisher-K1	1553C001AA	4.549.292.079.739
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4.549.292.031.867
Copy Tray-R2	8815A003AA	4.549.292.031.577
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4.549.292.031.898
Staple-P1	1008B001AB	4.960.999.351.100
DCS - Device Centric Software		
IC Card Reader Attachment-B2	1708C002AA	4.549.292.160.123
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4.960.999.679.686
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4.549.292.152.944

Canon imageRUNNER C3125i

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Andet tilbehør		
Plain Pedestal Type-S2	2291C002AA	8.714.574.655.666
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4.549.292.088.281
Kassettevarmerenhed-41	8955B001BB	4.549.292.032.192
Utility tray-B1	0165C001AA	4.549.292.026.870
Media Adjustment kit-A1	1148C001AA	4.549.292.059.779
Forbrugstoffer		
C-EXV 54 sort toner	1394C002AA	4.549.292.080.452
C-EXV 54 toner, cyan	1395C002AA	4.549.292.080.445
C-EXV 54 toner, magenta	1396C002AA	4.549.292.080.438
C-EXV 54 toner, gul	1397C002AA	4.549.292.080.421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019