

Canon imageRUNNER C3125i

VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČ U BOJI VISOKE KVALITETE KOJI DONOSI VRIJEDNOST, UČINKOVITOST I PRAKTIČNOST

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u online konfiguratoru proizvoda ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

*Za odlagač za kopiranje J2 potrebna je trosmjerna jedinica D1

Canon

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	A3 laserski u boji; višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni)
Upravljačka ploča	TFT WVGA LCD dodirni zaslon u boji, dijagonale 12,7 cm (5")
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) Opcionalno: NFC OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 1.200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1, kasetna za 550 listova papira x 2 Maksimalno: 2300 listova (s opcionalnom kasetnom jedinicom API)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 700 listova (s unutarnjim doradivačem K1 i odlagačem za kopiranje J2)
Mogućnosti dorade	Standardni model: razvrstavanje, grupiranje Model doradivača (unutarnji doradivač K1): razvrstavanje, grupiranje, pomak, klamanje, eko-klamanje, klamanje na zahtjev
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom*, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, omotnice * SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m ²) i teški papir (257 - 300 g/m ²). Kaseta za papir (gornja/donja kasetna): Tanki, obični, teški* reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, omotnice* * Donja kasetna: potreban je nastavak za ulaganje omotnica A.
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, omotnice [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Kaseta za papir (gornja kasetna): Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 Kaseta za papir (donja kasetna): Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Omotnica: [COM10 No.10, Monarch, DL]* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A.
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m ² * SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m ²) i teški papir (257 - 300 g/m ²). Kaseta za papir (gornja/donja kasetna): 52 do 220 g/m ² Obostrano: 52 do 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 19 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	565 x 664 x 880 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	1241 x 1217 mm * s otvorenom kasetnom jedinicom i razmakom od 100 mm oko glavnog kućišta
Masa	Pribl. 67,3 kg bez tonera
SPECIFIKACIJE ISPISA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)	Do 25/25 g/m ² (A4, A5, A5R, A6R), do 15/15 g/m ² (A3), do 20/20 g/m ² (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6 Opcionalno: Adobe®PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS je podržan samo iz LPR naredbe za ispisivanje.

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print i uniFLOW Online
Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

PCL fontovi: 93 Roman fonta, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, fontovi crtičnog koda*, fontovi PS: 136 Roman fonta

* Potreban je komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Zaštićeno ispisivanje, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/ orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, datum ispisa

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ili noviji)

Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge operativne sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, potražite na web-stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/>. Neka od tih rješenja se naplaćuju.
Od studenog 2019.

Do 25/25 g/m² (A4, A5, A5R, A6R), do 15/15 g/m² (A3), do 20/20 g/m² (A4R)

Pribl. 5,9 / 8,2 sekundi ili manje

600 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, N na 1, originali različitih formata, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice, način za boju

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]
Opcionalno: staklo u boji (poklopac valjka Y2)
100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)
Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji)

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje:
55/55 (300 x 300 dpi, slanje),
30/30 (600 x 600 dpi, kopiranje),

Obostrano skeniranje:
27,5/27,5 (300 x 300 dpi, slanje),
15/15 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600
Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) do 600 x 600, (učitanje) do 600 x 600
Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

Tehnički podaci lokalnog skeniranja Način skeniranja

ScanGear MF. Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows® 7/8.1/10
Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, skeniranje u mrežu, skeniranje na memorijski medij (USB memorija), skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Standardno: e-pošta / internetski FAKS (SMTP), SMB, FTP
Opcionalno: Super G3 FAKS

Adresar

LDAP (50) / lokalni (300) / brzo biranje (281)

Razlučivost slanja (dpi)

Lokalno: 300 x 300 (e-pošta/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX)
Mrežno: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

Komunikacijski protokol

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG*, PDF (Kompaktni, pretraživi, šifrirani, digitalni potpis)

*Samo jedna stranica

Značajke za univerzalno slanje

Odabir tipa originala, obostrani original, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oštrina, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, TX izvješće, orijentacija sadržaja originala

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje

1

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino/fotografije), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*²
Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 Poslano kao B4

*2 Poslano kao A4

Memorija za faksiranje

Do 512 stranica

Brojevi za brzo biranje

Maks. 281

Grupno biranje / odredišta

Maks. 299 brojeva

Sekvencijsko razošiljanje

Maks. 310 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Izravno slanje, TX izvješće, uzastopno razošiljanje

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Standardno:
Provjera autentičnosti uz ID odjela (ID odjela i prijava pomoću PIN-a, prijava na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijava pomoću PIN-a, prijava karticom, prijava karticom i PIN-om)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, uniFLOW Secure Print*), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF s potpisom uređaja), sigurnost slanja podataka (ograničenje funkcije slanja e-pošte/datoteka, potvrda broja FAKSA, dopuštanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks, dopuštanje/ograničenje slanja iz povijesti)
*Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a

Zaštita uređaja

Standardno: aktiviranje pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

Standardno: lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
220 - 240 V. 50/60 Hz, 10 A

Napajanje

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1,5 kW ili manje
Prosječno: pribl. 431,0 W (tijekom ispisivanja/kopiranja)
Pripravno stanje: pribl. 34,3 W*¹
Stanje mirovanja: pribl. 2 W*², pribl. 1W*³

*¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

*² Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je ISKLJUČEN

*³ Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je UKLJUČEN

*^{2,3} Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC): 0,29 kWh*

* Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.0

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Razina snage zvuka (LWA,m)
(jednostrano/obostrano)
U radu (crno-bijelo): 6,1/6,4 B*¹, Kv 0,3/0,3 B*¹
U radu (boja): 6,2/6,4 B*¹, Kv 0,3/0,3 B*¹
Zvučni tlak (LpAm)

Položaj promatrača: (jednostrano/obostrano)

U radu (crno-bijelo): 47/50 dB*¹,

U radu (u boji): 48/50 dB*¹,

Stanje pripravnosti: bez buke*²

*¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017

*² Bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.

Standardi

Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici s tonerom

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 stranica
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8500 stranica

UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Universal Login Manager (ULM):

Lako upravljajte troškovima upotrebom ugrađene mogućnosti izvješćivanja koja uređaju omogućuje identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini. uniFLOW Online Express*: u kombinaciji s rješenjem ULM omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnje lokacije zasnovane na računalnom oblaku.

*Potrebna instalacija, aktivacija i registracija

iW Management Console:

Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribucija adresara, postavke konfiguracije, programske datoteke i MEAP aplikacije, praćenje i izvješćivanje o brojačima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima)

eMaintenance:

Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućava praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima, udaljeno dijagnostiku i izvješćivanje za davatelje usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog održavanja)

Content Delivery System:

Omogućuje udaljenu distribuciju programskih datoteka, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI): internetsko sučelje za svaki uređaj koje pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegovog kontrole

Application Library

Upravljački program za višenamjenski skener ScanGear

Opcije prilagodbe

Softver za skeniranje

Alati za optimizaciju

Canon Driver Configuration Tool

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica za ulaganje AP1

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m²)
 Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni
 Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
 Prilagođeni format: 105,0 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
 Gramatura papira: 52 do 220 g/m²
 Izvor napajanja: glavna jedinica
 Dimenzije (Š x D x V): 565 x 615 x 248 mm
 Masa: pribl. 16 kg

ZAVRŠNE OPCIJE

Unutarnji doradivač K1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
 Broj odlagača: 2
 Donji odlagač 1: A4, A5, A5R, B5: do 500 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: do 250 listova
 A6R: do 30 listova
 Gornji odlagač 2: A4, A5, A5R, B5: do 100 listova
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: do 50 listova
 Gramatura papira:
 Donji odlagač 1: 52 do 256 g/m²
 Gornji odlagač 2: 52 do 300 g/m²
 Mjesto klamanja: kutno, dvostruko
 Kapacitet klamanja:
 A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m²)
 Eko-klamer:
 A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)
 4 lista (65 do 81,4 g/m²)
 3 lista (82 do 105 g/m²)
 Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m²)
 Izvor napajanja: glavna jedinica
 Dimenzije (Š x D x V): 634 mm x 525 mm x 188 mm (kada su produžetak i okretni odlagač izvučeni)
 Masa: pribl. 8 kg

Unutarnji dvosmjerni odlagač J1

Odlagač za kopiranje J2

HARDVERSKA DODATNA OPREMA čitači kartica

ostalo

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

dodatna oprema za ispisivanje ispisivanje crtičnog koda

dodatna oprema za sustav

dodatna oprema za faksiranje

DRUGI DODACI

dodatna oprema za pristup

spremnik za klamerice

Kapacitet papira (za papir od 80 g/m²)

- Gornji odlagač:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm): 100 listova
 - Donji odlagač:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (98,4 x 139,7 do 320,0 x 457,2 mm): do 100 listova
 Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
 Dimenzije (Š x D x V): 426 x 407 x 76 mm
 Masa: 0,7 kg
 *Potrebna je trosmjerna jedinica D1

Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
 Dimenzije (Š x D x V): 444 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kada je produžetak odlagača izvučen)
 Masa: pribl. 0,5 kg
 *Potrebna je trosmjerna jedinica D1

Nastavak za čitač IC kartica B2
 ČITAČ KOPIRNIH KARTICA-F1
 NASTAVAK ZA ČITAČ KOPIRNIH KARTICA H3
 POMOĆNI ODLAGAČ B1
 Trosmjerna jedinica D1

PS komplet za pisač BK1

KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1

KOMPLET ZA SUČELJE ZA KONTROLU KOPIRANJA D1
 NFC KOMPLET D1

SUPER G3 FAKS KARTICA AV3

RUČKA ZA PRISTUP AUTOMATSKOM ULAGAČU DOKUMENATA A1

Poklopac valjka Y2

KLAMER P1

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon imageRUNNER C3125i

POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
Dotatni čitač / ulagač dokumenata		
Poklopac valjka Y2	3818C002AA	4549292161861
Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1	1095B001AA	4960999354736
Mrežna opcija		
PS komplet za pisac BK1@E	1635C005AA	Nije dostupno
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1@E	3999B005AA	Nije dostupno
NFC komplet D1	1617C001AA	4549292087970
Slanje/faksiranje		
SUPER G3 faks kartica AV3	1633C011AA	4549292160079
Opcija zalihe papira		
Kasetna jedinica za ulaganje AP1	1537C002AA	4549292079562
Završna opcija		
Unutarnji dorađivač K1	1553C001AA	4549292079739
Unutarnji dvosmjerni odlagač J1	9611B001AA	4549292031867
Odlagač za kopiranje J2	8815A003AA	4549292031577
Trosmjerna jedinica D1	8952B001AA	4549292031898
Klamer P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - softver za uređaj		
Nastavak za čitač IC kartica B2	1708C002AA	4549292160123
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kopirnih kartica H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
Druge opcije		
Obično postolje S2	2291C002AA	8714574655666
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1	1640C001AA	4549292088281
Jedinica grijača kasete 41	8955B001BB	4549292032192
Pomoćni odlagač B1	0165C001AA	4549292026870
Komplet za podešavanje medija A1	1148C001AA	4549292059779
Potrošni materijal		
Crni toner C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Cijan toner C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Magenta toner C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Žuti toner C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019