

Canon imageRUNNER C3125i

HØYKVALITETS A3 FLERFUNKSJONS FARGESKRIVER SOM LEVERER VERDI, EFFEKTIVITET OG BRUKERVENNLIGHET

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktig kompatibilitet, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren eller kontakte salgsrepresentanten din.

*Kopibrett J2 krever Treveis enhet D1.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER C3125i

HOVEDENHET	A3 multifunksjons fargeskriver	Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print og uniFLOW Online Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks	Skrifter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, strekkodeskrifter*, PS-skrifter: 136 Roman *Krever Sett for strekkodeutskrift D1.
Hovedfunksjoner	To tilpassede Canonprosessorer (delt)	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakattutskrift, utskriftsdata
Processor	12,7 cm (5 tommer) TFT LCD WVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Operativsystem	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 R2 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 eller nyere) Du finner informasjon om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix, på http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/ . Noen av disse løsningene koster ekstra. Per november 2019.
Betjeningspanel	Standard: 2,0 GB RAM		
Minne	NETTVERK Standard: 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC		
Grensesnittkobling	ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt		
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 100-arks multiarkmater x 1550-arks papirkassett x 2 Maksimalt: 2300 ark (med høykapasitets kassettmateenhet AP1 som tilleggsutstyr)	KOPIERINGS- SPESIFIKASJONER	
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 700 ark (med innvendig etterbehandler K1 og kopibrett J2)	Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	Opptil 25/25 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15/15 sider per minutt (A3), opptil 20/20 sider per minutt (A4R)
Etterbehandlingsfunksjoner	Standardmodell: sortering, gruppering Etterbehandlermodell (innvendig etterbehandler-K1): sortering, gruppering, forskyvning, stifting, økonomisk stifting, stifting på forespørsel	Tid til første kopi (A4) (SH/F)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Støttede medietyper	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, kraftig*, resirkulert, bestrøket*, farget, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, forhåndshullet, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassett (øvre/nedre kassett): Tynt, vanlig, kraftig, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, forhåndshullet, konvolutt* *Nedre kassett: Konvoluttmaterilegg A kreves.	Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Støttede medieformater	Papirkassett (øvre kassett): Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert format: fra 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Papirkassett (nedre kassett): Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutt: [COM10 No.10, Monarch, DL]* *Konvoluttmaterilegg A kreves.	Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
	Multiarkmater: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, konvolutt [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert format: fra 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm	Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
	Papirkassett (øvre kassett): Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert format: fra 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5	Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt reduksjon/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, bok til to sider, tosidig original, sorter, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, kopier pass, fargemodus
	Papirkassett (nedre kassett): Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutt: [COM10 No.10, Monarch, DL]* *Konvoluttmaterilegg A kreves.	Kopieringsfunksjoner	
Støttede medievekter	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² * *SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassett (øvre/nedre kassett): 52 til 220 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Oppvarmingstid	Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 19 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Type	Standard: tosidig automatisk dokumentmater [tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)] Valgfritt: fargeplate (platedeksel-Y2)
Mål (B x D x H)	565 x 664 x 880 mm	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	100 ark
Installasjonsplass (B x D)	1241 x 1217 mm *med kassett åpen + 100 mm avstand rundt hoveddelen	Akseptable originaler og vekter	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Enkeltsidig skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farger)
Vekt	Ca. 67,3 kg uten toner	Støttede medieformater	Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egendefinert format: fra 128,0 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm
UTSKRIFTS- SPESIFIKASJONER		Skannehastighet (bilder/min, sort-hvitt/farger, A4)	Enkeltsidig skanning: 55/55 (300 x 300 dpi, sending), 30/30 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 27,5/27,5 (300 x 300 dpi, sending), 15/15 (600 x 600 dpi, kopiering)
Utskriftshastighet (SH/F)	Opptil 25/25 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15/15 sider per minutt (A3), opptil 20/20 sider per minutt (A4R)	Skanneopløsning (dpi)	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (skyv) opptil 600 x 600, (dra) opptil 600 x 600 Skann for faksing: opptil 600 x 600
Utskriftsopløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200		
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6 Valgfritt: Adobe®PostScript®3™		
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* *XPS støttes bare fra LPR-kommandoutskrift.		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER C3125i

Spesifikasjoner for Pull Scan	ScanGear MF. For både TWAIN og WIA	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Skannemetode	Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 Skyveskanning, draskanning, skann til nettverk, skann til minnemedier (USB-minnepinne), skann til nettskybaserte tjenester (uniFLOW)	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V 50/60 Hz 10 A
SPESIFIKASJONER FOR SENDING		Strømkilde	Maksimum: ca. 1,5 kW eller mindre Gjennomsnitt: ca. 431,0 W (under utskrift/kopiering) Hvilemodus: ca. 34,3 W ^{*1} Dvalemodus: ca. 2 W ^{*2} , ca. 1 W ^{*3}
Mål	Standard: Faks via e-post/Internett (SMTP), SMB, FTP Tilleggsutstyr: Super G3-faks	Strømforbruk	*1 Referanseverdi: målt én enhet *2 Strømsvermodus for trådløst nettverk AV *3 Strømsvermodus for trådløst nettverk PA *2-3 Hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
Adressebok	LDAP (50) / lokalt (300) / hurtignummer (281)		Vanlig strømforbruk (TEC): 0,29 kWh*
Sendeoppløsning (dpi)	Skyv: 300 x 300 (e-post/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX) Dra: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		*1 henhold til US ENERGY STAR versjon 3.0.
Kommunikasjonsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP	Støynivåer (SH/F)	<u>Lydstyrkenivå (LWA,m)</u> (enkeltsidig/tosidig) Aktiv (svart-hvitt): 6,1/6,4 B ^{*1} , Kv 0,3/0,3 B ^{*1} Aktiv (farger): 6,2/6,4 B ^{*1} , Kv 0,3/0,3 B ^{*1} <u>Lydtrykknivå (LpAm)</u> Brukerens posisjon: (enkeltsidig/tosidig) Aktiv (sort-hvitt): 47/50 db ^{*1} , Aktiv (farger): 48/50 db ^{*1} , Ventemodus: Ingen støy ^{*2}
Filformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, kryptert, digital signatur) *Bare én side.		*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017 *2 Ingen støy betyr at lydtrykknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, opprinnelig innholdsretning		Blue Angel
FAKSSPESIFIKASJONER		Standarder	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1	FORBRUKSARTIKLER	
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonerkassetter(er)	C-EXV 54-TONER (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 54 TONER (sort-hvitt): 15 500 sider C-EXV 54-TONER (cyan/magenta/gul): 8 500 sider
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin/foto), 200 x 100 (normal)	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5 ^{*2} , A5R ^{*2} , B4, B5 ^{*1} , B5R ^{*2} Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som B4 *2 Sendt som A4	Sporing og rapportering	<u>Universal Login Manager (ULM):</u> Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet. uniFLOW Online Express*: Kombinert med Universal Login Manager kan du få videre kontroll og belyse kostnader per bruker/avdeling samt angi nøyaktig der kostnader kan nedjusteres fra en sentral nettskybasert plassering. *Installering, aktivering og registrering kreves
Faksminne	Opptil 512 sider	Verktøy for ekstern service	<u>iW Management Console:</u> serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og -varsler, distribuering av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, fastvare- og MEAP-applikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon) <u>eMaintenance:</u> Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold) <u>Innholdsleveringssystem:</u> Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer og MEAP-programmer; Remote User Interface (RUI) - et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll
Hurtignumre	Maks. 281		Programbibliotek
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 sendinger		ScanGear MF-skannerdriver Canon Driver Configuration Tool
Serisesending	Maks. 310 adresser		
Sikkerhetskopiering av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Direkte sending, TX-rapport, serisesending		
SIKKERHETS-SPESIFIKASJONER			
Godkjenning og tilgangskontroll	Standard: Godkjenning av avdelings-ID (avdelings-ID og PIN-pålogging, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode)		
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, uniFLOW Secure Print*), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF med enhetsSignatur), datasendingssikkerhet (funksjoner for begrenset sending av e-post/fil, bekreftelse av faksnummer, tillat/begrens overføringer av faksdriver, tillat/begrens sending fra historikk) *Krever uniFLOW Online / uniFLOW		
Nettverkssikkerhet	IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), aktivere/deaktivere eksternt brukergrensesnitt, separasjon av G3-faks fra LAN, separasjon av USB-port fra LAN		
Enhetsikkerhet	Standard: Klargjøring av lagringsplass, funksjon for å skjule jobblogg, beskyttelse av programvareintegritet for multifunksjonsenhet		
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Standard: Administratorpassord, administrasjon av digitalt sertifikat og passord, innstilling for sikkerhetsretningslinjer		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER C3125i

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassettmateenhet AP1

Papirkapasitet: 550 ark x 2 (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, ferdighullet
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Egendefinert format: fra 105,0 x 148 mm til 304,8 x 457,2 mm
Papirvekt: 52-220 g/m²
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Vekt: ca. 16 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER

Indre etterbehandler K1

Brettkapasitet (med papir på 80 g/m²):
Antall brett: 2
Nedre brett 1: A4, A5, A5R, B5: Opptil 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Opptil 250 ark
A6R: Opptil 30 ark
Øvre brett 2: A4, A5, A5R, B5: Opptil 100 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: Opptil 50 ark
Papirvekt:
Nedre brett 1: 52-256 g/m²
Øvre brett 3: 52-300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 ark (52-90 g/m²)
Økonomisk stifting:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m²)
4 ark (65-81,4 g/m²)
3 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm (når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut)
Vekt: ca. 8 kg

Toveis innvendig brett J1

Papirkapasitet (med 80 g/m² papir)
- Øvre brett:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, egendefinert format (98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
- Nedre brett:
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: Opptil 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, egendefinert format (98,4 x 139,7 til 320,0 x 457,2 mm): opptil 100 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 407 x 76 mm
Vekt: 0,7kg
*Krever treveis enhet D1.

Kopibrett J2

Kapasitet: 100 ark (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 0,5 kg
*Krever treveis enhet D1.

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Tillegg for IC-kortleser B2
KOPIKORTLESER F1
TILLEGG FOR KOPIKORTLESER H3
TASTATURBRETT B1
Treveis enhet D1

Annet

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PS-skriversett BK1
BARCODE PRINTING KIT D1
COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
NFC KIT-D1
SUPER G3 FAKSKORT AV3

Strekkodeutskrift

Systemtilbehør

Fakstiltbehør

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

HÅNDTAK FOR AUTOMATISK
DOKUMENTMATER A1
Platedeksel-Y2
STAPLE-P1

Stiftekassett

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon imageRUNNER C3125i

PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

TILLEGGSUTSTYR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Dokumentmater/-leser (tilleggsutstyr)		
Platedeksel-Y2	3818C002AA	4549292161861
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1	1095B001AA	4960999354736
Nettverksvalg		
PS-skriversett BK1@E	1635C005AA	Ikke tilgjengelig
Sett for strekkodeutskrift D1@E	3999B005AA	Ikke tilgjengelig
NFC-sett D1	1617C001AA	4549292087970
Sende/fakse		
Super G3-fakskort AV3	1633C011AA	4549292160079
Alternativ for papirtilførsel		
Kassettmateenhet AP1	1537C002AA	4549292079562
Utskriftsalternativ		
Indre etterbehandler K1	1553C001AA	4549292079739
Toveis innvendig Brett J1	9611B001AA	4549292031867
Kopibrett J2	8815A003AA	4549292031577
Treveis enhet D1	8952B001AA	4549292031898
Stifteenhet P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - Device Centric Software		
Tillegg for IC-kortleser B2	1708C002AA	4549292160123
Kopikortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Tillegg for kopikortleser H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

TILLEGGSUTSTYR:

PRODUKTNAMN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Annet alternativ		
Konsolltype S2	2291C002AA	8714574655666
Copy Control Interface-sett D1	1640C001AA	4549292088281
Kassettvarmeenhet 41	8955B001BB	4549292032192
Tastaturbrett B1	0165C001AA	4549292026870
Mediejusteringssett A1	1148C001AA	4549292059779
Forbruksartikler		
C-EXV 54 svart toner	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 cyan toner	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 magenta toner	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 gul toner	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019