

imageRUNNER C3226i

LUOTETTAVA, TIETOTURVALLINEN JA TEHOKAS A3-VÄRIMONITOIMILAITE

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Canon

TEKNISET
TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Tallennustila

Liitännätyypit

Paperinsyöttökapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Materiaalien
luovutuskapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika
(Pikakäynnistystilä käytössä)

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Tulostusnopeus

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

A3-väriasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetytys ja lisävarusteena faksi

1 GHz:n Dual Core -suoritin

17,8 cm:n / 7 tuuman TFT LCD WVGA -

värikosketuspaneeli

Vakio: 2,0 Gt RAM

Vakio: 64 Gt eMMC (vapaa levytilä 30 Gt)

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN

(IEEE802.11b/g/n)

MUUT

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1

Vakio: 1 200 arkkiä

Enintään: 2 300 arkkiä

(lisävarusteena saatavalla paperinsyöttöyksiköllä AW1)

Vakio: 250 arkkiä

Enintään: 650 arkkiä

(sisäisellä viimeistelijällä L1 ja kopiointitasolla T1)

lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, rei'itys, niititön

eco-nidonta, manuaalinen nidonta

*Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat valittujen lisävarusteiden mukaan.

Monikäyttötaso:

Ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*,

värillinen, pintakuviollinen, kalvo, tarra, rei'itetty,

kirjelomake, kirjekuori

* SRA3-kokoa ei tueta päälystetyillä (257-300 g/m²) ja paksuilla

(257-300 g/m²) paperilla.

Yläkasetti:

ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi,

kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori*

*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite B (vakio).

Alakasetti:

ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen,

pintakuviollinen, kalvo, rei'itetty, kirjekuori, kirjekuori*

*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

Alakasetti:

Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm

Kirjekuoret*: COM10 (No.10), Monarch, DL

*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

Monikäyttötaso: 52-300 g/m²

Ylä-/alakasetti: 52-256 g/m²

Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

enintään 4 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä

kosketusnäytössä

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

enintään 10 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen

(ei tulostusvarausta)

565 x 687 x 891 mm

1 168 x 1 116 mm.

Noin 74,7 kg väriaineen kanssa

Yksipuolinen (mv/väri):

enintään 26/26 sivua/min (A4, A5, A5R,A6R), enintään

20/20 sivua/min (A4R), enintään 15/15 sivua/min (A3)

Kaksipuolinen (mv/väri):

enintään 26/26 ipm (A4, A5R), enintään 20/20 ipm (A4R),

enintään 15/15 ipm (A3)

enintään 1 200 x 1 200

Vakio: UFR II, PCL6,

Valinnainen: Adobe® PostScript®3™

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja
pilvipalvelusta

Käyttöjärjestelmän
vakiotulostus

Fontit

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET
TIEDOT

Kopiointinopeus

Ensimmäisen kopion
tulostusaika

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Tyyppi

Arkinsyöttölaitteen
paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt alkuperäiset
ja painot

Tuetut materiaalikoot

Tuetut tiedostotyypit:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB-muisti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Verkkosijainti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online

ja Microsoftin Yleistulostus (Universal Print)

Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla

voidaan tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista.

Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Android/Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) /

iOS / iPadOS

Tilanne maaliskuussa 2021

PS-fontit: 136 latinalaista

PCL-kirjasimet: 93 latinalaista, 10 bittikarttakirjasinta,

2 OCR-kirjasinta, Andale Mono WT

J/K/S/T^{*1} (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen

kiina), viivakoodifontit^{*2}

^{*1} Vaaditaan valinnainen PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1

^{*2} Vaaditaan valinnainen BARCODE PRT KIT-D1

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/

alattunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia

paperikokoja/-suuntia, väriaineen vähennys,

julistetulos, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys,

ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

UFRII: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/

Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 tai uudempi)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/

Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/

Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 tai uudempi)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 tai uudempi)

Tilanne maaliskuussa 2021

Yksipuolinen (mv/väri):

enintään 26/26 sivua/min (A4, A5, A5R,A6R), enintään

20/20 sivua/min (A4R), enintään 15/15 sivua/min (A3)

Kaksipuolinen (mv/väri):

enintään 13/13 sivua/min (A4, A5R), enintään

10/10 sivua/min (A4R),

enintään 7/7 sivua/min (A3)

(A4, BW/CL): noin 7/8,7 sekuntia

600 × 600

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

25-400 % (yhden prosentin välein)

Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %,

100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan,

kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta,

keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen

alkuperäinen, lajittelu, työn määräytyminen, N sivua arkille,

erikokoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto,

henkilökortin kopiointi, tyhjiä sivuja poisto, mukautettu

alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Vakio: kaksipuolinen automaattinen syöttölaite

[kaksipuolinen kaksipuoliseksi]

Lisävaruste: valotuslasin kansi Y3

enintään 100 arkkiä

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 30-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m²

(väri)*

Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m²

(väri)

Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaitteen materiaalikoot:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Mukautetut koot: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

Canon

TEKNISET TIEDOT

Skannausnopeus	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (sivua minuutissa, mustavalko ja väri, A4): Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 dpi, lähetys) , 51/42 (600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiointi)
Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push, mv) enintään 600 x 600, (Pull, mv) jopa 600 x 600 (Push, väri) jopa 300 x 300, (Pull, väri) enintään 300 x 300 Skannaus faksista varten: jopa 600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online / Online Express)
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, lisävaruste: Super G3 FAX
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaali), 200 x 200 (tarkka), 200 x 400* (erittäin tarkka), 300 x 300, 400 x 400* (huipputarkka), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Väritila on vain mustavalkoinen
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-lb, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *Vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määräty, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Suurin 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Suurin 199 valintaa
Sarjalähetys	Suurin 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Muistityypit	Vakio: USB-muisti

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta

Asiakirjojen tietoturva

Verkon tietoturva

Laitteen tietoturva

Laitehallinta ja auditointi

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö

Virtalähde

Virrankulutus

Melutaso (mv/väri)

Standardit

TARVIKKEET

Värikasetti

Väriaineen riitto

Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)

Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS*), lähetystietojen tietoturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima)

*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste)

*2 Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö C1

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönotto/käytöstäpoistaminen (verkkoprotokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta.

Vakiotallennuksen alustus, työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, tarkistukset järjestelmän käynnistysyksen yhteydessä (suojattu käynnistys), haittaohjelmien tunkeutumisen tunnistus

Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuuskäytännön asetukset

Lämpötila: 10–30 °C

Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)

220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 4A

enintään: 1 500 W

Valmiustilassa: noin 44 W*¹

Lepotilassa: noin 2 W*², noin 1,0 W*³

*¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö

*² Langattoman lähiverkon virransäästötila ei käytössä

*³ Langattoman lähiverkon virransäästötila käytössä

*⁴ *⁴ Lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)*: 0,34 kWh

Huomautus:

US Energy Star 3.0

Äänitaso (LWA,m)

Toiminnassa (yksipuolinen): 6,0 B*¹, 0,3 B*¹

Äänenpaineen taso (LpAm)

Laitteen vieressä seisottaessa:

Toiminnassa (yksipuolinen): 46 dB*¹

*¹ Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Blue Angel (haettu)

C-EXV 54 -väriaine, musta, syaani, magenta, keltainen (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)

C-EXV 54 -väriaine, musta: 15 500 sivua

C-EXV 54 -väriaine, syaani, magenta, keltainen:

8 500 sivua

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER C3226i

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi
Etähallintatyökalut

Skannausohjelmistot

PAPERINSYÖTÖN LISÄVARUSTEET

Paperinsyöttökasetit

LUOVUTUS- JA VIIMEISTELYVAIHTOEH- DOT

Sisempi taso

Kopiotaso

uniFLOW Online Express
iW Management Console
MONITOR!-palvelu (eMaintenance)
Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)
ScanGear

Paperikasettiyksikkö AW1:

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (1 100 arkkiä) (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,
Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm
Materiaalin paino: 52-256 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Koko (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm
Paino: noin 16,0 kg

Sisäinen kaksitasolajittelija M1:

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 arkkiä
Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:
enintään 250 arkkiä
SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkiä
Materiaalipaino: 52-300 g/m²
Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm
Paino: noin 0,7 kg
Kopiotaso T1:

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkiä
A3, A4R, B4: 75 arkkiä
Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettyinä
päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)
Paino: noin 0,5 kg

Sisäinen viimeistelijä

Sisäinen 2/4 reiän rei'itin

Sisäinen 4 reiän rei'itin

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Muut

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Lähetysvaihtoehdot

Viivakooditulostus

Järjestelmän lisävarusteet

Faksin lisävarusteet

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Niittikasetit

Sisäinen viimeistelijä L1:

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5, A5R, B5: noin 50 arkkiä
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: noin 50 arkkiä
Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkiä
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä
A6R: 30 arkkiä
Kirjekuori: 10 arkkiä
Materiaalipaino: 52-300 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
Nidontakapasiteetti:
A4, B5: 50 arkkiä (52-90 g/m²)
A4R: 40 arkkiä (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 arkkiä (52-90 g/m²)
Eco-nidonta (niititön):
A3, A4, B4, B5: 10 arkkiä (52-64 g/m²)
8 arkkiä (65-81,4 g/m²)
6 arkkiä (82-105 g/m²)
Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkiä (80 g/m²)
Koko (L x S x K): 575 x 525 x 225 mm (kun
laajennustasoa ei ole laajennettu)
Paino: noin 9,1 kg

Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1 (tarvitaan sisäinen
viimeistelijä L1)
Kaksi tai neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko:
Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Neljä reikää: A3, A4

Sisäinen 4 reiän rei'itin D1 (tarvitaan sisäinen
viimeistelijä L1)
Neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko: A3, A4, A4R, A5,
B4, B5, B5R

Kortinlukijan kiinnityssarja H3
Kortinlukijan kotelo B3
Kortinlukija magneettikortteille F1
Kortinlukijan kotelo B4
Liitäntäpaketti A2 ulkoiselle tasolle tms.
Valotuslasin kansi Y3

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
PS-tulostuspaketti CS1
Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1
Digitaalinen Universal Send -käyttäjän
allekirjoituspaketti C1
Viivakoodien tulostuspaketti
Liitinsarja ulkoisille lukijoille D1
Super G3 -faksikortti BJ1
Etäfaksi

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Tulostusmateriaalin säätösarja A1 - Ohisyöttöön
asennettava lisätaso
Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021