

Canon imageRUNNER C3125i

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR A3 HAUTE QUALITÉ APPORTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE, UNE EFFICACITÉ ET UNE FACILITÉ D'UTILISATION EXCEPTIONNELLES

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES



Cette configuration plate n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour obtenir la liste complète des options et la compatibilité exacte, consultez le configurateur de produits en ligne ou contactez votre représentant commercial.

*Le bac à copies-J2 nécessite l'unité 3 entrées-D1

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canon imageRUNNER C3125i

UNITÉ PRINCIPALE	Multifonction laser couleur A3	Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print et uniFLOW Online Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option		
Processeur	Bi-processeur Canon personnalisé (partagé)	Polices	Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, polices de code-barres*, polices PS : 136 polices Roman * Kit d'impression de codes-barres D1 requis
Panneau de configuration	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 12,7 cm (5 pouces)	Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto verso, Orientations/Formats de papier assortis, Réduction de toner, Impression au format affiche, Date d'impression
Mémoire	Standard : 2 Go de RAM	Système d'exploitation	UFR II : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PCL : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PPD : Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ou version ultérieure) Consultez le site http://www.canon-europe.com/support/business-product-support pour plus d'informations sur les solutions d'impression disponibles pour d'autres environnements et systèmes d'exploitation tels que AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines de ces solutions sont soumises à une tarification spéciale. Au mois de novembre 2019.
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) NFC en option AUTRES Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) Optionnel : interface de contrôle de copie		
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 1200 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles, 2 cassettes papier de 550 feuilles Maximum : 2300 feuilles (Avec unité d'alimentation de la cassette-API en option)		
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 250 feuilles Maximum : 700 feuilles (avec module de finition interne-K1 et bac à copies-J2)		
Options de finition	Modèle standard : assemblage, groupage Modèle de module de finition (module de finition interne K1) : assemblage, groupage, décalage, agrafage, agrafage éco, agrafage à la demande	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m ²) et épais (257 à 300 g/m ²). Cassette papier (cassette supérieure/inférieure) : Fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, enveloppe* * Cassette inférieure : le module d'alimentation d'enveloppes A est requis.	Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)	Jusqu'à 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15/15 ppm (A3), jusqu'à 20/20 ppm (A4R)
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppe (N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) Format personnalisé : 98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm Cassette papier (cassette supérieure) : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 297,0 x 215,9 mm Enveloppe : ISO-C5 Cassette papier (cassette inférieure) : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppe : (N° 10 (COM10), Monarch, DL)* * Le module d'alimentation d'enveloppes A est requis.	Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur)	Environ 5,9/8,2 secondes maximum
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m ² * * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m ²) et épais (257 à 300 g/m ²). Cassette papier (cassette supérieure/inférieure) : 52 à 220 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ²	Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Temps de préchauffage	À partir du mode veille : 10 secondes ou moins À la mise en route : 19 secondes ou moins* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Dimensions (L × P × H)	565 x 664 x 880 mm	Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux) Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Espace requis pour l'installation (L × P)	1241 x 1217 mm * (avec cassette ouverte + espace de 100 mm autour du corps principal)	Agrandissement	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport, Mode couleur
Poids	Environ 67,3 kg sans toner	Fonctions de copie	
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	Jusqu'à 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15/15 ppm (A3), jusqu'à 20/20 ppm (A4R)	Type	Standard : chargeur automatique de documents recto verso [recto verso en recto verso (automatique avec DADF)] En option : vitre couleur (Vitre couleur Y2)
Résolution d'impression (ppp)	600 x 600, 1200 x 1200	Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	100 feuilles
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6 En option : Adobe®PostScript®3™	Originaux et grammages acceptables	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur)
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS est uniquement pris en charge depuis l'impression de commande LPR.	Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 297 x 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Format personnalisé : 128 x 139,7 mm à 297 x 431,8 mm
		Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)	Numérisation recto : 55/55 (300 x 300 ppp, envoi), 30/30 (600 x 600 ppp, copie), Numérisation recto verso : 27,5/27,5 (300 x 300 ppp, envoi), 15/15 (600 x 600 ppp, copie)
		Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation pour copie : jusqu'à 600 x 600 Numérisation pour envoi : jusqu'à 600 x 600 (Push) jusqu'à 600 x 600 (Pull) Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 x 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canon imageRUNNER C3125i

Spécifications de numérisation « Pull »
ScanGear MF. Pour TWAIN et WIA
Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows® 7/8.1/10

Méthode de numérisation
Numérisation « Push », numérisation « Pull »,
numérisation vers le réseau, numérisation vers un
support mémoire (clé USB), numérisation vers
des services cloud (uniFLOW)

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

Destination
Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP),
SMB et FTP
Optionnel : télécopieur Super G3

Carnet d'adresses
LDAP (50) / Local (300) / Numérotation
abrégée (281)

Résolution d'envoi (ppp)
Push : 300 x 300 (E-mail/SMB/FTP), 192 x 204
(iFAX)
Pull : 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

Protocole de communication
FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Format du fichier
Standard : TIFF, JPEG, PDF
(compact, avec fonction de recherche, chiffré,
signature numérique)
* Feuille individuelle uniquement

Fonctions d'envoi universel
Sélection du type d'original, Original recto verso,
Originaux de formats différents, Réglage de la
densité, Netteté, Nom de fichier, Objet/Message,
Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX,
Orientation du contenu de l'original

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion
1

Débit de modem
Super G3 : 33,6 Kbit/s
G3 : 14,4 kbit/s

Méthode de compression
MH, MR, MMR, JBIG

Résolution (ppp)
400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin),
200 x 200 (fin/photo), 200 x 100 (normal)

Taille d'envoi/de réception
Envoi : A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*²
Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Envoi au format B4
*2 Envoi au format A4

Mémoire de TÉLÉCOPIE
Jusqu'à 512 pages

Numérotation rapide
Max. 281

Numérotation groupée/destinations
Max. 299 numérotations

Diffusion séquentielle
Max. 310 adresses

Sauvegarde de mémoire
Oui

Fonctions de télécopie
Envoi direct, Rapport TX, Diffusion séquentielle

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès
Standard :
Authentification par ID de service (connexion
par ID de service et code PIN, connexion au
niveau des fonctions), uniFLOW Online Express
(connexion par code PIN, connexion par carte et
code PIN)

Sécurité des documents
Sécurité d'impression (impression sécurisée,
uniFLOW Secure Print*), sécurité de
numérisation (PDF chiffré, PDF avec signature
de périphérique), sécurité d'envoi des données
(restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de
fichiers, confirmation du numéro de télécopie,
autorisation/restriction des transmissions de
pilotes de télécopie, autorisation/restriction
d'envoi depuis l'historique)
* uniFLOW Online/uniFLOW requis

Sécurité réseau
IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMPv3,
fonctionnalité de pare-feu (filtrage des
adresses IP/MAC), activation/désactivation de
l'interface utilisateur distante, séparation du
télécopieur G3 du réseau local, séparation du
port USB du réseau local

Sécurité du périphérique
Standard : initialisation du stockage, fonction de
masquage du journal des tâches, protection de
l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction

Gestion et audit du périphérique
Standard : mot de passe administrateur, certificat
numérique et gestion des clés, paramétrage de
la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation
Alimentation
Consommation électrique

Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
220 à 240 V 50/60 Hz 10 A
Maximum : environ 1,5 kW ou moins
Moyenne : environ 431,0 W
(lors de l'impression/la copie)
En veille : environ 34,3 W*¹
Mode veille : environ 2 W*², environ 1 W*³

*1 Valeur de référence : unité mesurée
*2 Alimentation du LAN sans fil désactivée
*3 Alimentation du LAN sans fil activée
*2,*3 Le mode veille n'est pas disponible en toutes
circonstances en raison de certains paramètres.

Consommation électrique typique : 0,29 kWh*
*Selon US ENERGY STAR version 3.0

Niveau de puissance sonore (LwA,m)
(recto/recto verso)
en fonctionnement (noir et blanc) : 6,1/6,4 B*¹,
Kv 0,3/0,3 B*¹
en fonctionnement (couleur) : 6,2/6,4 B*¹,
Kv 0,3/0,3 B*¹

Pression sonore (LpAm)
Position du spectateur : (recto/recto verso)
En fonctionnement (noir et blanc) : 47/50 dB*¹,
En fonctionnement (couleur) : 48/50 dB*¹
Mode veille : aucun bruit*²

*1 Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la
norme ISO7779 ; description conforme à la
norme ISO9296:2017
*2 Aucun bruit signifie que le niveau de pression sonore
pour un spectateur est inférieur à la valeur absolue du
critère du bruit de fond conformément à la
norme ISO7779.

Normes

Blue Angel

CONSOMMABLES

Cartouches de toner
Toner (autonomie estimée de 5 % de couverture)

TONER C-EXV 54 N/C/M/J
TONER C-EXV 54 NOIR : 15.500 pages
TONER C-EXV 54 C/M/J : 8.500 pages

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports

Universal Login Manager (ULM) :
gérez vos coûts facilement en utilisant la
capacité de génération de rapports intégrée afin
d'identifier et de contrôler les coûts au niveau
des utilisateurs par périphérique.
uniFLOW Online express* : combinez-le à ULM
pour mieux contrôler et mettre en évidence les
dépenses par utilisateur/service et identifier où il
est possible de réduire les coûts, le tout de
manière centralisée grâce au Cloud.
* Installation, activation et enregistrement requis

Outils de gestion à distance

iW Management Console :
Console iW Management Console : logiciel
serveur dédié à la gestion centralisée d'une
multitude de périphériques (avec contrôle des
consommables, indicateurs d'état et alertes,
diffusion des carnets d'adresses, réglage de la
configuration, micrologiciels et applications
MEAP, capture de mesures et génération de
rapports, gestion du pilote et des ressources) ;
eMaintenance :
compatible avec les services eMaintenance grâce
au système RDS intégré (avec capture de
mesures, gestion automatisée des
consommables et établissement de diagnostics
et de rapports à distance pour que les
fournisseurs de services puissent garantir une
maintenance efficace, rapide et proactive)
Système de diffusion de contenu :
distribution à distance des micrologiciels, des
options IR et des applications MEAP ; interface
utilisateur à distance (RUI) : interface Web pour
chaque périphérique dont la gestion et le
contrôle peuvent être effectués à distance
Bibliothèque d'applications

Options de personnalisation
Logiciel de numérisation
Outils d'optimisation

Pilote de scanner ScanGear MF
Outil de configuration des pilotes Canon



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canon imageRUNNER C3125i

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Unité d'alimentation de la cassette-API

Capacité papier : 2 x 550 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, recyclé,
couleur, épais, machine, transparent,
pré-perforé
Format de papier : A3, A4, A4R, A5, A5R,
A6R, B4, B5, B5R,
Format personnalisé : 105,0 x 148 mm à
304,8 x 457,2 mm
Grammage : 52 à 220 g/m²
Alimentation électrique : à partir de l'unité
principale
Dimensions (L x P x H) : 565 x 615 x 248 mm
Poids : environ 16 kg

OPTIONS DE SORTIE

Module de finition interne-K1

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) :
Nombre de bacs : 2
Bac inférieur 1 : A4, A5, A5R, B5 : jusqu'à
500 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : jusqu'à
250 feuilles
A6R : jusqu'à 30 feuilles
Bac supérieur 2 : A4, A5, A5R, B5 : jusqu'à
100 feuilles
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R : jusqu'à
50 feuilles
Grammage du papier :
Bac inférieur 1 : 52 à 256 g/m²
Bac supérieur 2 : 52 à 300 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin,
deux points
Capacité de l'agrafeuse :
A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m²)
A3, B4, A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m²)
Agrafese éco :
A3/A4/B4/B5 : 5 feuilles (52 à 64 g/m²)
4 feuilles (65 à 81,4 g/m²)
3 feuilles (82 à 105 g/m²)
Agrafage à la demande : environ 40 feuilles
(80 g/m²)
Alimentation électrique : à partir de l'unité
principale
Dimensions (L x P x H) : 634 x 525 x 188 mm
(bacs dépliés)
Poids : environ 8 kg

Bac interne double-J1

Capacité papier (avec du papier 80 g/m²)
-Bac supérieur :
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R, format personnalisé (98,4 x 139,7 mm à
320,0 x 457,2 mm) : 100 feuilles
-Bac inférieur :
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : jusqu'à
250 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, format personnalisé
(98,4 x 139,7 à 320,0 x 457,2 mm) : jusqu'à
100 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 426 x 407 x 76 mm
Poids : 0,7 kg
*Unité 3 entrées D1 requise
Capacité : 100 feuilles (80 g/m²)* A4, B5, B5R,
A5R
Dimensions (L x P x H) : 444 x 373 x 176 mm
(fixation sur l'unité principale, bac déplié)
Poids : environ 0,5 kg
*Unité 3 entrées D1 requise

Bac à copies-J2

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes

Kit d'accessoires pour lecteur de carte IC B2
LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE F1
KIT D'ACCESSOIRES POUR LECTEUR DE
CARTE DE PHOTOCOPIE H3
PLATEAU-B1
Unité 3 entrées D1

Autres

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Kit d'impression PS BK1

Impression de codes-barres

KIT D'IMPRESSON CODE BARRES-D1

Accessoires système

KIT D'INTERFACE DE COMMANDE DE

PHOTOCOPIE D1

KIT NFC D1

CARTE TÉLÉCOPIEUR (SUPER G3) AV3

Accessoires de télécopie

AUTRES OPTIONS

Accessoires d'accessibilité

POIGNÉE ACCÈS CHARGEUR
DOCUMENTS-A1

Vitre Y2

AGRAFE-P1

Cartouche d'agrafes

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon imageRUNNER C3125i

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	CODE MERCURY	CODE EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

NOM DU PRODUIT	CODE MERCURY	CODE EAN
Option chargeur/lecteur de documents		
Vitre Y2	3818C002AA	4549292161861
Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1	1095B001AA	4960999354736
Option réseau		
Kit d'impression PS-BK1@E	1635C005AA	Indisponible
Kit d'impression de codes-barres D1@E	3999B005AA	Indisponible
KIT NFC-D1	1617C001AA	4549292087970
Envoi/FAX		
Carte télécopieur Super G3-AV3	1633C011AA	4549292160079
Option d'alimentation papier		
Unité d'alimentation de la cassette-API	1537C002AA	4549292079562
Option de sortie		
Module de finition interne-K1	1553C001AA	4549292079739
Bac interne double-J1	9611B001AA	4549292031867
Bac à copies-J2	8815A003AA	4549292031577
Unité 3 entrées D1	8952B001AA	4549292031898
Agrafe P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - Logiciel intégral au périphérique		
Kit d'accessoires pour lecteur de carte IC B2	1708C002AA	4549292160123
Lecteur de carte magnétique - F1	4784B001AA	4960999679686
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

NOM DU PRODUIT	CODE MERCURY	CODE EAN
Autre option		
Socle type-S2	2291C002AA	8714574655666
Kit d'interface de commande de photocopie D1	1640C001AA	4549292088281
Unité de chauffage de la cassette-41	8955B001BB	4549292032192
Plateau-B1	0165C001AA	4549292026870
Kit d'ajustement du support-A1	1148C001AA	4549292059779
Consommables		
Toner C-EXV 54 noir	1394C002AA	4549292080452
Toner C-EXV 54 cyan	1395C002AA	4549292080445
Toner C-EXV 54 magenta	1396C002AA	4549292080438
Toner C-EXV 54 jaune	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2019