

imageRUNNER C3226i

USALDUSVÄÄRNE JA TURVALINE MULTIFUNKTSIONAALNE A3-PRINTER, MIS PAKUB SUURT TOOTLIKKUST

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD



Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

Canon

TEHNILISED
ANDMED

imageRUNNER C3226i

PÕHISEADE

Seadme tüüp

Põhifunktsioonid

Protsessor

Juhtpaneel

Mälu

Andmesalvestus

Ühendusliidesed

Paberivaru mahutavus
(A4, 80 g/m²)

Paberi väljastusmaht
(A4, 80 g/m²)

Viimistlusvõimalused

Toetatud paberitüübid

Toetatud paberiformaadid

Toetatud paberipaksused

Soojenemisaeg
(Kiirkäivitumisrežiim: SEES)

Mõõtmed (L × S × K)

Paigaldusruum (L x S)

Kaal

PRINTIMISE TEHNILISED
ANDMED

Printimiskiirus

Printimislahutus (punkt/tolli)

Lehekülje kirjeldusformaadid

Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade

Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja valikuline faksimine

1 GHz kahetuumaline protsessor

17,8 cm (7-tolline) TFT LCD WVGA värviline puutepaneel
Standardne: 2,0 GB RAM

Standardne: 64 GB eMMC (vaba ruum 30 GB)

VÖRK

Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba LAN (IEEE802.11b/g/n)

MUUD

Standardne: USB 2.0 (host) × 2 USB 2.0 (seade) × 1

Standardne: 1200 lehte

Maksimaalne: 2300 lehte
(valikulise kassetisööturiga AW1)

Standardne: 250 lehte

Maksimaalne: 650 lehte

(Valikulise sisemise viimistlejaga L1 ja kopeerimisalusega T1)

Kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, augustamine, ökonoomne klammerdamine, nõudmisel klammerdamine

* Viimistlusvõimalused sõltuvad valitud võimalustest

Mitmeotstarbeline salv:

Õhuke, tavaline, raske*, ümbertöödeldud, kaetud*, värviline, jälgendpaber, võlakirjapaber, lüümik, siit, eelaugustatud, ümbrik

* SRA3 ei ole kaetud (257–300 g/m²) ja raske (257–300 g/m²) paberi puhul toetatud.

Ülemine kassett:

õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik*

* Vajalik on ümbrikusööteri kinnituskomplekt B (standardne).

Alumine kassett:

õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik*

* Vajalik on ümbrikusööteri kinnituskomplekt A (standardne).

Mitmeotstarbeline salv:

Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; kohandatud formaat: 98,4 x 139,7 mm kuni 320,0 x 457,2 mm

Ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL
Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 x 98,0 mm kuni 320,0 x 457,2 mm

Ülemine kassett:

Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R, B5
Kohandatud formaat: 105,0 x 148,0 mm kuni 297,0 x 215,9 mm

Ümbrik: ISO-C5

* Vajalik on ümbrikusööteri kinnituskomplekt B (standardne).

Alumine kassett:

Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Kohandatud formaat: 105,0 x 148,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm

Ümbrik*: COM10 nr 10, Monarch, DL

* Vajalik on ümbrikusööteri kinnituskomplekt A (standardne).

Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 300 g/m²

Ülemine/alumine kassett: 52 kuni 256 g/m²

Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m²

4 sekundit või vähem*

*Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kaval kasutada. Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit

10 sekundit või vähem*

*Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

ligikaudu 74,7 kg, sh tooner

Ühepoolne (BW/CL):
Kuni 26/26 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), kuni 20/20 lk/min (A4R), kuni 15/15 lk/min (A3)

Kahepoolne (BW/CL):
Kuni 26/26 ipm (A4, A5R), kuni 20/20 ipm (A4R), kuni 15/15 ipm (A3)

Kuni 1200 x1200

Standardne: UFR II, PCL6

Valikuline: Adobe® PostScript®3™

Otseprint

Printimine mobiilseadmet ja
piltveenusest

OS-i standardne printimine

Kirjastiilid

Printimisfunktsioonid

Operatsioonisüsteemid

KOOPIAMASINA TEHNILISED
ANDMED

Kopeerimiskiirus

Esimese koopia väljastusaeg

Kopeerimislahutus (punkt/tolli)

Koopiate arv

Kopeerimistihedus

Suurendus

Kopeerimisfunktsioonid

SKANNIMISE TEHNILISED
ANDMED

Tüüp

Dokumendisööteri
paberimaht (80 g/m²)

Toetatud originaalid ja kaalud

Toetatud paberiformaadid

Toetatud failivormingud:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB-mälu: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Võrgukoht: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ja Microsoft Universal Print
Saadaval on valik tarkvara lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS

Alates märts 2021

PS-fondid: 136 Roman
PCL fondid: 93 Roman, 10 Bitmap-fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T^{*1} (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), triipkoodi fondid^{*2}

^{*1} Vajalik on lisavarustusse kuuluv PCL RAHVUSVAHELISTE FONTIDE KOMPLEKT A1

^{*2} Vajalik on lisavarustusse kuuluv TRIIPKOODIDE PRINTIMISE KOMPLEKT D1

Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/ orientatsioonis, väiksem toonerikasutus, plakati printimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskoopäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine

UFR II: Windows® 8.1/10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 või uuem)

PCL: Windows® 8.1/10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 8.1/10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 või uuem)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 või uuem)

Alates märts 2021

Ühepoolne (BW/CL):

Kuni 26/26 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), kuni 20/20 lk/min (A4R), kuni 15/15 lk/min (A3)

Kahepoolne (BW/CL):

Kuni 13/13 lk/min (A4, A5R), kuni 10/10 lk/min (A4R), kuni 7/7 lk/min (A3)

(A4, BW/CL): ligikaudu 7,0/8,7 sekundit või vähem
600 × 600

Kuni 999 koopiat

Automaatne või käsitsi (9 taset)

25–400% (sammuga 1%)

Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N ühel lehel, eri formaadiga originaalid, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühjade lehtede vahelejätmise, vabaformaadiga originaal, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

Standardne: ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur (kahepoolsest kahepoolseks)

Valikuline: skanneriklaasi kate Y3

Kuni 100 lehte

Skanneriklaas: leht, raamat ja 3D esemed

Dokumendisööteri paberikaal:

ühepoolne skannimine: 30 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)

kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge);
64 kuni 128 g/m² (värviline)

Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm

Dokumendisööteri prindimaterjali formaat:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Kohandatud formaat: 128,0 x 139,7 mm kuni 297,0 x 431,8 mm

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER C3226i

Skannimiskiirus	Kahepoolne originaalsõotur (kujutist/min: BW/CL, A4): Ühepoolne skannimine: 70/70 (300 punkt/tolli, saatmine), 51/42 (600 300 punkt/tolli, kopeerimine) Kahepoolne skannimine: 35/35 (300 punkt/tolli, saatmine), 25,5/25,5 (600 punkt/tolli, kopeerimine) Skannimine kopeerimiseks: kuni 600 × 600 Skannimine saatmiseks: (tõukeskannimine, BW) kuni 600 × 600, (tõmbeskannimine, BW) kuni 600 × 600 (tõukeskannimine, CL) kuni 300 × 300, (tõmbeskannimine, CL) kuni 300 × 300 Skannimine faksimiseks: kuni 600 × 600	TURBEANDMED Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll)
Skannimislahutus (punkt/tolli)	Värviiline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 8.1/ 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019	Dokumenditurve	Printimise turvalisus (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine*), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), turvaline skannimine (krüptitud PDF, sadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS*), turvaline andmete saatmine (piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi) *1 Nõutud on valikuline uniFLOW Online / uniFLOW *2 Nõutud on valikuline universaalne digitaallalkirja saatmise komplekt C1
Skannismiseetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrguskannimine, USB-mälupulgale skannimine, mobiilseadmele skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online / Online Express)		
SAATMISE TEHNILISED ANDMED			
Sihtkoht	Standardne: E-post / Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV; valikuline: Super G3 FAX		
Aadressiraamat	LDAP (2,000) / kohalik (1,600) / kiirvalimine (200)	Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentimine, SNMP V3.0, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmega LAN), lubamine/keelamine (võrguprotokollide/ rakenduste lubamine/keelamine, kaugkasutajaliidese lubamine/keelamine, USB-liidese lubamine/keelamine), G3 faksi eraldamine LAN-ist, USB-pordi eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Saatmislahutus (punkt/tolli)	Tõukeskannimine: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (tavaline), 200 × 200 (peen), 200 × 400* (ülipeen), 300 × 300, 400 × 400* (ultrapeen), 600 × 600* Tõmbeskannimine: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600 *Värvirežiim on ainult mustvalge		
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post / faks: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)	Seadme turvalisus	Standardne salvestamise algatamine, töölogide varjamise funktsioon, multifunktsionaalse printeri tarkvara terviklikkuse kaitsmine, süsteemipoolne kinnitus käivitamisel, käitusaja sissetungi tuvastamine
Failivorming	Standardne: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-lb, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digiallkiri) *Ainult üks leht	Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põihaldus, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), turbepoliitika seadistamine
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, äärise kustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariida/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon	NÕUDED KESKKONNA- TINGIMUSTELE Tõokeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust 220–240 V, 50/60 Hz, 4A Max: ligikaudu 1 500 W Ooterežiimis: ligikaudu 44 W*1 Puhkerežiimis: ligikaudu 2,0 W*2; ligikaudu 1,0 W*3 *1 Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega *2 Juhtmevaba LAN toiterežiim on VÄLJAS *3 Juhtmevaba LAN toiterežiim on SEES *2+3 Puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav. Tüüpiline elektritarve (TEC)*: 0,34 kWh Märkus. US Energy Star versiooni 3.0 järgi Helitugevuse tase (LWA.m) Aktiivsena (ühepoolne): 6,0 B*1, 0,3 B*1
FAKSI TEHNILISED ANDMED		Toiteallikas Energiatarve	
Ühendusliinide max arv	1		
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG		
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)		
Saatmis-/ salvestusformaadid	Saatmine: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*1 Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Saadetakse A4-na *2 Saadetakse lühikese B4-na	Müratasemed (mustvalge/värviiline)	
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte		
Kiirvalikud	Max 200		
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit		
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi		
Mälu varundus	Jah		
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast		
SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED		Standardid	
Välisandmekandjad	Standardne: USB-mälupulk	KULUTARVIKUD Toonerikassett Tooneri tootlikkus	C-EXV 54 tooner BK/C/M/Y (hinnanguline tootlikkus 5% katvuse juures) C-EXV 54 TOONER BK: 15 500 lk C-EXV 54 TOONER C/M/Y: 8500 lk

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER C3226i

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

Jälgimine ja aruandlus
Kaughaldustööriistad

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Skannimistarkvara

PABERISISESTUSVÕIMA- LUSED

kassetisöötur

Kassetisöötur AW1:

Paberimaht: 550 lehte × 2 (1100 lehte) (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud,
värviiline, paks, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud,
kirjablankett
Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 ×
457,2 mm
Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L × S × K): 565 × 635 × 248 mm
Kaal: ligikaudu 16,0 kg

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

Sisemine salv

Sisemine kahe-suunaline salv M1:

Salve mahutavus (80 g/m² paberiga):
Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 lehte
Alumine salv (standardne salv): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: kuni 250 lehte
SRA3, A3, A4R, B4: kuni 100 lehte
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Mõõtmed (L × S × K): 428 × 405 × 88 mm
Kaal: ligikaudu 0,7 kg

Kopeerimisalus

Kopeerimisalus T1:

Mahutavus (80 g/m² paberiga):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lehte
A3, A4R, B4: 75 lehte
Mõõtmed (L × S × K): 442 × 373 × 176 mm
(põhiseadmega ühendatuna ja väljatõmmatud salvega)
Kaal: ligikaudu 0,5 kg

Sisemine viimistleja

Sisemine viimistleja L1:

Aluse mahutavus (80 g/m² paberiga):
Ülemine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 50 lehte
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
ligikaudu 50 lehte
Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte
A6R: 30 lehte
Ümbrikud: 10 lehte
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamismaht:
A4, B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A4R: 40 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A3, B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52 kuni 64 g/m²)
8 lehte (65–81,4 g/m²)
6 lehte (82–105 g/m²)
Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte
(80 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 575 × 525 × 225 mm
(väljatõmmatud salvega)
Kaal: ligikaudu 9,1 kg

Sisemine 2/4 augu augustaja

Sisemine 2/4 augu augustaja D1 (vajalik on
sisemine lõppviimistleja Inner Finisher-L1):
Kaks või neli auku
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Sobiv augustuspaberi formaat:
kaks auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
neli auku: A3, A4

Sisemine 4 augu augustaja

Sisemine 4 augu augustaja D1 (vajalik on
sisemine lõppviimistleja Inner Finisher-L1)
Neli auku
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Sobiv augustuspaberi formaat: A3, A4, A4R, A5,
B4, B5, B5R

RIISTVARATARVIKUD

Kaardilugejad

Koopiakaardi lugeja seade H3
IC-kaardilugeja kinnitus B3
Koopiakaardi lugeja F1
IC-kaardilugeja kinnitus B4

Muud

Valikuline kinnituskomplekt A2 lugeja jaoks
Skanneriklaasi kate Y3

SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS

Prinditarvikud

PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
PS-i printerikomplekt CS1

Saatmise seaded

Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise
komplekt A1
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1

Võõtkoodide printimine

Võõtkoodi printimiskomplekt D1

Süsteemitarvikud

Kopeerimise juhtimisliidese komplekt D1

Faksitarvikud

Super G3 faksikaart BJ1
Kaugfaksikomplekt A1

MUU LISAVARUSTUS

Lisatarvikud
erivajadustega
kasutajatele
Klambrikassetid

Automaatse dokumendisöötori käepide A1
Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1

Klamber P1

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2021