

„imageRUNNER C3226i“ SPALVINIS A3 FORMATO DAUGIAFUNKCIS SPAUSDINTUVAS – PATIKIMUMAS, SAUGUMAS IR DIDELIS PRODUKTYVUMAS

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS



Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo įrankyje](#).

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3226i“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas
Procesorius	1 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) TFT LCD WVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė 2,0GB RAM
Saugojimas	Standartinė 64 GB eMMC (yra 30 GB laisvos vietos)
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, belaidis LAN ryšys (IEEE802.11b/g/n) KITI Standartinis: 2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (įrenginio)

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinis: 1 200 lapų
Daugiausiai: 2 300 lapų (su pasirinktiniu tiekimo iš kasetės bloku AW1)

Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 250 lapų
Daugiausiai: 650 lapų (su pasirinktiniu vidiniu apipavidalintuvu L1 ir kopijavimo dėklu T1)

Apipavidalinimo galimybės

Greitinimas, grupė, poslinkis, susegimas, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį
* Apatilios galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Tinkami laikmenų tipai

Universalusis dėklas:
plonas, paprastas, sunkus*, perdirbtas, dengtas, spalvotas, kalkė, obligacijų, skaidrė, etikečių, perforuotas, firminis, vokas
* SRA3 formatu netinka dengtas (257-300 g/m²) ir sunkus (257-300 g/m²) popierius.

Viršutinė kasetė:
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas*
* Reikalingas vokų tiekimo priedas B (standartinis).

Apatinė kasetė:
plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis, vokas*
* Reikalingas vokų priedas A (standartinis).

Tinkami laikmenų formatai

Universalusis dėklas:
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm
Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, ISO-C5, DL
Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm

Viršutinė kasetė:
standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5
pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm
Vokai: ISO-C5
* Reikalingas vokų tiekimo priedas B (standartinis).

Apatinė kasetė:
Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm
Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL
* Reikalingas vokų priedas A (standartinis).

Tinkami laikmenų svoriai

Universalusis dėklas: 52-300 g/m²

Viršutinė / apatinė kasetė: 52-256 g/m²

Dvipusis – 52-220 g/m²

iki 4 sekundžių*

* Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: iki 10 sekundžių

Iki 10 sekundžių*

*Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)

Matmenys (P x G x A)

565 x 687 x 891 mm

Įrengimo plotas (P x G)

1168 x1116 mm

Svoris

apytiksliai 74,7 kg su dažomaisiais milteliais

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

Spausdinimo sparta

1-pusis (/nesp./spalv.):
iki 26/26 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 20/20 psl./min. (A4R), iki 15/15 psl./min. (A3)

2-pusis (/nesp./spalv.):
iki 26/26 ipm (A4, A5R), iki 20/20 ipm (A4R)
Iki 15/15 ipm (A3)

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Iki 1200 x1200

Puslapio aprašymo kalbos

Standartinis: UFR II, PCL 6
Pasirenkama: „Adobe“ PostScript™3™

Tiesioginis spausdinimas

Tinkami failų tipai:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB atmintinė: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Tinklavietė: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

„AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business“, „uniFLOW Online“ ir „Universal Print by Microsoft“
Naudojant įvairius programines įrangos sprendimus, galima pagal poreikį spausdinti iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos serverių. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Standartinės spausdinimo OS

„Android“ / „Windows® 10“ / „Chrome OS“ / „macOS“ (11.2.2) / „iOS“ / „iPadOS“
Nuo kovo mėn., 2021

Šriftai

PS šriftai: 136 „Roman“
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“ šriftų, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT“
J/K/S/T* (japonų, korėjiečių, supaprastinta ir tradicinė kinų), brūkšniinių kodų šriftai²

* Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1

** Reikalingas pasirinktinai įsigijamas BRŪKŠNINIŲ KODŲ SPAUSDINIMO RINKINYS D1

Spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

Operacinės sistemos

UFR II: „Windows® 8.1“ / „10“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

PCL: „Windows® 8.1“ / „10“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“

PS: „Windows® 8.1“ / „10“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

PPD: „Windows® 8.1“ / „10“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

Nuo 2021 m. kovo mėn.

KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

Kopijavimo sparta

1-pusis (/nesp./spalv.):
iki 26/26 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 20/20 psl./min. (A4R), iki 15/15 psl./min. (A3)

2-pusis (/nesp./spalv.):
iki 13/13 psl./min. (A4, A5R), iki 10/10 psl./min. (A4R)
Iki 7/7 psl./min (A3)

(A4, nesp./spalv.): apytiksliai iki 7,0 / 8,7 sek.

Pirmosios kopijos pateikimo laikas

600 x 600

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Iki 999 kopijų

Kelios kopijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Kopijavimo tankis

25 % - 400 % (1% padalomis)

Didinimas

Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Kopijavimo funkcijos

Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, laisvo dydžio originalas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

NUSKAITYMO TECHINIAI DUOMENYS

Tipas

Standartinis: automatinis dvipusio nuskaitymo dokumentų tiekimas (dvipusis į dvipusį)
Pasirenkamas: tiglio dangtis Y3

Iki 100 lapų

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)

Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai

Dokumentų tiekimo laikmenų svoris:

1-pusis nuskaitymas: 30-128 g/m² (nesp.), 64-128 g/m² (spalv.)

2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m² (nesp.), 64-128 g/m² (spalv.)

Tinkami laikmenų formatai

Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm

Dokumentų tiekimo laikmenų formatai:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

pasirenkamas formatas: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 297,0 x 431,8 mm

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3226i“

Nuskaitymo sparta	DADF (v./min.: nesp. / spalv., A4): 1-pusis nuskaitymas: 70/70 (300 tašk./col. siūsti), 51/42 (600 tašk./col., kopijuoti) 2-pusis nuskaitymas: 35/35 (300 tašk./col., siūsti), 25,5/25,5 (600 tašk./col., kopijuoti) Nuskaitymas kopijai: iki 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“, nesp.) iki 600 x 600, („Pull“, nesp.): iki 600 x 600 („Push“, spalv.): iki 300 x 300 („Pull“, spalv.): iki 300 x 300
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas faksui: iki 600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows® 8.1“ / „10“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“
Nuskaitymo metodas	„PushScan“, „PullScan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobilių įrenginių, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)
SIUNTIMO TECHINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.0, FTP, „WebDAV“, pasirinktinai: „Super G3 FAX“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	Aktyvusis siuntimas: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normali), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 400* (aukščiausia kokybė), 300 x 300, 400 x 400* (ypač aukšta kokybė), 600 x 600* Aktyvusis gavimas: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Spalvų režimas yra tik nespalvinis
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
Failų formatai	Standartas: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF A/1-b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“) *Tik vienas puslapis
Universiosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija
FAKSO TECHINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač gera kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Gavimas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Siunčiama kaip A4 ² Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė

Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyrus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyrus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)

Dokumentų saugumas

Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS^{**}), siunčiamų duomenų saugumas (ribotos el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas)
^{*}Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
^{**}Reikalingas pasirenkamas universalaus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys CI

Tinklo saugumas

TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), nenaudojamų funkcijų išjungimas (tinklo protokolų / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinės UI įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam

Įrenginių saugumas

Standartinės saugyklos inicijavimas, užduočių registro slėpimo funkcija, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo apsauga, sistemos patikrinimas paleidimo metu, išbrovimų aptikimas veikimo metu

Įrenginių valdymas ir auditas

Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
220–240 V, 50/60 Hz 4 A

Maitinimo šaltinis

Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai 1,500 W
Budėjimo režimu: apytiksliai 44 W^{*1}
Miego režimu: apytiksliai 2,0 W^{*2}, apytiksliai 1,0 W^{*3}

^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys

^{*2} Belaidžio LAN energijos taupymo režimas išjungtas

^{*3} Belaidžio LAN energijos taupymo režimas įjungtas

^{*2, *3} Miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.

Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,34 kWh Pastaba.

Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“

Garso galios lygis (LWA_m)

Veikiant (1-pusis): 6,0 B^{*1}, Kv 0,3 B^{*1}

Garso slėgio lygis (LpA_m)

Stovint šalia:

Veikiant (1-pusis): 46 dB^{*1}

^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296:2017

„Blue Angel“ (taikomas)

Standartai

ŠANAUDINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetė

Dažų išeiga

„C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y“

(apytikslė išeiga 5 % aprėpties)

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 psl.

C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8 500 psl.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3226i“

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir ataskaitų
teikimas

„uniFLOW Online Express“

Nuotolinio valdymo
įrankiai

„iW Management Console“
„eMaintenance“
„Content Delivery System“

Nuskaitymo programinė
įranga

„ScanGear“

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

Kasetės tiekimas

Kasetinis tiekimo blokas AW1:

Popieriaus talpa: 550 lapų x 2 (1 100 lapų) (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas,
spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė,
perforuotas, firminis blankas
Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R,
pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki
304,8 x 457,2 mm
Popieriaus svoris: 52–256 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x l x A): 565 x 635 x 248 mm
Svoris: apie 16,0 kg

IŠVESTIES PARINKTYS

Vidinis dėklas

Vidinis 2 kryptių dėklas M1

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi)
Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R – 100 lapų
Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R,
A6R, B5, B5R – iki 250 lapų
SRA3, A3, A4R, B4 – iki 100 lapų
Popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Matmenys (P x l x A): 428 x 405 x 88 mm
Svoris: apie 0,7 kg

Kopijavimo dėklas

Kopijavimo dėklas T1:

Talpa (su 80 g/m² popieriumi):
A4, A5R, B5, B5R – 100 lapai
A3, A4R, B4: 75 lapai
Matmenys (P x G x A): 442 x 373 x 176 mm (prijungus prie
pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas)
Svoris: apie 0,5 kg

Vidinių apdailos elementas

Vidinis apipavidalintuvas L1:

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi):

Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 50 lapų
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
apie 50 lapų

Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų
SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 250 lapų
A6R – 30 lapų
Vokai – 10 lapų

Popieriaus svoris: 52–300 g/m²

Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Susegimo apimtis:

A4, B5: 50 lapų (52–90 g/m²)

A4R: 40 lapų (52–90 g/m²)

A3, B4: 30 lapų (52–90 g/m²)

Ekonominis susegimas:

A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m²)

8 lapai (65–81,4 g/m²)

6 lapai (82–105 g/m²)

Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m²)

Matmenys (P x G x A): 575 x 525 x 225 mm (kai išskleistas
papildomas dėklas)

Svoris: apie 9,1 kg

Vidinis 2/4 skylių skylamušis

Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1 (reikalingas

vidinis apipavidalintuvas L1)

Dvi arba keturios skylės

Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris –

52–300 g/m²

Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas:

dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

keturios skylės: A3, A4

Vidinis 4 skylių skylamušis

Vidinis 4 skylių skylamušis D1 (reikalingas vidinis

apipavidalintuvas L1)

Keturios skylės

Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris –

52–300 g/m²

Galimas perforuojamo popieriaus formatas:

keturios skylės A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI

Kortelių skaitytuvai

Kopijavimo kortelių skaitytuvo priedas H3

IC kortelių skaitytuvo priedas B3

Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1

IC kortelių skaitytuvo priedas B4

Kita

Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2

Tiglio dangtis Y3

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS

Spausdinimo priedai

PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1

PS spausdintuvo rinkinys – CS1

Siuntimo parinktis

Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1

Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo

parašu rinkinys C1

Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys D1

Brūkšninio kodo
spausdinimas

Sistemos priedai

Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys D1

Faksogramų siuntimo
priedai

Faksimilių plokštė „Super G3“ BJ1

Nuotolinio fakso rinkinys – A1

KITOS PARINKTYS

Pritaikymo neįgaliesiems
priedai

ADF prieigos rankenėlė – A1

Laikmenų reguliavimo rinkinys A1

Sankabėlių kasetės

Sankabėlės P1

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021