

imageRUNNER C3226i

ZANESLJIVOST, VARNOST IN VISOKA PRODUKTIVNOST Z VEČNAMENSKIM TISKALNIKOM ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – M1

- Loči kopije, natise in fakse
- Omogoči drugi notranji izhodni pladenj



POKROV KOPIRNEGA STEKLA – Y3

- Skeniranje enega dokumenta



UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi



NOTRANJA SORTIRKA – L1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 550 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 10 listov (52–64 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirni notranji luknjač za 2/4 luknje – D1 in notranji luknjač za 4 luknje – D1



IR C3226i



PROTIMIKROBNA FOLIJA

- Visokokakovostna plast ščiti pred koronavirusom in škodljivimi bakterijami skozi celotno življenjsko dobo naprave.
- Listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave.



PLADENJ ZA KOPIRANJE – T1



KASETNA PODAJALNA ENOTA – AW1

- Podpira velikosti do A3
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2 × 550 listov (80 g/m²)



NAVADNI PODSTAVEK TYPE – S3

- Dvigne napravo brez podpore za dodatne medije



HITRI SPENJALNIK – B1 (IZBIRNO)

- Zmogljivost: 2 do 50 listov (90 g/m²)
- Kartuša 1 – 5000 spenk na ponovno polnjenje

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti najdete v [spletnem konfiguratorju izdelkov](#).

Canon

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

GLAVNA ENOTA		Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek:
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3		RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa	Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	Pomnilnik USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Procesor	Procesor Dual Core 1GHz		Omrežno mesto: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Nadzorna plošča	17,8 cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik		AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online in Universal Print podjetja Microsoft
Pomnilnik	Standardno: 2,0 GB RAM-a		Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)	Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/iPadOS
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžični LAN (IEEE802.11b/g/n) OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)	Pisave	Stanje v mesecu marcu 2021
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov Največ: 2300 listov (z izbirno kasetno podajalno enoto – AW1)		Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japonsščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode ^{*2}
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 650 listov (z izbirno notranjo sortirko – L1 in pladnjem za kopiranje – T1)	Funkcije tiskanja	*1Zahteva dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PLC – A1. *2 Zahteva dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1.
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo * Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od izbranih možnosti.	Operacijski sistem	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/ usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Zgornja kaset: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnic B (standardni). Spodnja kaset: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnic A (standardno).		UFRIL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ali novejša različica) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ali novejša različica) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 ali novejša različica)
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnice: COM10 št.10, Monarch, ISO-C5, DL Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm Zgornja kaset: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5 * Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnic B (standardni). Spodnja kaset: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice*: št. 10 COM10, Monarch, DL * Zahteva komplet nastavka ovojnic A (standardno).	TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU Hitrost kopiranja	Enostransko (črno-belo/barvno): Do 26/26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 strani na minuto (A4R), do 15/15 strani na minuto (A3) Dvostransko (črno-belo/barvno): Do 13/13 strani na minuto (A4, A5R), do 10/10 strani na minuto (A4R), do 7/7 strani na minuto (A3) (A4, ČB/BARVNO): Približno 7,0/8,7 sekunde ali manj 600 × 600 Do 999 kopij Do 999 kopij Samodejno ali ročno (9 stopenj) 25–400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirmika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirmik, sortiranje, zasnova opravlja, N na 1, izvirmiki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirmik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² Zgornja/spodnja kaset za papir: od 52 do 256 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²	Čas prvega natisa	
Čas ogrevanja (Način za hitri zagon – vklopljen)	4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj	Ločljivost kopiranja (dpi) Več kopij Gostota kopiranja Povečava	
Mere (Š × G × V)	565 x 687 x 891 mm	Funkcije kopiranja	
Prostor za namestitev (Š × G)	1168 x 1116 mm	TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU Vrsta	Standardno: samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje (2-stransko na 2-stransko) Izbirno: pokrov kopirnega stekla – Y3
Teža	Pribl. 74,7 kg s tonerjem	Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²) Sprejemljivi izvirmiki in teže	Do 100 listov
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA			
Hitrost tiskanja	Enostransko (črno-belo/barvno): Do 26/26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 strani na minuto (A4R), do 15/15 strani na minuto (A3) Dvostransko (črno-belo/barvno): Do 26/26 ipm (A4, A5R), do 20/20 ipm (A4R), do 15/15 ipm (A3) Do 1200 x 1200	Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 × 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do 297,0 x 431,8 mm
Ločljivost tiskanja (dpi)	Standardno: UFR II, PCL6		
Jeziki za opis strani	Izbirno: Adobe® PostScript®3™		



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

Hitrost skeniranja	DADF (slike na minuto: črno-belo/barvno; A4): Enostransko skeniranje: 70/70 (300 dpi, pošiljanje), 51/42 (600 dpi, kopiranje) Obojstransko skeniranje: 35/35 (300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiranje)	TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, črno-belo) do 600 × 600, (z vlečenjem, črno-belo) do 600 × 600 (potisno, barvno) do 300 × 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 × 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600	Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS* ² s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME)
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019		* ¹ Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Online Express)		* ² Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA		Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje/omogočanje (omrežni protokoli/aplikacije, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Izbirno: FAKS Super G3		Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP, sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)	Varnost naprave	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitve varnostne politike
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (običajno), 200 × 200 (fino), 200 × 400* (izredno fino), 300 × 300, 400 × 400* (ultra fino), 600 × 600* Omrežno skeniranje: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* *Barvni način je samo črno-bel.	Upravljanje naprav in revidiranje	
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)		
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.	OKOLJSKE ZAHTEVE Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti Od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4 A Največ: pribl. 1500 W Stanje pripravljenosti: pribl. 44 W* ¹ Način mirovanja: pribl. 2.0 W* ² , približno 1,0 W* ³
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravi, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine	Napajanje Poraba	* ¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. * ² Način varčevanja z energijo brezžičnega omrežja LAN IZKLOPLJEN. * ³ Način varčevanja z energijo brezžičnega omrežja LAN VKLOPLJEN. * ^{2,3} Način mirovanja zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU		Ravni hrupa (ČB/B)	Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,34 kWh Opomba: Glede na Energy Star 3.0 v ZDA <u>Raven zvočne moči (LWA,m)</u> Med delovanjem (enostransko): 6,0 B* ¹ , 0,3 B* ¹
Največje število linij za povezavo	1		<u>Raven hrupa (LpAm)</u> Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 46 dB* ¹
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		* ¹ Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG	Standardi	Modri angel (zahtevano)
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)	POTROŠNI MATERIAL Kartuša s tonerjem Izkoristek tonerja	Toner C-EXV 54 BK/C/M/Y (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti) TONER C-EXV 54 BK: 15.500 strani TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8500 strani
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ SPREJEMANJE: A3, A4, A4R A5R, B4, B5, B5R * ¹ Poslano v velikosti A4. * ² Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.		
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani		
Hitro izbiranje	Najv. 200		
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj		
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov		
Rezervni pomnilnik	Da		
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravi, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik		
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU			
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB		



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Orodja za oddaljeno upravljanje

Programska oprema za skeniranje

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Podajanje iz kasete

uniFLOW ONLINE express
iW Management Console
E-vzdrževanje (eMaintenance)
Sistem za posredovanje vsebine
ScanGear

Kasetna podajalna enota - AW1:

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki,
kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm
do 304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 635 x 248 mm
Teža: pribl. 16,0 kg

MOŽNOSTI IZHODA

Notranji pladenj

Notranji dvostranski pladenj - M1:

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 listov
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R,
A6R, B5, B5R: do 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm
Teža: pribl. 0,7 kg

Pladenj za kopiranje

Pladenj za kopiranje - T1:

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R in B4: 75 listov
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na
glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 0,5 kg

Notranja sortirka

Notranja sortirka - L1:

Kapaciteta pladnjeve (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
pribl. 50 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 575 x 525 x 225 mm (ko je podaljšek
pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 9,1 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje

Notranji luknjač za 2/4 luknje - D1 (zahteva
notranjo sortirko - L1):
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4

Notranji luknjač za 4 luknje

Notranji luknjač za 4 luknje - D1 (zahteva
notranjo sortirko - L1):
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprte velikosti papirja za luknjanje: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - H3
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC - B3
Bralnik kartic za kopiranje - F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC - B4
Komplet z izbirnimi nastavki za bralnik A2
Pokrov kopirnega stekla - Y3

Ostalo

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMLILNIKA

Dodatki za tiskanje

Možnosti pošiljanja

Tiskanje črtnih kod

Dodatna oprema sistema

Dodatki za faksiranje

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1
Tiskalni komplet PS - CS1

Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z
možnostjo zaznave in glajenja - A1
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim
uporabniškim podpisom - C1

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - D1
Plošča faksa Super G3 - BJ1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Kartuša s sponkami

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
Komplet za prilagajanje medijev - A1
Spenjalnik - P1

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021