

imageRUNNER C3226i

POUZDANOST, BEZBEDNOST I VISOKA PRODUKTIVNOST POMOĆU VIŠEFUNKCIONALNOG A3 ŠTAMPAČA U BOJI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u [onlain konfiguratoru proizvođača](#)

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine	A3 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opciona razmena faksova
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 17,8 cm / 7 inča
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1.200 listova
Maksimalno: 2.300 listova
(uz opcionu Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AW1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 650 listova
(sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu - L1 i Ležištem za kopiranje - T1)

Mogućnosti završne obrade

Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev
* Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od izabranih opcija.

Podržani tipovi medija

Višenamensko ležište:
tanak, običan, težak*, recikliran, premazan, u boji, paus, za povezivanje, folija, nalepnica, unapred izbušen, memorandum, koverta
* SRA3 nije podržano za premazani (257-300 g/m²) i teški (257-300 g/m²) papir
Gornja kasetna:
tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta*
* Potreban je dodatak za uvlačenje koverti B (standardni).
Donja kasetna:
tanak, običan, težak, recikliran, u boji, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta*
* Potreban je dodatak za kovertu A (standardni).

Podržane veličine medija

Višenamensko ležište:
Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Koverte: COM10 br.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina koverti: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm
Gornja kasetna:
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm
Koverte: ISO-C5
* Potreban je dodatak za uvlačenje koverti B (standardni).
Donja kasetna:
Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
Koverta*: COM10 br.10, Monarch, DL
* Potreban je dodatak za kovertu A (standardni).

Podržane težine medija

Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m²
Gornja/donja kasetna: 52 do 256 g/m²
Obostrano: od 52 do 220 g/m²

Vreme zagrevanja (Režim brzog pokretanja: uklj.)

4 sekunde ili manje*
*Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir iz režima mirovanja: 10 s ili manje

Dimenzije (Š x D x V)

565 x 687 x 891 mm

Prostor za instalaciju (Š x D)

1.168 x 1.116 mm

Težina

Približno 74,7 kg sa tonerom

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampe

1-strano (u boji / crno-belo):
do 26/26 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 stranica u minuti (A4R), do 15/15 stranica u minuti (A3)

2-strano (u boji / crno-belo):
do 26/26 stranica u minuti (A4, A5R), do 20/20 stranica u minuti (A4R), do 15/15 stranica u minuti (A3)

Do 1200 x 1200

Rezolucija štampe (tpi)

Standardno: UFR II, PCL6

Jezici za opisivanje strana

Opciono: Adobe® PostScript®3™

Direktno štampanje

Podržani tipovi datoteka:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz Informatičkog oblaka

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print kompanije Microsoft
Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

OS Standardno štampanje

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS
Od marta 2021.

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT
J/K/S/T*¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*²

*¹ Zahteva opcionu Komplet međunarodnih PCL fontova - A1
*² Zahteva opcionu Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Funkcije štampe

Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

Operativni sistem

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 ili noviji)
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 ili noviji)
PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.11 ili noviji)

Od marta 2021.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja

1-strano (u boji / crno-belo):
do 26/26 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 stranica u minuti (A4R), do 15/15 stranica u minuti (A3)

2-strano (u boji / crno-belo):
do 13/13 stranica u minuti (A4, A5R), do 10/10 stranica u minuti (A4R), do 7/7 stranica u minuti (A3)

(A4, crno-belo / u boji): približno 7 / 8,7 s ili manje
600 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)

25%-400% (u koracima od 1%)

Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadataka, N na 1, originali različite veličine, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervisano kopiranje, uzorak kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata [2-strano na 2-strano]
Opciono: Poklopac staklene površine - Y3

Do 100 listova

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i težine

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 30 do 128 g/m² (crno-belo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-belo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Valjak: maks. veličina za skeniranje: 297 x 431,8 mm

Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm

Podržane veličine medija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

Brzina skeniranja	DADF (slika u minuti; crno-belo / u boji, A4): 1-strano skeniranje: 70/70 (300 tpi, slanje) , 51/42 (600 tpi, kopiranje) 2-strano skeniranje: 35/35 (300 tpi, slanje) , 25,5/25,5 (600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje, crno-belo) do 600 x 600, (Preuzimanje, crno-belo) do 600 x 600 (otpremanje, u boji) do 300 x 300, (preuzimanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faks: do 600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Metod skeniranja	Skeniranje sa otrepanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Određište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Opcioni: Super G3 faks
Adresar	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (superfino), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafino), 600 x 600* Prijem: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Režim boje je samo crno-belo
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-lb, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (vektorižiraj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originalni različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao A4 *2 Šalje se kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/određište	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE	
Memorijski medij	Standardno: USB memorija

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI
Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa
Bezbednost dokumenata
Mrežna bezbednost
Bezbednost uređaja
Upravljanje uređajem i procena
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE
Radno okruženje
Izvor napajanja
Potrošnja energije
Nivoi buke (crno-belo/ u boji)
Standardi
POTROŠNI MATERIJAL
Kartridž sa tonerom
Učinak tonera

Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice*, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Bezbednost štampe (bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, uniFLOW bezbedno štampanje**), bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS** sa potpisom korisnika), bezbednost podataka pri slanju (ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME) * Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW ** Zahteva opcioni Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/ MAC adresa), podrška za dva tipa mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje / omogućavanje (mrežni protokoli / aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, skeniranje i slanje - uklanjanje virusa za prijem e-pošte
Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema
Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost
Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) 220-240 V 50/60 Hz 4A Maksimalna: približno 1.500 W U stanju pripravnosti: približno 44 W* U režimu mirovanja: približno 2 W** ¹ , približno 1 W** ³ * Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu ** Isključen režim uštede energije za bežični LAN ** ³ Uključen režim uštede energije za bežični LAN ** ³ Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: 0,34 kWh Napomena: U skladu sa US Energy Star 3.0 Nivo snage zvuka (LWA, m) U toku rada (1-strano): 6 B* ¹ , 0,3 B* ¹ Nivo zvučnog pritiska (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (1-strano): 46 dB* ¹
* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
Blue Angel (poslata je prijava)
C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y (Procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%) C-EXV 54 TONER BK: 15.500 stranica C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 stranica



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER C3226i

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje
Alatke za daljinsko upravljanje

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetna jedinica za uvlačenje

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AW1:
Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1.100 listova) (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum
Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagodena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
Težina papira: od 52 do 256 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm
Težina: Približno 16 kg

IZLAZNE OPCIJE

Unutrašnje ležište

Unutrašnje dvosmerno ležište - M1:

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²)
Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listova
Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listova
Težina papira: od 52 do 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm
Težina: Približno 0,7 kg

Ležište za kopiranje

Ležište za kopiranje - T1:
Kapacitet (sa papirom od 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listova
A3, A4R, B4: 75 listova
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnom jedinicom, kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: Približno 0,5 kg

Unutrašnja jedinica za završnu obradu

Unutrašnja jedinica za završnu obradu - L1:

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²):
Gornje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 50 listova
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: približno 50 listova
Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova
A6R: 30 listova
Koverte: 10 listova
Težina papira: od 52 do 300 g/m²
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftalice:
A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²),
A4R: 40 listova (52 do 90 g/m²)
A3, B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)
Ekonomična heftalica:
A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m²)
8 listova (65 do 81,4 g/m²)
6 listova (82 do 105 g/m²)
Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 575 x 525 x 225 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: Približno 9,1 kg

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe - D1 (zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu -L1)
2 ili 4 rupe
Prijehvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prijehvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Četiri rupe: A3, A4

Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe

Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe - D1 (zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - L1)
4 rupe
Prijehvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prijehvatljiva veličina papira za bušenje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA
Čitači kartica

Dodatak za čitač kartica - H3
Dodatak za čitač IC kartica - B3
Čitač kartica - F1
Dodatak za čitač IC kartica - B4

Ostalo

Opcioni komplet za čitač - A2
Poklopac staklene površine - Y3

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Opcije za slanje

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1
PS komplet za štampač - CS1
Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1
Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1

Štampanje bar-kodova

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Sistemske dodaci

Komplet za upravljanje kopiranjem - D1

Dodaci za faks

Super G3 kartica za faks - BJ1
Komplet za udaljeni faks - A1

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju - A1
Komplet za podešavanje medija - A1

Šaržeri heftalice

Heftalica - P1

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2021.