imageRUNNER C1325iF/C1335iF

# Kompakt és termelékeny színes többfunkciós készülékek

Ezeket a funkciógazdag A4-es többfunkciós eszközöket olyan költségtudatos vállalkozásoknak terveztük, ahol a kisebb munkacsoportoknak hatékony és kiváló minőségű színes anyagokra van szükségük. A kompakt kialakításnak köszönhetően tökéletesen elférnek a kisebb irodákban is.




**Termelékenység:**

- Egyszerű kezelés a 8,9 cm-es színes érintőképernyős felhasználói felület segítségével.
- A mobil munkatársak hatékonyságát rugalmas mobil nyomtatási és szkennelési lehetőségek segítik elő – mint az Apple AirPrint™, a Mopria és a Canon opcionális uniFLOW megoldása.
- Akár 2300 lapos papírkapacitás az elfoglalt munkacsoportok és szervezeti egységek számára bármilyen méretű szervezetben.
- Megnövelt termelékenység és papírtakarékosság jellemzi az automatikus kétoldalas funkcióval.
- A beszkennelt dokumentumokat könnyedén elküldheti közvetlenül számos célhelyre, például egy e-mail címre vagy egy megosztott mappába.
- Kialakításánál fogva könnyen karbantartható a kisebb állásidő érdekében.
- A Canon V² colour („Vivid and Vibrant”, azaz élénk és ragyogó) képalkotási technológiája biztosítja, hogy lenyűgöző dokumentumokat készíthessen, amelyek kiemelkednek a tömegből.

**Biztonság és költséggazdálkodás:**

- Hatékony és kiváló minőségű színes nyomtatás az elkülönülő tonert és dobot alkalmazó technológiának köszönhetően.
- Számos eszköz funkciója egyetlen kompakt többfunkciós készülékben.
- A dokumentumok biztonságáról olyan funkciók gondoskodnak, mint a biztonságos nyomtatás, a PIN-alapú nyomtatásindítás és az opcionális PDF-jelszóvédelem.
- Jobb költséggazdálkodás és biztonság a Canon opcionális uniFLOW szoftverének beépített támogatásával.
- A Canon hosszabb élettartamú dobjainak köszönhetően ritkábban kell cserélni a kellékeket.

NYOMTATÁS MÁSOLÁS FAX SZKENNELÉS

# Kompakt és termelékeny színes többfunkciós készülékek

# imageRUNNER C1325iF/C1335iF

## Integráció és kezelés:

- Kompakt kialakításuknak köszönhetően ezek a készülékek azokban az irodákban is elhelyezhetők, ahol elsődleges szempont a helykihasználás – akár asztali, akár álló eszközként.
- Az eszközök zökkenőmentesen integrálhatók az IT-környezetekbe olyan iparági szabványok támogatásával, mint a PCL és a Genuine Adobe PS.
- A nyomtatópark kezelése és adminisztrációja kisebb terhet jelent az automatikus mérőolvasásnak, a kellékkezelésnek és a távoli frissítésnek és diagnosztikának köszönhetően.


## Energiahatékonyság:

- A termékkategóriában vezető jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC)* minősítések.
- Az energiafogyasztás alvó üzemmódban mindössze 1 W.
- Gyors visszatérés alvó üzemmódból.
- ENERGY STAR®-minősítéssel rendelkezik.
- Eleget tesz a Blue Angel díj szigorú feltételeinek**.

*A jellemző energiafogyasztás vizsgálata az ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org) módszerével történt.

**Csak az imageRUNNER C1325iF esetén.

Az AirPrint™ és az AirPrint logó az Apple Inc védjegye.




iRC1325iF
511 mm × 549 mm × 610 mm
iRC1335iF
511 mm × 564 mm × 610 mm

Cassette Feeding Unit-AJ1

Cassette Feeding Unit-AK1

Plain Pedestal guruló gépasztal

# Műszaki adatok

# imageRUNNER C1325iF/C1335iF

| | |
|---|---|
| **Készülék típusa** | Színes A4-es többfunkciós lézerkészülék (alapkivitelben szkenner és nyomtató) |
| **Rendelkezésre álló alapfunkciók** | Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és fax alapkivitelben |

## Nyomtató műszaki adatai

| | |
|---|---|
| **Nyomtatási sebesség (monokróm/színes)** | C1335iF: 35/35 lap/perc (A4, egyoldalas),<br>26/26 lap/perc (A5, egyoldalas),<br>35/35 lap/perc (A4, kétoldalas),<br>26/26 lap/perc (A5, kétoldalas)<br>C1325iF: 25/25 lap/perc (A4, egyoldalas),<br>26/26 lap/perc (A5, egyoldalas),<br>25/25 lap/perc (A4, kétoldalas),<br>26/26 lap/perc (A5, kétoldalas) |
| **Nyomtatási módszer** | Színes lézersugaras nyomtatás |
| **Nyomtatási felbontás** | 2400 dpi-vel megegyező × 600 dpi, 600 dpi × 600 dpi |
| **Kétoldalas nyomtatás** | Automatikus (szabványos) |
| **Közvetlen nyomtatás** | Közvetlen nyomtatás elérhető USB-adathordozóról<br>Támogatott fájltípusok: JPEG, TIFF, PDF |
| **Nyomtatás mobiltelefonokról vagy internethez csatlakoztatott eszközökről és felhőalapú szolgáltatásokból** | A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatáshoz szoftverek széles skálája áll rendelkezésre. További információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez. |
| **Papírbemenet (szabványos)** | 1 × 550 lapos (80 g/m²) kazetta,<br>100 lapos (80 g/m²) többfunkciós tálca |
| **Papírbemenet (opcionális)** | 1 × 550 lapos kazetta (80 g/m²) (Cassette Feeding Unit-AJ1 egység)<br>3 × 550 lapos kazetta (80 g/m²) (Cassette Feeding Unit-AK1 egység) |
| **Maximális bemeneti papírkapacitás** | 2300 lap (80 g/m²) |
| **Kimeneti papírkapacitás** | 250 lap (80 g/m²) |
| **Finiserfunkciók** | Alapkivitel: Leválogatás, csoportosítás |
| **Támogatott hordozótípusok** | Kazetták:<br>Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, előre lyukasztott papír, borítékok*<br>*Borítéktámogatás csak az 1. standard kazettán keresztül.<br>Többfunkciós tálca:<br>Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, előre lyukasztott papír, fóliák, címkék, borítékok (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) |
| **Támogatott hordozóméretek** | 1. papírkazetta:<br>Szabványos méret: A4, A5, B5, „Legal", „Letter", „Executive", „Statement", borítékok (No.10 (COM10), Monarch, DL)<br>Egyedi méret (98,4–216 mm × 190,5–355,6 mm)<br><br>2., 3. és 4. papírkazetta:<br>Szabványos méret: A4, A5, B5, „Legal", „Letter", „Executive", „Statement", egyedi méret (98,4–216 mm × 190,5–355,6 mm)<br><br>Többfunkciós tálca:<br>Szabványos méret: A4, A5, B5, „Legal", „Letter", „Executive", „Statement", egyedi méret (98,4–216 mm × 148–355,6 mm), borítékok (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) |
| **Támogatott hordozótömegek** | Kazetták: 60–163 g/m²<br>Többfunkciós tálca: 60–220 g/m²<br>Kétoldalas: 60–163 g/m² |
| **Oldalleíró nyelv(ek)** | UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript, 3. szint (minden modellen alap) |
| **Betűkészletek** | PCL-betűkészletek: 93 Roman, 10 bitképes, 2 OCR-betűkészlet<br>PS-betűkészletek: 136 Roman betűkészlet |
| **Kompatibilis operációs rendszerek** | UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7 Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/ Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 vagy újabb)<br>PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/ Server 2012/Server 2012R2<br>PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 vagy újabb)<br>PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb verzió, MAC OS X (10.3.9 vagy újabb verzió) Windows XP/Windows Vista/Windows 7/ Windows 8/Windows 8.1<br>Az egyéb operációs rendszerekhez és környezetekhez (például AS/400, UNIX, Linux és Citrix) rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat a http://software.canon-europe.com/ webhelyen találhatja meg. Ezen megoldások némelyikét díj terheli.<br>Az SAP-készüléktípusok az SAP Market Place eszközön keresztül érhetők el. |

## Másolás műszaki adatai

| | |
|---|---|
| **Másolási sebesség (monokróm/színes)** | Kérjük, tekintse meg a megadott nyomtatásisebesség-értékeket |
| **Első másolathoz szükséges idő (FCOT) monokróm/színes** | C1335iF: 5,9 mp/7,4 mp<br>C1325iF: 8,4 mp/10,5 mp |
| **Másolási felbontás** | Beolvasás: 600 dpi × 600 dpi<br>Nyomtatás: 600 dpi × 600 dpi |
| **Többszörös másolat** | Legfeljebb 999 másolat |
| **Kicsinyítés/nagyítás** | Nagyítás/kicsinyítés: 25–400% 1%-os lépésekben<br>Rögzített nagyítási arány: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |

## Beolvasás műszaki adatai

| | |
|---|---|
| **Opcionális/szabványos** | Minden modellen szabványos (50 lapos DADF) |
| **Támogatott hordozóméret(ek)** | A4, A5, B5, egyéni méretek: 140–216 mm × 128–356 mm (DADF-adagolás esetén) |
| **Támogatott hordozótömeg(ek)** | Egyoldalas lapolvasás: 50–105 g/m² (DADF)<br>Kétoldalas lapolvasás: 64–105 g/m² (DADF) |
| **Szkennelési felbontás** | Fekete-fehér beolvasás: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi<br>Színes beolvasás: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi |
| **Kétoldalas beolvasás** | Kétoldalasról kétoldalasra (automatikus) |
| **Szkennelés sebessége** | C1335iF:<br>Fekete-fehér egyoldalas: 35 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Fekete-fehér kétoldalas: 11 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Színes egyoldalas: 35 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Színes kétoldalas: 11 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi)<br>C1325iF:<br>Fekete-fehér egyoldalas: 25 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Fekete-fehér kétoldalas: 9 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Színes egyoldalas: 25 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi),<br>Színes kétoldalas: 9 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi) |
| **Beolvasási módszerek** | Leküldéses beolvasás: A színes küldési funkció („Colour Send") az alapfelszereltség része.<br>Lekéréses beolvasás: A TWAIN/WIA lekéréses beolvasás az összes modellen elérhető.<br>Beolvasás USB-adathordozóra: Minden modellen elérhető<br>Szkennelés mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökre: A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökre történő beolvasás biztosításához – igényeitől függően – a megoldások széles skálája áll rendelkezésre. További információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez. |
| **Lekéréses beolvasás műszaki adatai** | TWAIN/WIA lekéréses beolvasás<br>Windows XP<br>Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1<br>Beolvasás Mac számítógépen (csak TWAIN)<br>MAC OS X (10.5.8 vagy újabb)<br>*Az illesztőprogramok a http://software.canon-europe.com címen érhetők el. |

## Küldés műszaki adatai

| | |
|---|---|
| **Opcionális/szabványos** | Valamennyi modell esetében szabványos |
| **Küldési felbontás** | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| **Célhelyek** | E-mail, fax, PC (SMB, FTP) |
| **Címjegyzék/gyorshívások** | LDAP (max. 50 keresheto), helyi (max. 300, 281 gyorshívással) |
| **Fájlformátumok** | SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, keresheto PDF<br>E-mail: PDF, kompakt PDF, keresheto PDF |
| **Opcionális univerzális küldésifunkció-készletek** | E1@E PDF-küldési biztonsági funkciókészlet: titkosított PDF-dokumentumok küldése, valamint digitális készülék-aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. |

## Faxolás műszaki adatai

| | |
|---|---|
| **Opcionális/szabványos** | Valamennyi modell esetében szabványos |
| **Modem sebessége** | Super G3 33,6 kb/s (legfeljebb 3 mp/oldal[1]) |
| **Faxolási felbontás** | Alapkivitel: 200 dpi × 100 dpi<br>Finom: 200 dpi × 200 dpi<br>Szuperfinom: 200 dpi × 400 dpi<br>Ultrafinom: 400 × 400 dpi |
| **Faxmemória** | Legfeljebb 512 oldal[1] |
| **Gyorshívások** | Max. 281 |
| **Csoporthívások/címzettek** | Max. 199 hívás |
| **Körözvényadás** | Max. 310 cím |
| **Memória biztonsági mentése** | Igen |
| **Egyéb szolgáltatások** | Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, számítógépes faxolás (csak adás) |

## Általános műszaki adatok

| | |
|---|---|
| **Bemelegedési idő** | Kb. 34 másodperc a bekapcsolástól számítva |
| **Visszatérés alvó üzemmódból** | Legfeljebb 10 másodperc |
| **Illesztőfelület típusa** | Nagy sebességű USB 2.0, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 × USB-állomás (elöl), 1 × USB-állomás (hátul), 1 × USB-eszköz<br>Ajánlott külső vezeték nélküli megoldás: Silex SX-BR-4600 WAN. További részletekért tekintse meg a www.silex-europe.com webhelyet. |
| **Hálózati protokollok** | TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery)<br>*IPv4/IPv6-támogatás |
| **Memória**<br>**Kezelőpanel** | 1,0 GB<br>8,9 cm (3,5 hüvelyk) átmérőjű színes QVGA LCD-érintőképernyő |
| **Méretek (szé. × mé. × ma.)** | Alapkivitel:<br>C1325iF 511 mm × 549 mm × 610 mm<br>C1335iF 511 mm × 564 mm × 610 mm<br><br>Opcionális:<br>C1325iF Cassette Feeding Unit-AJ1 egységgel:<br>511 mm × 549 mm × 1035 mm<br><br>C1325iF Cassette Feeding Unit-AK1 egységgel:<br>511 mm × 549 mm × 1035 mm<br><br>C1325iF Plain Pedestal Type-F1 guruló gépasztallal:<br>511 mm × 549 mm × 1035 mm<br><br>C1335iF Cassette Feeding Unit-AJ1 egységgel:<br>511 mm × 564 mm × 1035 mm<br><br>C1335iF Cassette Feeding Unit-AK1 egységgel:<br>511 mm × 564 mm × 1035 mm<br><br>C1335iF Plain Pedestal Type-F1 guruló gépasztallal:<br>511 mm × 564 mm × 1035 mm |

# Műszaki adatok



| | |
|---|---|
| **Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)** | C1325iF: 852 mm × 843 mm<br>(főegység + nyitott többfunkciós tálca + nyitott kazettafiókok)<br>C1335iF: 852 mm × 858 mm<br>(főegység + nyitott többfunkciós tálca + nyitott kazettafiókok) |
| **Tömeg** | Kb. 43 kg toner nélkül |
| **Működési környezet** | Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F)<br>Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) |
| **Áramforrás** | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A |
| **Teljesítményfelvétel** | Maximális: Kb. 1,5 KW<br>Készenlét: Kb. 30 W<br>Alvó üzemmód: Legfeljebb kb. 1,0 W[2]<br>Az alvó üzemmódba állításhoz szükséges idő: 60 mp<br>Jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC) minősítés[3]:<br>1,2 kWh (C1335iF)/0,8 kWh (C1225iF) |
| **Zajszintek Hangnyomás[4] (referenciaadatok, LpAm, a készülék közelében tartózkodó felhasználó helyzetében)** | Hangnyomásszintek:<br>C1325iF<br>Aktív állapotban: 50 dB<br>Készenlét: Nem hallható (kevesebb mint 30 dB)<br>C1335iF<br>Aktív állapotban: 51 dB<br>Készenlét: Nem hallható (kevesebb mint 30 dB) |
| **Szoftverek és a nyomtató kezelése** | **iW Management Console (iW felügyeleti konzol):** Eszközpark központi felügyeletére szolgáló kiszolgálóalapú szoftver.<br>**eMaintenance:** A beágyazott RDS lehetővé teszi a távoli eMaintenance-szolgáltatások igénybevételét, például a mérőműszerek állásának rögzítését, az automatikus kellékanyag-kezelést és a távoli diagnosztikát.<br>**Remote Firmware System (távoli firmware-rendszer, GDLS):** Lehetővé teszi a firmware távoli telepítését.<br>**Remote User Interface (távoli felhasználói felület, RUI):** Webalapú felület az egyes készülékekhez, amely elősegít a távoli készülékkezelés és -felügyelet biztosítását.<br>**Canon Driver Configuration Tool (Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz):** Segédprogram a Canon nyomtató-illesztőprogramok gyári alapértékeinek megváltoztatásához. |
| **Biztonsági szolgáltatások** | Alapkivitel:<br>IP-/MAC-címek szűrése, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, biztonságos nyomtatás, részlegazonosító<br>Opcionális:<br>E1@E PDF-küldési biztonsági funkciókészlet<br>Az alábbiakhoz uniFLOW szükséges: „Saját nyomtatás bárhol” biztonságos nyomtatás, adatvesztés megelőzése. |

**Kellékanyagok**

| | |
|---|---|
| **Festéktartály** | C-EXV 48 fekete/ciánkék/bíbor/sárga toner<br>(kapacitás: 16 500 fekete-fehér/11 500 CMY oldal)[5] |

**Külön rendelhető opciók műszaki adatai**

| | |
|---|---|
| **Kazettaadagoló-egység** | Név: Cassette Feeding Unit-AJ1<br>Leírás: Opcionális kazettaadagoló-egység 1 × 550 lapos papírkapacitással. A kazetta papírkapacitását 1 200 lapra növeli.<br>Méretek (szé. × mé. × ma.): 511 mm × 508 mm × 425 mm<br>Tömeg: Kb. 15 kg<br><br>Név: Cassette Feeding Unit-AK1<br>Leírás: Opcionális kazettaadagoló-egység 3 × 550 lapos papírkapacitással. A kazetta papírkapacitását 2300 lapra növeli.<br>Méretek (szé. × mé. × ma.): 511 mm × 508 mm × 425 mm<br>Tömeg: Kb. 19 kg |
| **1. hardvertartozékok** | Plain Pedestal Type-F1 guruló gépasztal: Az állvány a szabványos kazettamodul alá helyezhető a különálló készülék megemeléséhez. (Az állvány magassága: 426 mm) |
| **2. hardvertartozékok** | Copy Card Reader Attachment-H1 másolókártya-bővítmény: HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA<br>Copy Card Reader-F1 másolókártya-olvasó:<br>MiCARD Attachment Kit-A1 bővítmény: |
| **Nyomtatásvezérlő-tartozékok** | BARCODE PRINTING KIT-D1@E: Jet Caps technológiával lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást. |
| **Rendszertartozékok** | Copy Control Interface Kit-C1 másolásvezérlési készlet: Költségcsökkentési célokra csatlakozást (CCVI I/F) tesz lehetővé a külső másolásfelügyeleti terminál és a Canon iR-ADV termékcsaládja között. |
| **Dokumentumbiztonsági tartozékok** | E1@E PDF-küldési biztonsági funkciókészlet: titkosított PDF-dokumentumok küldése, valamint digitális készülék-aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. |
| **Kisegítő lehetőségek tartozékai** | ADF ACCESS HANDLE-A1: A dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, könnyebbé teszi a hozzáférést az ülő felhasználók számára. |

**Lábjegyzetek**

[1] Az ITU-T szabvány 1. sz. ábrája alapján.

[2] Az 1 wattos alvó üzemmód nem minden körülmények között lehetséges. Bizonyos hálózati konfigurációk és beállítások megakadályozhatják, hogy a készülék mélyalvás üzemmódba kerüljön. Kérjük, további információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

[3] A jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC) minősítés a termék jellemző, kilowattórában (kWh) mért egyheti áramfogyasztását jelenti. A vizsgálati módszertant az Energy Star (http://www.eu-energystar.org) dolgozta ki.

[4] Az ISO 7779-es szabvány előírásainak megfelelő névleges zajkibocsátás.

[5] 5%-os fedettség alapján (A4).

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak

Csak C1325iF esetén

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901

canon.hu

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2015