

طابعات أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A3 ومتينة وجديرة بالثقة وعالية الكفاءة

خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

الفئة imageRUNNER 2600 Series

المواصفات الفنية

الخطوط
خطوط PCL: Roman 93، 10 خطوط Bitmap، خيطان للتمييز الضوئي للحروف، Andál Mono WT J/K/S/T* (اللغة اليابانية والكورية والصينية المنبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية^{2*}، خطوط PS: Roman 136
* تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية
* تتطلب مجموعة خطوط الرموز الشريطية D1 الاختيارية

ميزات الطباعة
تخليق مهلة المهمة، إعادة ملف التعريف، الطباعة الأمانة، الرأس/التنديل، تخليق الصفحة، الطباعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، الأوفست، نقل مسح الحبر، طباعة المصنفات، فرض إيقاف الطباعة

نظام التشغيل
/Server 2008 R2/ Server 2008/Windows® 7/8. 1/10 :UFR II
/Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012 :PCL
/Server 2008 R2/Server 2008/Windows® 7/8. 1/10 :PPD (الإصدار 10.9 أو الأحدث)

مواصفات النسخ
سرعة النسخ
2645i: R: 45 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 22 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 20 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
2630i: R: 30 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
2625i: R: 25 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
2645i: R: 45 جوالى 3.9 ثوانٍ أو أقل
2630i/2625i: R: 30 جوالى 5.9 ثوانٍ أو أقل
وضع القراءة: 600 × 600
وضع الطباعة: ما يصل إلى 1200 × 1200
ما يصل إلى 9999 نسخة
تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
%25 - %400 (يزيداد قترها 1%)
%86 - %115 (يزيداد قترها 1%)
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة؛ اعداد الورق، اعداد السابق، الإعداد المفضل، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، تأكيد/إلغاء الإعداد.

ميزات النسخ الخاصة
من كتاب إلى مستحقين، مستندات أصلية على الوجهين، الإنهاء، الكتيبات، تكوين المهمة، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، الوضع، إزالة الإطار، التنديل، هامش التوثيق، إشعار إتمام المهمة، نسخ بطاقة الهوية، مستند أصلي ذو حجم حر

مواصفات المسح الضوئي
نوع القابل للتحديد

النسخ الأصلية والأوزان المقبولة
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)
سرعة الورق وحدة التغذية بالمستندات

أحجام الوسائط المدعومة
سرعة الورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)
سرعة الورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)

مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة (أبيض وأسود)
سرعة الطباعة (اللون)
سرعة الطباعة (اللون)
سرعة الطباعة (اللون)
سرعة الطباعة (اللون)
سرعة الطباعة (اللون)

الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز
المواصفات الأساسية
لوحة التحكم
ذاكرة التخزين
وصلة الواجهة

أحجام الوسائط المدعومة
سرعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوطن 80 جم/م²)
سرعة إخراج الورق (مقاس A4، بوطن 80 جم/م²)
إمكانات الإنهاء

أنواع الوسائط المدعومة
أحجام الوسائط المدعومة

أوزان الوسائط المدعومة
وقت الإتمام (مع تشغيل وضع بدء التشغيل السريع)

الأبعاد (عرض × العمق × الارتفاع)
مساحة التركيب (العرض × العمق)

الوزن
مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة (أبيض وأسود)

طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس A3
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري
معالج مخصص ثنائي من Canon (مشارك)
القياسية: لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 17.8 سم/7 بوصات
القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 2.0 جيجابايت
القياسية: eMMC سعة 64 جيجابايت (المساحة المتوفرة 30 جيجابايت)
الشبكة
القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)
غير ذلك
القياسية: 3 منافذ USB 2.0 (المضيف)، منفذ USB 2.0 (للجهاز)
القياسية: 1200 ورقة
الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الملبة AN1)
القياسية: 250 ورقة
الحد الأقصى: 545 ورقة (مع وحدة الإنهاء الداخلية J1)
الطراز القياسي: ترتيب النسخ، التجميع
طراز وحدة الإنهاء (وحدة الإنهاء الداخلية J1): ترتيب، تجميع، أوفست، تدبير من دون ديبليس، تدبير حسب الطلب
عليا الورق (2/1):
رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدوير، مقنوب مسبقاً
الدرج متعدد الأغراض:
رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدوير، مقنوب مسبقاً، شفاف، استشفاف*، مصفقات، سندات، أطرف
*لا يمكن استخدام بعض أنواع ورق الاستشفاف.

العالية الطويلة 1:
الحجم القياسي: A4، A4R، A4R، A5R، B4، B5، B5R
الحجم المخصص: الحد الأدنى 139.7 × 182.0 مم إلى 297.0 × 390.0 مم
العالية السفلية 2:
الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R
الحجم المخصص: الحد الأدنى 139.7 × 182.0 مم إلى 297.0 × 431.8 مم
الدرج متعدد الأغراض:
الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، DL، ISO-C5، Monarch، (COM 10)
الحجم المخصص/الحجم الحر: الحد الأدنى 98.0 × 148.0 مم إلى 297.0 × 431.8 مم
علينا الورق (2/1): 60 إلى 220 جم/م²
الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 220 جم/م²
(الورق الرقيق: التغذية بالورق المحبب الراسي فقط: 52 إلى 59 جم/م²)
الطباعة على الوجهين: 60 إلى 105 جم/م²
12 ثابتة أو أقل*
*وقت منذ تشغيل الجهاز حتى تمييز الصفحة (من دون حجز الطباعة)
من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل
4 ثوانٍ أو أقل*
*وقت منذ تشغيل الجهاز حتى تفيظ العمليات الرئيسية على شاشة الوحة التي تعمل باللمس.

R: 2645i: 926 × 709 × 586 مم
R: 2630i: 912 × 713 × 586 مم
R: 2625i: 912 × 713 × 586 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)
على الوجهين (AZ1)
818 × 700 × 586 مم (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)
R: 2645i: 1269 × 1363 مم*
R: 2630i: 1273 × 1363 مم*
R: 2625i: 1273 × 1363 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)
على الوجهين (AZ1)*
1260 × 1363 مم (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)*
*مع علبة الورق المتحركة + وحدة مقاس 100 مم حول الهيكل الرئيسي
R: 2645i: حوالي 75.5 كجم من دون مسحوق الحبر
R: 2630i: حوالي 73.6 كجم من دون مسحوق الحبر
R: 2625i: حوالي 73.6 كجم من دون مسحوق الحبر (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (AZ1)
حوالي 66.8 كجم من دون مسحوق الحبر (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)

R: 2645i: 45 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 22 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 20 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
R: 2630i: 30 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
R: 2625i: 25 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
1200 × 1200
القياسي: PCL 6، UFR II
الاختياري: Adobe PostScript أصلي من المستوى 3
توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB وأجهزة المستخدم البعيدة.
أنواع الملفات المدعومة: PDF وEPS وTIFF وJPEG وXPS
AirPrint، Mopria، Google Cloud Print، Canon PRINT Business، uniFLOW Online

توفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية بناءً على متطلباتك.
يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات



الفئة imageRUNNER 2600 Series

المواصفات الفنية

البيانات	النسخ: 600 × 600 الإرسال: (الرفع) ما يصل إلى 600 × 600 (السحب) ما يصل إلى 600 × 600 الإرسال عبر الفاكس: 600 × 600	دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)
المستند	WIA و TWAIN لكل من Colour Network ScanGear2. نظام التشغيل المدعوم: Windows® 7/8.1/10 Server/Server 2012/Server 2008 R2/Windows® Server 2008 Server 2016/2012 R2	مواصفات سحب المسح الضوئي
المواصفات البيئية	تتوفر وظيفة الإرسال بكل الطرز المسح الضوئي إلى مفتاح ذاكرة USB: متوفر في كل الطرز	أسلوب المسح الضوئي
بيئة التشغيل	المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية: توجد مجموعة من الخوّل توفير المسح الضوئي للأجهزة المحمولة أو الخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية وفقاً لمتطلباتك. يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.	مواصفات الإرسال الوجهة
مصدر الطاقة	يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام TWAIN/WIA بكل الطرز	دفتر العنوانين
التوصيل (الوحدة الرئيسية)	البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت (SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، فاكس G3 الفائق (اختياري) LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
معدل استهلاك الطاقة	الدفع: 600 × 600 السحب: 600 × 600، 400 × 400، 300 × 300، 200 × 200، 150 × 150، 75 × 75	بروتوكول الاتصالات
	الملف: WebDAV، (IP/TCP) FTP، (IP/TCP) SMB، POP3، (إرسال)، SMTP (استلام)	تنسيق الملفات
	القياسي: TIFF (MMR)، *JPEG، PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، XPS/PDF، مشفر)، XPS (مضغوط قابل للبحث فيه)، Office Open XML (PowerPoint، Word) (توقيع الجهاز)، PDF (التتبع والتجانس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط	ميزات الإرسال العام
	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع الممتهي، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي	
	اختيارية في كل الطرز	
	1	
	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية	
	G3: 14,4 كيلوبت/ثانية	
	JBIG، MMR، MR، MH	
	400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 200 (جودة عادية)	
	A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4	
	*1: يتم الإرسال بمقاس A4	
	*2: يتم الإرسال بمقاس B4	
	تصل إلى 30000 صفحة	
	الحد الأقصى 200	
	الحد الأقصى 199 اتصالاً	
	الحد الأقصى 256 عنواناً	
	نعم	
	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الكثافة (للمسح الضوئي)، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع الممتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال	
	القياسية: ذاكرة USB	
	القياسية: Universal Login Manager (تسجيل الدخول على مستوى الجهاز والوظيفة)، *uniFLOW Online Express، مصادقة المستخدم، مصادقة معزف القيد، نظام إدارة الوصول	
	الاختيارية: طباعة آمنة (تطلب uniFLOW)، My Print Anywhere (تطلب uniFLOW)، تسجيل الدخول بالصورة	
	*لا توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط.	
الاختيارية: نقادي فقدان البيانات (يتطلب uniFLOW)		
القياسية: تصفية عناوين IP/Mac، اتصال TLS مشفر، الإصدار 3.0، IEEE 802.1X، IPv6، مصادقة SMTP، مصادقة POP قبل S/MIME، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز		
القياسية: الطباعة الآمنة، PDF مشفر، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز الاختياري: توقيع المستخدم		
درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)		
الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80%		
220 إلى 240 فولت، 60/50 هرتز، 5,2 أمبير		
CEE7/7		
الحد الأقصى: حوالي 1500 وات		
وضع الاستعداد: حوالي 20 وات		
وضع السكون: حوالي 1 وات		
أثناء إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0.4 وات		
الإستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*:		
2645i: 0,69 كيلووات في الساعة		
2630i: 0,45 كيلووات في الساعة		
2625i: 0,38 كيلووات في الساعة		
*وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®		
مستوى طاقة الصوت (LwAd)		
التشغيل:		
2645i: 73,1 ديسيبل أو أقل*1		
2630i: 71,0 ديسيبل أو أقل*1		
2625i: 70,2 ديسيبل أو أقل*1		
وضع الاستعداد: من دون ضوضاء*2		
يعني لعدم الضوضاء أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779.		
مستوى ضغط الصوت (LpAm) (القيمة المرجعية)		
وضع المقترح:		
التشغيل:		
2645i: على وجه واحد: 52 LpAm ديسيبل، على الوجهين: 55 LpAm ديسيبل		
2630i: على وجه واحد: 50 LpAm ديسيبل، على الوجهين: 53 LpAm ديسيبل		
2625i: على وجه واحد: 50 LpAm ديسيبل، على الوجهين: 52 LpAm ديسيبل		
وضع الاستعداد: من دون ضوضاء*2 (القيمة المرجعية)		
يعني لعدم الضوضاء أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779.		
*1 متوافقة مع معيار RAL-UZ205 (عام 2017) (البيانات مأخوذة من القيمة القياسية للبهادة Blue Angel)		
*2 القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017		
Blue Angel		
المعايير		
المواد المستهلكة		
خرطوشة/خراطيش الحبر		
مسحوق الحبر (الإنتاجية المقترنة بمعدل تغطية 6%)		
إدارة البرامج والطباعة		
التتبع وإعداد التقارير		
إدارة التكاليف بسهولة من خلال استخدام إمكانيات إعداد تقارير مدمجة للتعرف على التكاليف والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى المستخدم.		
uniFLOW Online Express: من خلال الدمج مع ULM، يمكنك اكتساب المزيد من التحكم في النفقات وتمييزها لكل مستخدم/قسم وتحديد مواضع انحدار التكاليف من موقع مركزي يستند إلى شبكة محلية.		
*يلزم التنشيط والتنشيط والتسجيل		

الفئة imageRUNNER 2600 Series

المواصفات الفنية

تسجيل الدخول بالصورة طراز A1	الخيارات الأمنية أمان البيانات	iW Management Console برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة (بما في ذلك مراقبة المواد المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين وتطبيقات البرنامج الثابت والتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد) الصيانة الإلكترونية: يتوافق مع خدمات الصيانة الإلكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يتيح التقاط القياس وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لمؤفري الخدمة لتقديم الصيانة الفعالة والسريعة والاستباقية) نظام تسليم المحتوى: للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات IR؛ واجهة المستخدم البعيدة (RUI) هي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز وتساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد	أنوات الإدارة عن بُعد
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (اليابانية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة طباعة PS طراز BT1 - توفر دعم الطباعة عبر الشبكات لإجراء طباعة Adobe PostScript 3. مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بعيد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. مجموعة واجهة التحكم في النسخ-D1: تسمح بإنشاء اتصال (عبر كبل CCVI I/F) بين طرف توصيل التحكم في النسخ من إنتاج جهة خارجية ومجموعة منتجات IR-ADV من Canon للاستخدام في استرداد التكلفة. لوحة فاكس G3 الفاتحة AV2 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال الفاكس واستلامه من جهاز آخر متصل بلوحة فاكس.	خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة	Network ScanGear: برنامج تشغيل ماسحة ضوئية متوافق مع TWAIN يتيح لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز	برنامج المسح الضوئي
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية للمستندات A1 - ملحق بوحدة التغذية بالمستندات بسهل وصول المستخدمين الحاصلين على تراخيص. (5000 × قطعتان) STAPLE-P1 - للتدبير (قطعتان × 5000)	خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول خرطوشة التدبير	سعة الورق: 550 ورقة × 2 (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، مقوب مسبقًا حجم الورق: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R، الحجم المخصص: 139,7 × 182,0 مم إلى 297,0 × 431,8 مم وزن الورق: 60 إلى 220 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 248 × 650 × 565 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 23,5 كجم متصل بدرج الورق الثاني لسهولة التغذية بالأطرف. يستوعب حتى 50 مطروفاً.	خيارات الإمداد بالورق وحدة تغذية العلب AN1
		يسمح بفصل النسخ والمطبوعات والفاكسات. يضيف درج إخراج داخليًا ثانيًا لتوفير سعة إخراج مجمعة تبلغ 350 ورقة (100 ورقة للدرج العلوي/250 ورقة للدرج السفلي). عدد الأراج: 2 سعة الدرج العلوي*: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R: 45 ورقة سعة الدرج السفلي*: A4، A5، A5R، B5: 500 ورقة، A3، A4R، B4، B5R: 250 ورقة، A6R: 30 ورقة *مع الورق بوزن 81,4 جم/م ² وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م ² موضع التدبير: جانبي، مزدوج سعة التدبير: تدبير جانبي ومزدوج B5/A4: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م ²) B4/A4R/A3: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م ²) التدبير الاقتصادي: B5/B4/A4/A3: 5 ورقائق (52 إلى 64 جم/م ²) 4 ورقائق (65 إلى 81,4 جم/م ²) 3 ورقائق (81,5 إلى 105 جم/م ²) تدبير حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 205 × 535 × 604 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 7,3 كجم	ملحق وحدة التغذية بالأطرف D1
		خيارات الإخراج الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه L1 وحدة الإنهاء الداخلية J1 (داخلية)	
		ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات غير ذلك	
		وحدة قراءة بطاقات النسخ F1 - نظام الوصول بالبطاقات المادية المغنطة. (يتكامل مع معزف القسم، ولا يُستخدم مع uniFLOW) صندوق قارئ بطاقات IC طراز C2 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة H3 - مجموعة ملحقات لوحدة قارئ بطاقات النسخ F1 فقط وحدة إغلاق العلب النوع F1، هي ملحق الأمان الذي يمنع أدراج العلب من الفتح (متوفر في أسواق محددة فقط) غطاء السطح الزجاجي من النوع Z وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1	

imageRUNNER 2600 Series الفئة

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خيار وحدة التغذية بالمستندات/القارئ		
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1	3812C001AA	4549292152173
غطاء السطح الزجاجي من النوع Z	3817C001AA	4549292152197
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1	1095B001AA	4960999354736
خيار الشبكة		
مجموعة طابعة PS طراز BT1@E	3821C001AA	غير متوفر
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1@E	3999B005AA	غير متوفر
مجموعة خطوط PCL الدولية A1@E	4821B003AA	غير متوفر
الإرسال/الفاكس		
لوحة فاكس G3 الفانقة AV2	1633C007AA	4549292152968
مجموعة الفاكس عن بُعد A1@E	3679B005AA	غير متوفر
مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1@E	1326B013AA	غير متوفر
مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1@E	8581B004AA	غير متوفر
خيار الإمداد بالورق		
وحدة تغذية العلبة AN1	1419C002AA	4549292065459
ملحق وحدة التغذية بالأطراف D1	3665B001AB	4960999650746
قاعدة الورق العادي من النوع R2	2290C002AA	8714574655666
وحدة إغلاق العلبة من النوع F1	3250V814	8714574659220
خيار الإخراج		
وحدة الإنهاء الداخلية J1	1423C002AA	4549292065534
الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه L1	1422C001AA	4549292065510
خرطوشة التدبير P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600 Series الفئة

الملحقات الاختيارية:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج	خيار آخر
4549292152234	0625C002AA	C2 صندوق قارئ بطاقات IC طراز	
4549292152944	9897B003AA	H3 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة	
4960999679686	4784B001AA	F1 وحدة قراءة بطاقات النسخ	
4549292088281	1640C001AA	D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ	
4549292152166	1710C004AA	N2 مجموعة وحدة التسخين	
4960999654362	3666B001BA	37 وحدة تسخين العلية	
DCS - البرامج التي تركز على الجهاز			
8714574592169	8418B001AA	MiCard PLUS for ULM	
8714574592176	8418B002AA	UFMifare10CardPack	
8714574592183	8418B003AA	UFHID10 CardPack	
المواد المستهلكة			
4549292145793	3760C002AA	مسحوق الحبر C-EXV 59 باللون الأسود	

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon