

# طابعات أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A3 ومتينة وجديرة بالثقة وعالية الكفاءة

## خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

# المواصفات الفنية

# الفئة imageRUNNER 2600 Series

الوحدة الرئيسية	خطوط PCL: Roman 93 • خطوط Bitmap، خيطان للتمييز الضوئي للحروف،
نوع الجهاز	خطوط PCL: Andalé Mono WT /JK/S/T* (اللعنة اليابانية والكورية والصينية المنبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية <sup>2*</sup>
الوظائف الأساسية	خطوط PS: Roman 136
المعالجة	* تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية
لوحة التحكم	* تتطلب مجموعة طابع الرموز الشريطية D1 الاختيارية
ذاكرة	تعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطباعة الآمنة، الرأس/التبديل، تحطيط
وصلة الواجهة	الصفحة، الطباعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، الأرفقت، نقل مسحوق الحبر، طباعة المصنفات، فرض إيقاف الطباعة
	نظام التشغيل
	القياسية: /Server 2008 R2/ Server 2008/Windows® 7/8.1/10 :UFR/II شبكة LAN اللاسلكية 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IEEE 802.11 b/g/n) غير ذلك، القياسية: 3 منافذ USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 (للجهاز) <sup>1</sup> القياسية: ورقة 1200 الحد الأقصى: ورقة 2300 (مع وحدة تغذية العلية (A4)) القياسية: ورقة 250 الحد الأقصى: ورقة 545 (مع وحدة الإبهام الداخلة (J1)) الطراز القياسي: ترتيب النسخ، التجميع طراز وحدة الإبهام (وحدة الإبهام الداخلة (J1))، ترتيب، تجميع، أوست، تجميع من دون دبابيس، ترتيب حسب الطلب
	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
	سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
	إمكانات الإبهام
	أنواع الوسائط المدعومة
	الدرج متعدد الأغراض: رقائق، عادي، سميك، ملون، معاد تنوير، معاد تنوير، مقبوض، شفاف، استشفاف، *مصفقات، صفقات، أطراف *لا يمكن استخدام بعض أنواع ورق الاستشفاف.
	أحجام الوسائط المدعومة
	العلية العلوية 1: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A5R، A4R، A4، A4 الحجم المخصص: الحد الأدنى 182,0 × 139,7 مم إلى 297,0 × 390,0 مم
	العلية السفلية 2: الحجم القياسي: B5R، B5، B4، A5R، A4R، A4، A4 الحجم المخصص: الحد الأدنى 182,0 × 139,7 مم إلى 297,0 × 431,8 مم
	الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A3، A4، A4، A4، A5، A5، A6R، B5، B4، B5R، B5 الأظرف [رقم 10] (COM 10) (DL، ISO-C5، Monarch) الحجم المخصص/الحجم الحر: الحد الأدنى 148,0 × 98,0 إلى 297,0 × 431,8 مم
	أوزان الوسائط المدعومة
	علبة الورق (2/1): 60 إلى 128 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 220 جم/م <sup>2</sup> (الورق الرقيق): التغذية بالورق المحبب الراسي فقط: 52 إلى 59 جم/م <sup>2</sup> الطباعة على الوجهين: 60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>
	وقت الإجماع (مع تشغيل وضع بدء التشغيل السريع)
	12 ثانية أو أقل* *وقت منذ تشغيل الجهاز حتى تهيئة الصفحة (من دون حجز الطباعة) من ووضع المسكون: 10 ثوانٍ أو أقل 4 ثوانٍ أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تهيئة العملية الرئيسية على شاشة الوحدة التي تعمل باللمس.
	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
	IR 2645i: 926 × 709 × 586 مم IR 2630i: 912 × 713 × 586 مم IR 2625i: 912 × 713 × 586 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (AZ1)) 818 × 700 × 586 مم (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)
	مساحة التركيب (العرض × العمق)
	IR 2645i: 1269 × 1363 مم* IR 2630i: 1273 × 1363 مم* IR 2625i: 1273 × 1363 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (AZ1)) 1260 × 1363 مم (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)*
	الوزن
	*مع علبة الورق المتفرقة + فودرة مقاس 100 مم حول البيك الرئيسي IR 2645i: حوالي 75,5 كجم من دون مسحوق الحبر IR 2630i: حوالي 73,6 كجم من دون مسحوق الحبر IR 2625i: حوالي 73,6 كجم من دون مسحوق الحبر (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (AZ1)) حوالي 66,8 كجم من دون مسحوق الحبر (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع Z)
	مواصفات الطباعة
	سرعة الطباعة (بييض وأسود)
	IR 2645i: 45 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 22 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 20 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R) IR 2630i: 30 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R) IR 2625i: 25 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 15 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 17 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
	دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
	1200 × 1200
	نغات وصف الصفحة
	القياسية: PCL 6، UFR II، الاختيارية: Adobe PostScript أصلي من المستوى 3 تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB وواجهة المستخدم البعيدة أنواع الملفات المدعومة: XPS، JPEF، TIFF، EPS، PDF
	الطباعة المباشرة
	الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية Canon PRINT Business، Google Cloud Print، Mopria، AirPrint، uniFLOW Online تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
	مواصفات الضوئية
	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة) / بياض/أسود/الوان؛ ورق مقاس (A4)
	سرعة المسح الضوئي على الوجهين: (بييض وأسود) / بياض / أسود / ألوان؛ ورق مقاس (A4)
	سرعة المسح الضوئي على الوجهين: (بييض وأسود) / بياض / أسود / ألوان؛ ورق مقاس (A4)
	سرعة المسح الضوئي على الوجهين: (بييض وأسود) / بياض / أسود / ألوان؛ ورق مقاس (A4)



# الفئة imageRUNNER 2600 Series

## المواصفات الفنية

<p>الاختيارية: نقادي فقدان البيانات (يتطلب uniFLOW)          القياسية: تصفية عناوين IP/Mac، IPSEC، اتصال TLS مشفر،          الإصدار 3.0، IEEE 802.1X، IPv6، مصادقة SMTP،          مصادقة POP قبل S/MIME، مصادقة PDF، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز          القياسية: الطباعة الآمنة، PDF مشفر، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز          الاختياري: توقيع المستخدم</p>	<p>البيانات          الشبكة</p>	<p>النسخ: 600 × 600          الإرسال: (النافع) ما يصل إلى 600 × 600 (السحب) ما يصل إلى 600 × 600          الإرسال عبر الفاكس: 600 × 600          Colour Network ScanGear2، WIA و TWAIN لكل من          Windows® 7/8.1/10، Server/Server 2012/Server 2008 R2/Windows® Server 2008 Server 2016/2012 R2          تتوفر وظيفة الإرسال بكل الطرز          المسح الضوئي إلى مفتاح ذاكرة USB: متوفر في كل الطرز          المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية: توجد مجموعة من الخوّل توفير المسح الضوئي للأجهزة المحمولة أو الخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية وفقاً لمطالبتك. يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.          يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام TWAIN/WIA بكل الطرز</p>	<p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)          الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و 80%          220 إلى 240 فولت، 60/50 هرتز، 5,2 أمبير          CEE7/7          الحد الأقصى: حوالي 1500 وات          وضع الاستعداد: حوالي 20 وات          وضع السكون: حوالي 1 وات          أثناء إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0.4 وات          الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*:          2645i: 0,69 كيلووات في الساعة          2630i: 0,45 كيلووات في الساعة          2625i: 0,38 كيلووات في الساعة          *وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج® US ENERGY STAR          مستوى طاقة الصوت (LwAd)          التشغيل:          2645i: 73,1 ديسيبل أو أقل*          2630i: 71,0 ديسيبل أو أقل*          2625i: 70,2 ديسيبل أو أقل*          وضع الاستعداد: من دون ضوضاء*          يعني انعدام الضوضاء أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779.          مستوى ضغط الصوت (LpAm) (القيمة المرجعية)          وضع المقترح:          التشغيل:          2645i: على وجه واحد: 52 LpAm ديسيبل،          على الوجهين: 55 LpAm ديسيبل          2630i: على وجه واحد: 50 LpAm ديسيبل،          على الوجهين: 53 LpAm ديسيبل          2625i: على وجه واحد: 50 LpAm ديسيبل،          على الوجهين: 52 LpAm ديسيبل          وضع الاستعداد: من دون ضوضاء* (القيمة المرجعية)          يعني انعدام الضوضاء أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779.          *متوافقة مع معيار RAL-UZ205 (عام 2017) (البيانات مأخوذة من القيمة القياسية للمهادة Blue Angel)          *القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة فقط وفقاً لمعيار ISO 7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO 9296 لعام 2017          Blue Angel</p>	<p>المستند</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p>	<p>مواصفات الإرسال          الوجهة</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>التوصيل (الوحدة الرئيسية)          معدل استهلاك الطاقة</p>	<p>البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت (SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، فاكس G3 الفائق (اختياري)          LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)          النسخ: 600 × 600          السحب: 600 × 600، 400 × 400، 300 × 300، 200 × 200، 150 × 150، 75 × 75          الملف: WebDAV، (IP/TCP) FTP، (IP/TCP) SMB، POP3 (إرسال)، SMTP (استلام)          القياسي: PDF، (MMR)، TIFF، *JPEG، *PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، XPS/PDF، مشفر)، XPS (مضغوط قابل للبحث فيه)، (توقيع الجهاز)، Office Open XML، *PowerPoint (Word) الاختياري: PDF (التتبع والتجانس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط          تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي</p>	<p>دفتر العنوانين          دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت (SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، فاكس G3 الفائق (اختياري)          LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)          النسخ: 600 × 600          السحب: 600 × 600، 400 × 400، 300 × 300، 200 × 200، 150 × 150، 75 × 75          الملف: WebDAV، (IP/TCP) FTP، (IP/TCP) SMB، POP3 (إرسال)، SMTP (استلام)          القياسي: PDF، (MMR)، TIFF، *JPEG، *PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، XPS/PDF، مشفر)، XPS (مضغوط قابل للبحث فيه)، (توقيع الجهاز)، Office Open XML، *PowerPoint (Word) الاختياري: PDF (التتبع والتجانس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط          تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي</p>	<p>بروتوكول الاتصالات</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>تنسيق الملفات</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>مميزات الإرسال العام</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>مواصفات الفاكس          قياس الاختياري          أقصى عدد لخطوط الاتصال          سرعة المودم</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>طريقة الضغط          الدقة (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>حجم الإرسال/التسجيل</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>ذاكرة الفاكس          الاتصال السريع          اتصالات/وحدات المجموعة          البث المتكامل          النسخ الاحتياطي للذاكرة          ميزات الفاكس</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>مواصفات التخزين          وسائط الذاكرة</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>المواصفات الأمنية          المصادقة</p>
<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p>	<p>اختيارية في كل الطرز          1          G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية          G3: 14,4 كيلوبت/ثانية          JBIG، MMR، MR، MH          400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 100 (جودة عادية)          A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، B4          *1: يتم الإرسال بفاصل A4          *2: يتم الإرسال بفاصل B4          تصل إلى 30000 صفحة          الحد الأقصى 200          الحد الأقصى 199 اتصالاً          الحد الأقصى 256 عنواناً          نعم</p>	<p>المواصفات الأمنية          المصادقة</p>

# الفئة imageRUNNER 2600 Series

## المواصفات الفنية

<p>تسجيل الدخول بالصورة طراز A1</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصيف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (اليابانية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية).</p> <p>مجموعة طباعة PS طراز BT1 - توفر دعم الطباعة عبر الشبكات لإجراء طباعة Adobe PostScript 3.</p> <p>مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بعيداً واحداً أو يُعديدين على المخرجات باستخدام تقنية jet caps.</p> <p>مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1: تسمح بإنشاء اتصال (غير كيل CCVI (I/F بين طرف توصيل التحكم في النسخ من إنتاج جهة خارجية ومجموعة منتجات IR-ADV من Canon للاستخدام في استرداد التكلفة.</p> <p>لوحة فاكس G3 الفاتحة AV2</p> <p>مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال الفاكس واستلامه من جهاز آخر متصل بلوحة فاكس.</p>	<p><b>الخيارات الأمنية</b></p> <p><b>أمان البيانات</b></p> <p><b>خيارات النظام ووحدة التحكم</b></p> <p><b>ملحقات الطباعة</b></p> <p><b>طباعة الرمز الشريطي</b></p> <p><b>ملحقات النظام</b></p> <p><b>ملحقات الفاكس</b></p>	<p><b>iW Management Console:</b></p> <p>برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة (بما في ذلك مراقبة المواد المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين وتطبيقات البرنامج الثابت والتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد)</p> <p>الصيانة الإلكترونية:</p> <p>يتوافق مع خدمات الصيانة الإلكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يتيح التقاط القياس وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لمؤقري الخدمة لتقديم الصيانة الفعالة والسريعة والاستباقية)</p> <p>نظام تسليم المحتوى:</p> <p>للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات IR؛ واجهة المستخدم البعيدة (RUI) هي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز وتساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد</p> <p><b>Network ScanGear:</b></p> <p>برنامج تشغيل ماسحة ضوئية متوافق مع TWIN يتيح لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز</p>	<p>أنوات الإدارة عن بُعد</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>خيارات الإمداد بالورق</p> <p>وحدة تغذية العلب AN1</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية للمستندات A1 - ملحق بوحدة التغذية بالمستندات يسهل وصول المستخدمين الحاصلين على تراخيص.</p> <p>STAPLE-P1 - للتدبيس (قطعتان × 5000)</p>	<p><b>خيارات أخرى</b></p> <p><b>ملحقات إمكانية الوصول</b></p> <p><b>خرطوشة التدبيس</b></p>	<p>سعة الورق: 550 ورقة × 2 (80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>نوع الورق: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، مقبب مسبقاً</p> <p>حجم الورق: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R</p> <p>الحجم المخصص: 139.7 × 182.0 مم إلى 297.0 × 431.8 مم</p> <p>وزن الورق: 60 إلى 128 جم/م<sup>2</sup></p> <p>مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 248 × 650 × 565 مم</p> <p>(متصل بالوحدة الرئيسية)</p> <p>الوزن: حوالي 23.5 كجم</p> <p>متصل بدرج الورق الثاني لسهولة التغذية بالأطراف. يستوعب حتى 50 مطروفاً.</p>	<p>ملحق وحدة التغذية بالأطرف D1</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية للمستندات A1 - ملحق بوحدة التغذية بالمستندات يسهل وصول المستخدمين الحاصلين على تراخيص.</p> <p>STAPLE-P1 - للتدبيس (قطعتان × 5000)</p>	<p><b>خيارات أخرى</b></p> <p><b>ملحقات إمكانية الوصول</b></p> <p><b>خرطوشة التدبيس</b></p>	<p>يسمح بفصل النسخ والمطبوعات والفاكسات. يضيف درج إخراج داخلياً ثانياً لتوفير سعة إخراج مجمعة تبلغ 350 ورقة (100 ورقة للدرج العلوي/250 ورقة للدرج السفلي).</p> <p>عدد الأراج: 2</p> <p>سعة الدرج العلوي: *A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5</p> <p>B5R: 45 ورقة</p> <p>سعة الدرج السفلي: *A4، A5، A5R، B5: 500 ورقة، A3، A4R، B4، B5R: 250 ورقة، A6R: 30 ورقة</p> <p>*مع الورق بوزن 81.4 جم/م<sup>2</sup></p> <p>وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م<sup>2</sup></p> <p>موضع التدبيس: جانبي، مزدوج</p> <p>سعة التدبيس: تدبيس جانبي ومزدوج</p> <p>B5/A4: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>B4/A4R/A3: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>التدبيس الاقتصادي:</p> <p>B5/B4/A4/A3: 5 ورقفت (52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>4 ورقفت (65 إلى 81.4 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>3 ورقفت (81.5 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>تدبيس حسب الطلب:</p> <p>40 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 205 × 535 × 604 مم</p> <p>(عند تمديد درج الإطالة)</p> <p>الوزن: حوالي 7.3 كجم</p>	<p>خيارات الإخراج</p> <p>الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه L1</p> <p>وحدة الإنهاء الداخلية J1 (داخلية)</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية للمستندات A1 - ملحق بوحدة التغذية بالمستندات يسهل وصول المستخدمين الحاصلين على تراخيص.</p> <p>STAPLE-P1 - للتدبيس (قطعتان × 5000)</p>	<p><b>خيارات أخرى</b></p> <p><b>ملحقات إمكانية الوصول</b></p> <p><b>خرطوشة التدبيس</b></p>	<p>وحدة قراءة البطاقات F1 - نظام الوصول بالبطاقات المادية المغنطة. (يتكامل مع معزف القسم، ولا يُستخدم مع uniFLOW)</p> <p>صندوق قارئ بطاقات IC طراز C2</p> <p>وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة H3 - مجموعة ملحقات لوحدة قارئ بطاقات النسخ F1 فقط</p> <p>وحدة إغلاق العلبية النوع F1، هي ملحق الأمان الذي يمنع أدراج العلب من الفتح (متوفر في أسواق محددة فقط)</p> <p>غطاء السطح الزجاجي من النوع Z</p> <p>وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1</p>	<p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير ذلك</p>

# imageRUNNER 2600 Series الفئة

## تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

## الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خيار وحدة التغذية بالمستندات/القارئ		
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1	3812C001AA	4549292152173
غطاء السطح الزجاجي من النوع Z	3817C001AA	4549292152197
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1	1095B001AA	4960999354736
خيار الشبكة		
مجموعة طابعة PS طراز BT1@E	3821C001AA	غير متوفر
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1@E	3999B005AA	غير متوفر
مجموعة خطوط PCL الدولية A1@E	4821B003AA	غير متوفر
الإرسال/الفاكس		
لوحة فاكس G3 الفانقة AV2	1633C007AA	4549292152968
مجموعة الفاكس عن بُعد A1@E	3679B005AA	غير متوفر
مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1@E	1326B013AA	غير متوفر
مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1@E	8581B004AA	غير متوفر
خيار الإمداد بالورق		
وحدة تغذية العلبة AN1	1419C002AA	4549292065459
ملحق وحدة التغذية بالأطراف D1	3665B001AB	4960999650746
قاعدة الورق العادي من النوع R2	2290C002AA	8714574655666
وحدة إغلاق العلبة من النوع F1	3250V814	8714574659220
خيار الإخراج		
وحدة الإنهاء الداخلية J1	1423C002AA	4549292065534
الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه L1	1422C001AA	4549292065510
خرطوشة التدبيس P1	1008B001AB	4960999351100

# imageRUNNER 2600 Series الفئة

الملحقات الاختيارية:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج	خيار آخر
4549292152234	0625C002AA	صندوق قارئ بطاقات IC طراز C2	
4549292152944	9897B003AA	وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة H3	
4960999679686	4784B001AA	وحدة قراءة بطاقات النسخ F1	
4549292088281	1640C001AA	مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1	
4549292152166	1710C004AA	مجموعة وحدة التسخين N2	
4960999654362	3666B001BA	وحدة تسخين العلية 37	
<b>DCS - البرامج التي تركز على الجهاز</b>			
8714574592169	8418B001AA	MiCard PLUS for ULM	
8714574592176	8418B002AA	UFMifare10CardPack	
8714574592183	8418B003AA	UFHID10 CardPack	
<b>المواد المستهلكة</b>			
4549292145793	3760C002AA	مسحوق الحبر C-EXV 59 باللون الأسود	

## البرامج والحلول



## التوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

**Canon**