
Серия imageRUNNER 2600

ЗДРАВИ, НАДЕЖДНИ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ А3 МОНОХРОМНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ



Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с Онлайн конфигуратора на продукти или се консултирайте с вашия търговски представител.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER 2600

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	А3 монохромно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
Процесор	Двоен специализиран процесор на Canon (споделен)
Контролен панел	Стандартно: 17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартна: 2,0 GB RAM
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x3, USB 2.0 (устройство) x1
Капацитет зареждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 1200 листа Максимум: 2300 листа (с Касетно подаващо устройство – AN1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 250 листа Максимум: 545 листа (с вътрешен финишър-J1)
Функции за довършителни операции	Стандартен модел: колиране, групиране Модел с финишър (Вътрешен финишър-J1): колиране, групиране, отместване, подшиване без скоби, повторно захващане с телбод
Поддържани типове печатни носители	Касета за хартия (1/2): Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирана Многофункционална тава: Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирана, прозрачно фолио, паус*, етикет, документна, плик *Някои видове паус не могат да се използват.
Поддържани формати хартия	Горна касета 1: Стандартен формат: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Потребителски формат: мин. 139,7 x 182,0 mm до 297,0 x 390,0 mm Долна касета 2: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Потребителски формат: мин. 139,7 x 182,0 mm до 297,0 x 431,8 mm Многофункционална тава: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, пликове [№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Потребителски/свободен формат: мин. 98,0 x 148,0 до 297,0 x 431,8 mm
Поддържани грамажи на хартията	Касета за хартия (1/2): 60 до 128 g/m² Многофункционална тава: 52 до 220 g/m² (Тънка: подаване само на хартия с вертикални влакна: 52 до 59 g/m²) Дуплекс: 60 до 105 g/m²
Време за загряване (с включен режим на бързо стартиране)	12 секунди или по-малко * *Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат) От режим на покой: 10 секунди или по-малко 4 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран.
Размери (Ш x Д x В)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (с DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (с канак на стъклото тип Z)
Пространство за монтаж (Ш x Д)	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (с DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (с Канак на стъклото за документи, тип Z)* *с отворена касета + 100 mm пространство около основното тяло
Тегло	iR 2645i: Прибл. 75,5 kg без тонер iR 2630i: Прибл. 73,6 kg без тонер iR 2625i: Прибл. 73,6 kg без тонер (с DADF-AZ1) Приблиз. 66,8 kg без тонер (с канак на стъклото тип Z)
ПЕЧАТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Скорост на печат (черно-бяло)	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
Разделителна способност на печат (dpi)	1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL 6 Опция: Genuine Adobe PostScript Level 3
Директен печат	Директен печат от USB памет и отдалечен ПИ. Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достъпен е набор от софтуерни решения за печат от мобилни устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация

Шрифтове	PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2 PS шрифтове: 136 Roman *1 Изисква опционен Комплект международни PCL шрифтове-A1 *2 Изисква опционен Комплект за печат на баркод-D1
Функции за печат	Таймаут при преустановена задача, настройки за профил, защитен печат, горен/долен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, колиране, печат на брошура, групиране, смесени формати/ориентации на листа, изместване, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат
Операционна система	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 или по-нова версия) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 или по-нова версия) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 или по-нова версия)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
Време за извеждане първо копие (A4)	iR 2645i: Прибл. 3,9 секунди или по-малко iR 2630i/2625i: Прибл. 5,9 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	Четене: 600 x 600 Печат: до 1 200 x 1 200
Брой копия	До 9999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Увеличаване	25% – 400% (през стъпка от 1%)
Предварително зададено намаляване	25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%
Предварително зададено увеличаване	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Основни функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, настройки за хартия, предходна настройка, предпочитана настройка, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, потвърждение/отмяна на настройки
Специални функции за копиране	Книга към две страници, двустранен оригинал, довършителни операции, брошура, слобяване на задача, N към 1, разнородни по размер оригинали, регулиране на наситеност, избор тип на оригинала, рязкост, изтриване на рамки, изместване, поле за подвързване, съобщение за край на задача, копиране на лична карта, оригинал със свободен формат
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Избираем тип	iR2645i: Стандартно подаващо устройство за документи (DADF-BA1) iR2630i: Стандартно подаващо устройство за документи (DADF-AZ1) iR2625i: опционно подаващо устройство за документи (DADF-AZ1) или канак на стъклото тип Z
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	DADF-BA1: 100 листа DADF-AZ1: 50 листа
Допустими оригинали и грамажи	Стъкло за документи (DADF-BA1): Лист, книга, триизмерни обекти Стъкло за документи (DADF-AZ1): Лист, книга Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: DADF-BA1: 1-странно сканиране: 38 до 128 g/m² (черно-бяло), 64 до 128 g/m² (цветно)*1 2-странно сканиране: 50 до 128 g/m² (черно-бяло), 64 до 128 g/m² (цветно) *1 Поддържа се подаване само на 1 лист в 38 – 42 g/m². (Подаването е гарантирано, но корекция на геометричното изкривяване не е гарантирана) DADF-AZ1: 1-странно сканиране: от 38 до 128 g/m² (черно-бяло/цветно) 2-странно сканиране: от 38 до 128 g/m² (черно-бяло/цветно) * Поддържа се подаване само на 1 лист в 38 – 52 и 105 – 128 g/m². (Подаването е гарантирано, но корекция на геометричното изкривяване не е гарантирана)
Поддържани формати хартия	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране: 297,0 x 431,8 mm Формат в подаващо устройство за документи: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Потребителски формат: 128,0 x 139,7 mm до 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Потребителски формат: 128,0 x 148,0 mm до 297,0 x 431,8 mm
Скорост на сканиране (ipm: черно-бяло/цветно; A4)	DADF-BA1: 1-странно сканиране: 55/55 (300 dpi), 45 (черно-бяло; 600 dpi) 2-странно сканиране: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (черно-бяло; 600 dpi) DADF-AZ1: 1-странно сканиране: 35/25 (300 dpi), 25 (черно-бяло; 600 dpi) 2-странно сканиране: 12/8 (300 dpi), 8 (черно-бяло; 600 dpi)

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER 2600

Разделителна способност на сканиране (dpi)	Копиране: 600 x 600 Изпращане: (Натискане) до 600 x 600, (Дърпане) до 600 x 600 Факс: до 600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддържани ОС: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Метод на сканиране	Функция за изпращане е достъпна за всички модели
	Сканиране към USB памет: достъпно за всички модели
	Сканиране към мобилни устройства и облачно базирани услуги: Предлагат се редица решения за осигуряване на сканиране към мобилни устройства или облачно базирани услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация.
	TWAIN/WIA сканиране от компютър се предлага за всички модели
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
Дестинация	Имейл/интернет ФАКС (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 ФАКС (опция)
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Разделителна способност на изпращане (dpi)	Натискане: 600 x 600 Дърпане: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)
Файлов формат	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, PDF A/1-b, криптиране), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (подпис на устройството), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опция: PDF (Векторен), PDF/XPS (подпис на потребител) *Само единична страница
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, сглобяване на задача, име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, маркировка за завършване, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС	
Опция/стандартно	Опция за всички модели
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps [1] G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафино), 200 x 400 (суперфино), 200 x 200 (фино/фотоизображение), 200 x 100 (нормално)
Формат за изпращане/ съхранение	A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] *1 Изпратено като A4 *2 Изпратено като B4
ФАКС памет	До 30 000 страници
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/ дестинации	Макс. 199 позиции
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Резервно захранване на паметта	Да
Функции за факс	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, наситеност (за сканиране), рязкост, изтриване на рамка, сглобяване на задача, име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, маркировка за завършване, съобщение за край на задача, TX отчет
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ	
Запаметяващи носители	Стандартно: USB памет
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване	Стандартно: Universal Login Manager (вход на ниво устройство и функция), uniFLOW Online Express*, удостоверяване на потребител, кодове на отдели, удостоверяване, система за управление на достъпа Опция: Защитен печат „My Print Anywhere“ (изисква uniFLOW), вход със снимка *Без заплащане за това решение; но е необходимо активиране.
Данни	Опция: предотвратяване на загуба на данни (изисква uniFLOW)
Мрежа	Стандартно: филтриране на IP/Mac адрес, IPSEC, TLS криптирана комуникация, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP удостоверяване, POP удостоверяване преди SMTP, S/MIME
Документ	Стандартно: защитен печат, криптиран PDF, криптиран защитен печат, подпис на устройството
	Опция: подпис на потребител
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	
Работна среда	Температура: 10 до 30ºC (50 до 86ºF) Влажност: 20 до 80% ОВ (относителна влажност)
Източник на захранване	220 – 240 V , 50/60 Hz , 5,2 Amp
Щепсел (основен модул)	CEE7/7
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1500 W
	Готовност: приблиз. 20 W
	Режим на покой: приблиз. 1 W
	Изкл.: приблиз. 0,4 W
	Типична консумация на електроенергия (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh
	*Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0
Нива на шума (черно-бяло/ цветно)	Ниво на звукова мощност (LwAd) При работа: iR 2645i: 73,1 dB или по-малко*[1] iR 2630i: 71,0 dB или по-малко*[1] iR 2625i: 70,2 dB или по-малко*[1]
	Готовност: Без шум*[2] Без шум означава, че нивото на звуково налягане за позицията на всеки страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум на ISO 7779.
	Ниво на звуково налягане (LpAm) (референтна стойност) Позиция на наблюдател: При работа: iR 2645i: 1-странно: LpAm 52 dB, 2-странно: LpAm 55 dB iR 2630i: 1-странно: LpAm 50 dB, 2-странно: LpAm 53 dB iR 2625i: 1-странно: LpAm 50 dB, 2-странно: LpAm 52 dB
	Готовност: Без шум*[2] (референтна стойност) Без шум означава, че нивото на звуково налягане за позицията на всеки страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум на ISO 7779. *[1] RAL-UZ205 (2017) съвместимост (Данните са взети от информацията за стандарта Blue Angel) *[2] Референтна стойност: измерена е само една единица с ISO7779, описана с ISO9296:2017
Стандарти	Blue Angel
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касета/и	C-EXV 59 черен тонер
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 6% покритие)	Черно: 30 000 разпечатки (A4)
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
Проследяване и генериране на отчети	Universal Login Manager (ULM): Управлявайте лесно разходите си, като използвате вградената функция за генериране на отчети, за да идентифицирате и контролирате разходите на ниво потребители за всяко устройство. uniFLOW Online Express*: Ако го комбинирате с ULM, можете да получите още повече контрол, да осветлите разходите по потребители/отдели и да определите точно къде разходите могат да се намалят от едно централно базирано в облака място. *Необходимо е инсталиране, активиране и регистрация

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER 2600

Средства за отдалечено управление	iW Management Console: Сървърен софтуер за централизирано управление на група от устройства (включва наблюдение или консумативи, наблюдение на статуса и известявания, разпределение на адресни книги, настройки на конфигурацията, фърмуер приложения, отчитане на броячите и генериране на отчети, управление на драйверите и ресурсите);
	eMaintenance: Съвместим с услугите eMaintenance чрез вграден RDS (Позволява отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите, дистанционна диагностика и известяване за осигуряване на ефикасна, бърза и проактивна поддръжка)
	Content Delivery System: Позволява дистанционно разпространение на фърмуер, iR опции; отдалечен потребителски интерфейс (RUI) Уеб-базиран интерфейс за всяко устройство, който осигурява отдалечено управление и контрол на устройството
Софтуер за сканиране	Network ScanGear: TWAIN-съвместим драйвер за сканиране, който позволява на компютри в мрежа да използват функцията Pull Scan на устройството
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-AN1	Капацитет за хартия: 550 листа x 2 (80 g/m²) Вид хартия: тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирана Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Потребителски формат: 139,7 x 182,0 mm до 297,0 x 431,8 mm Грамаж на хартията: 60 до 128 g/m² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 565 x 650 x 248 mm (монтиран към основния модул) Тегло: приблиз. 23,5 kg
ПРИСТАВКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕ-D1	Монтира се във 2-рата касета за хартия за лесно подаване на пликове. Поема до 50 плика за писма.
ОПЦИИ ЗА ИЗХОД	
ВЪТРЕШНА 2-ПЪТНА ТАВА-L1	Позволява отделянето на копия, разпечатки и факсове. Добавя втора вътрешна изходна тава, като по този начин осигурява комбиниран капацитет от 350 листа (горна тава 100 листа/долна тава 250 листа).
ВЪТРЕШЕН ФИНИШЪР-J1 (вътрешен)	Брой тави: 2 Капацитет на горна тава*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 листа Капацитет на долна тава*: A4, A5, A5R, B5: 500 листа, A3, A4R, B4, B5R: 250 листа, A6R: 30 листа * с хартия 81,4 g/m² Грамаж на хартията: 52 до 220 g/m² Позиция за телбод: ъглово, двойно Капацитет за телбод: ъглово и двойно захващане: A4/B5: 50 листа (52 до 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 листа (52 до 90 g/m²) Еко телбод: A3/A4/B4/B5: 5 листа (52 до 64 g/m²) 4 листа (65 до 81,4 g/m²) 3 листа (81,5 до 105 g/m²) Повторно захващане с телбод: 40 листа (80 g/m²) Размери (Ш x Д x В): 604 x 535 x 205 mm (когато тавата за разширение е издърпана) Тегло: приблиз. 7,3 kg
ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ	
ЧЕТЦИ ЗА КАРТИ	ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-F1 – система за достъп с магнитни физически карти. (Интегрира се с функцията „Кодове на отдели“, не се използва с uniFLOW)
	Кутия за IC четец за карти-C2
	ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-H3 – Приставка само за Четец за карти за копиране-F1.
ДРУГИ	ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КАСЕТАТА, ТИП-F1 – Устройство за обезопасяване, което предпазва от отваряне на тавите на касетите (Предлага се само в ограничени пазари)
	КАПАК НА СТЪКЛОТО ТИП Z
	DADF-AZ1

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
СИГУРНОСТ НА ДАННИ	Вход със снимка-A1
ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА	
АКСЕСОАРИ ЗА ПЕЧАТ	КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1 – Добавя PCL поддръжка за Andalé Mono WT J/K/S/T(японски/корейски/опростен китайски/традиционен китайски).
	КОМПЛЕКТ ЗА PS ПРИНТЕР-BT1 – Осигурява мрежова поддръжка на за Adobe PostScript 3 печат.
ПЕЧАТ НА БАРКОД	КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1 – Позволява печат на 1D и 2D баркодове върху разпечатките чрез технология jet caps.
СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ	ИНТЕРФЕЙСЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛ НА КОПИРАНЕТО-D1: Позволява свързване (CCVI I/F) между терминал за контрол на копирането на друг производител и машина iR-ADV на Canon с цел контрол на разходите.
АКСЕСОАРИ ЗА ФАКС	SUPER G3 ФАКС КАРТА-AV2
	КОМПЛЕКТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ФАКС-A1 – Позволява на устройството да изпраща и получава факс чрез друго устройство, притежаващо факс карта.
ДРУГИ ОПЦИИ	
АКСЕСОАРИ ЗА ДОСТЪП	РЪКОХВАТКА ЗА ADF-A1 – Монтира се към подаващото устройство за документи, като улеснява достъпа за седящи потребители.
КАСЕТА С ТЕЛБОД	ТЕЛБОД-P1 – за захващане с телбод (2 x 5000 броя)

Canon

Серия imageRUNNER 2600

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Многофункционален принтер imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
Многофункционален принтер imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
Многофункционален принтер imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Опция за подаващо устройство/четец за документи		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Капак на стъклото тип Z	3817C001AA	4549292152197
Ръкохватка за ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Опция за мрежа		
Комплект за PS принтер-BT1@E	3821C001AA	Не е приложимо
Комплект за печат на баркод-D1@E	3999B005AA	Не е приложимо
Комплект международни PCL шрифтове-A1@E	4821B003AA	Не е приложимо
Изпращане/ФАКС		
Super G3 ФАКС карта-AV2	1633C007AA	4549292152968
Комплект за отдалечен факс-A1@E	3679B005AA	Не е приложимо
Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1@E	1326B013AA	Не е приложимо
Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1@E	8581B004AA	Не е приложимо
Опция за зареждане на хартия		
Касетно подаващо устройство-AN1	1419C002AA	4549292065459
Приставка за подаване на пликове-D1	3665B001AB	4960999650746
Обикновена стойка тип-R2	2290C002AA	8714574655666
Заключване на касета тип-F1	3250V814	8714574659220
Опция за изход		
Вътрешен финишър-J1	1423C002AA	4549292065534
Вътрешна 2-пътна тава-L1	1422C001AA	4549292065510
Телбод-P1	1008B001AB	4960999351100

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Друга опция		
Кутия за IC четец за карти-C2	0625C002AA	4549292152234
Приставка за четец за карти за копиране-H3	9897B003AA	4549292152944
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-D1	1640C001AA	4549292088281
Комплект за нагревател-N2	1710C004AA	4549292152166
Нагревателен блок за касета-37	3666B001BA	4960999654362
DCS – ориентиран за устройства софтуер		
MiCard PLUS за ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Консумативи		
C-EXV 59 черен тонер	3760C002AA	4549292145793

Софтуер и решения

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Съвместимост

AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Business Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019