Serie imageRUNNER 2600

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

DADF-AZ1

- Scansione documenti multipli

PLATEN COVER TYPE-Z

- Scansione documento singolo

INNER FINISHER - J1

- 2 vassoi, capacità di 545 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 40 fogli (80 g/m²)

INNER 2WAY TRAY-L1

- Separa copie, stampe e fax
- Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno

iR 2625i

iR 2630i **iR2645i**

IC CARD READER BOX-C2

- Per archiviare e proteggere lettori di schede IC come MiCard PLUS Reader

CASSETTE FEEDING UNIT-AN1

- Supporta fino al formato A3
- Grammatura: da 60 a 128 g/m²
- 2 x 550 fogli (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-R2

- Solleva il dispositivo, senza ulteriore rifornimento di supporti di stampa

Questa configurazione orizzontale è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2600

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzioni base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Doppio processore personalizzato Canon (condiviso)
Pannello di controllo	Standard: schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x 3, USB 2.0 (dispositivo) x[1];
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AN1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 545 fogli (con Inner Finisher-J1)
Funzioni di finitura	Modello standard: fascicolazione, raggruppamento Con unità di finitura (Inner Finisher-J1): fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand
Tipi di supporti compatibili	Cassetti carta (1/2): Sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Vassoio multiuso: sottile, comune, spessa, a colori, riciclata, preforata, lucido, ricalco*, etichette, alta qualità, buste *Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.
Formati supporti compatibili	Cassetto superiore 1: Formati standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 390,0 mm Cassetto inferiore 2: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 431,8 mm Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, buste [n. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati/liberi: da min. 98 x 148 mm fino a 297 x 431,8 mm
Grammature supporti compatibili	Cassetti carta (1/2): da 60 a 128 g/m² Vassoio multiuso: da 52 a 220 g/m² (sottile: solo alimentazione carta a grana verticale: da 52 a 59 g/m²) Fronte/retro: da 60 a 105 g/m²
Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)	12 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno 4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento.
Dimensioni (L x P x A)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (con DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (con Platen Cover type Z)
Spazio di installazione (L x P)	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (con DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (con Platen Cover type Z)* *con cassetto aperto + 100 mm di spazio intorno al corpo principale
Peso	iR 2645i: circa 75,5 kg senza toner iR 2630i: circa 73,6 kg senza toner iR 2625i: circa 73,6 kg senza toner (con DADF-AV1) Circa 66,8 kg senza toner (con Platen Cover type Z)

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL 6 Opzionale: Adobe PostScript livello 3 originale
Stampa diretta	Stampa diretta disponibile dalla chiavetta USB e dall'interfaccia utente remota. Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS.
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.

Tipi di carattere	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*[1] (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*[2] Font PS: 136 Roman *[1] Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale *[2] Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Annulla processo di stampa, Impostazioni profilo, Stampa protetta, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Fascicolazione, Stampa di opuscoli, Raggruppamento, Formati carta/orientamenti misti, Offset, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa
Sistema operativo	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 o versione successiva) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 o versione successiva)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	iR 2645i: circa 3,9 secondi o meno iR 2630i/2625i: circa. 5,9 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	Lettura: 600 × 600 Stampa: fino a 1.200 x 1.200
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	25 - 400% (incrementi dell'1%)
Riduzioni preimpostate	25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%
Ingrandimenti preimpostati	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia di base	Rapporti R/E preimpostati per area, Impostazioni carta, Impostazioni precedenti, Impostazioni preferite, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Impostazioni Conferma/Cancella
Funzioni di copia speciali	Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Finitura, Opuscolo, Creazione lavoro, N su 1, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Nitidezza, Cornice di cancellazione, Shift, Margini, Notifica lavoro terminato, Copia documenti di identità, Originale formato personalizzato

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Selezionabile	iR2645i: Alimentatore di documenti standard (DADF-BA1) iR2630i: Alimentatore di documenti standard (DADF-AZ1) iR2630i: Alimentatore di documenti opzionale (DADF-AZ1) oppure Platen Cover Type Z
Capacità alimentatore di documenti (80 g/m²)	DADF-BA1: 100 fogli DADF-AZ1: 50 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura (DADF-BA1): Foglio, libro, oggetti tridimensionali Piano di copiatura (DADF-AZ1): Foglio, libro
Formati carta supportati	Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)*[1] Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori) *[1] Per le grammature da 38 a 42 g/m² è supportata solo l'alimentazione a 1 foglio. (L'alimentazione è garantita ma la correzione della distorsione geometrica no). DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero/colori)* Scansione fronte/retro: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero/colori)* * Per le grammature da 38 a 52 g/m² e da 105 a 128 g/m² è supportata solo l'alimentazione a 1 foglio. (L'alimentazione è garantita ma la correzione della distorsione geometrica no). Piano di copiatura: max. formato di scansione 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	DADF-BA1: Scansione solo fronte: 55/55 (300 dpi), 45 (bianco e nero: 600 dpi) Scansione fronte/retro: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (bianco e nero: 600 dpi) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 dpi), 25 (bianco e nero: 600 dpi) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 dpi), 8 (bianco e nero: 600 dpi)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2600

Risoluzione di scansione (dpi)	Copia: 600 x 600 Invia: (Push) fino a 600 x 600, (Pull) fino a 600 x 600 Fax: fino a 600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016
Metodo di scansione	Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli
	Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli
	Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.
	Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opzionale)
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF A/1-b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Nome file, Oggetto/Messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto trasmissione, Orientamento contenuto originale
SPECIFICHE DEL FAX	
Opzionale/Standard	Opzionale su tutti i modelli
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine/foto), 200 x 100 (normale)
Dimensioni di invio/ registrazione	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Densità (per scansione), Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Rapporto trasmissione
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Supporto memoria	Standard: Memoria USB
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione	Standard: Universal Login Manager (login a livello di dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, autenticazione ID reparto, Sistema di gestione degli accessi Opzionale: stampa sicura My Print Anywhere (richiede uniFLOW), Login immagine *Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.
Dati	Opzionale: prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
Rete	Standard: filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME
Documento	Standard: Stampa sicura, PDF crittografato, Stampa sicura crittografata, Firma del dispositivo
	Opzionale: Firma utente
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 ºC (da 50 a 86 ºF) Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp
Connessione (unità principale)	CEE7/7
Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W
	Standby: circa 20 W
	Modalità sospensione: circa 1 W
	Spegnimento plugin: circa 0,4W
	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh *Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0
Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LwAd) In funzione: iR 2645i: 73,1 dB o meno*1 iR 2630i: 71,0 dB o meno*1 iR 2625i: 70,2 dB o inferiore*1
	Modalità di sospensione: nessun rumore*2 Nessun rumore significa che il livello di pressione sonora emessa in prossimità della stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
	Livello di pressione sonora (LpAm) (riferimento) In prossimità della stampante: In funzione: iR 2645i: solo fronte: LpAm 52 dB, fronte/retro: LpAm 55 dB iR 2630i: solo fronte: LpAm 50 dB, fronte/retro: LpAm 53 dB iR 2625i: solo fronte: LpAm 50 dB, fronte/retro: LpAm 52 dB
	Modalità di sospensione: nessun rumore*2 (riferimento) Nessun rumore significa che il livello di pressione sonora emessa in prossimità della stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779. *1 Compatibile con RAL-UZ205 (2017) (dati tratti dal valore standard Blue Angel) *2 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartuccia/e del toner	C-EXV 59 Toner nero
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	Nero: 30.000 stampe (A4)
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità di reporting integrata per identificare e controllare i costi a livello utente per periferica. uniFLOW Online Express*: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo, evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare da una interfaccia web in cloud i costi che possono essere ridotti. *Sono necessarie installazione, attivazione e registrazione

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2600

Strumenti gestione remota	iW Management Console: Software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi (include monitoraggio di prodotti di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware, lettura e report dei contatori, gestione di driver e risorse) eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei prodotti di consumo, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva) Content Delivery System: Consente la distribuzione in modalità remota di firmware e opzioni iR; Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto
Software per scanner	Network ScanGear: driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
CASSETTE FEEDING UNIT-AN1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Formati carta: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Grammatura: da 60 a 128 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 23,5 kg
ENVELOP FEEDER ATTACHMENT-D1	Viene collegato al secondo cassetto carta per facilitare l'alimentazione delle buste. Può contenere fino a 50 buste.
OPZIONI DI OUTPUT	
INNER 2WAY TRAY-L1	Consente di separare copie, stampe e fax. Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno per offrire una capacità complessiva di 350 fogli (Cassetto superiore: 100 fogli//Cassetto inferiore: 250 fogli).
INNER FINISHER-J1 (Internal)	Numero di vassoi: 2 Capacità vassoio superiore*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli Capacità vassoio inferiore*: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli, A6R: 30 fogli *Con carta da 81,4 g/m² Grammatura: da 52 a 220 g/m² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²) Pinzatura ecologica: A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²) Dimensioni (L x P x A): 604 x 535 x 205 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 7,3 kg
ACCESSORI HARDWARE	
CARD READERS	COPY CARD READER-F1 - Sistema di lettura per schede magnetiche. (Integrazione con Department ID, non per l'utilizzo con uniFLOW) IC Card Reader Box-C2 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Kit di collegamento solo per Copy Card Reader-F1.
ALTRO	CASSETTE LOCK TYPE-F1: Accessorio di sicurezza che protegge i vassoi delle cassette dall'apertura (disponibile solo in mercati selezionati) PLATEN COVER TYPE Z DADF-AZ1
OPZIONI DI SICUREZZA	
SICUREZZA DEI DATI	Picture Login-A1
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
ACCESSORI DI STAMPA	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - Consente di aggiungere il supporto PCL per Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese/coreano/cinese semplificato/cinese tradizionale). PS PRINTER KIT-BT1: Fornisce il supporto per la stampa in rete con linguaggio Adobe PostScript 3.
BARCODE PRINTING	BARCODE PRINTING KIT-D1 - Consente di stampare codici a barre 1D e 2D in uscita utilizzando la tecnologia Jet Caps.
ACCESSORI DI SISTEMA	COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: consente una connessione (CCVI I/F) tra il terminale di controllo copia di terze parti e la gamma iR-ADV di Canon per il recupero dei costi.
ACCESSORI FAX	SUPER G3 FAX BOARD-AV2 REMOTE FAX KIT-A1: Consente al dispositivo di inviare e ricevere fax da un altro dispositivo collegato con scheda fax.
ALTRE OPZIONI	
ACCESSIBILITÀ AGLI ACCESSORI	ADF ACCESS HANDLE-A1 - Si collega all'alimentatore di documenti, semplificando l'accesso agli utenti seduti.
CARTUCCIA DI PINZATURA	STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi)

Canon

Serie imageRUNNER 2600

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
Opzioni di alimentazione/lettore documenti		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Platen Cover Type Z	3817C001AA	4549292152197
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Opzione di rete		
PS Printer Kit-BT1@E	3821C001AA	N/D
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N/D
PCL International Font Set-A1@E	4821B003AA	N/D
Invio/FAX		
Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Remote Fax Kit-A1@E	3679B005AA	N/D
Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E	1326B013AA	N/D
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E	8581B004AA	N/D
Opzioni di alimentazione carta		
Cassette Feeding Unit-AN1	1419C002AA	4549292065459
Envelope Feeder Attachment-D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1	3250V814	8714574659220
Opzioni di uscita		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
Altre opzioni		
IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2	1710C004AA	4549292152166
Cassette Heater Unit-37	3666B001BA	4960999654362
DCS - Software incentrato sui dispositivi		
MiCard PLUS per ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Prodotti di consumo		
C-EXV 59 Toner nero	3760C002AA	4549292145793

Software e soluzioni

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Compatibilità

AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Business Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019