

الفئة imageFORCE 1440 Series



**أجهزة طباعة بالأبيض
والأسود صغيرة الحجم
وسهلة الاستخدام مقاس
A4 لطباعة سلسة في
مساحات العمل الأصغر.**

أجهزة متعددة الوظائف للطباعة بالأبيض والأسود صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام مقاس A4 توفر وظائف المكتب الأساسية وتجربة مستخدم سلسة وسرعات طباعة ومسح ضوئي عالية.

اعمل بكفاءة ووفر الوقت من خلال الطباعة والمسح الضوئي السريع. وقت الإحماء السريع للجهاز وسرعة الطباعة العالية يعني أنك ستحصل على المخرجات التي تحتاج إليها في غضون ثوان.

تساعد واجهة المستخدم البسيطة ورمز الاستجابة السريعة الذي يوجه المستخدمين إلى دليل عبر الإنترنت في تنفيذ مهام آليات عمل الطباعة والمسح الضوئي بسلامة. يتم تبسيط الصيانة الذاتية من خلال خرطوشة الحبر المتكاملة، بينما يعني الحجم الصغير للأجهزة أنه يمكنك الطباعة من المكاتب الصغيرة من دون عناء.

حافظ على أمان المستندات والأجهزة والشبكات بفضل مستويات الأمان المتقدمة المصممة لتبسيط الحماية. يساعد متصفح إعدادات الأمان في تقليل الحاجة إلى دعم قسم تكنولوجيا المعلومات.

ابذل جهداً واعياً لمساعدة البيئة في استخدام الأجهزة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. كما يعني انخفاض استهلاك الطاقة تقليل انبعاثات الكربون.

زيادة الإنتاجية

تجربة مستخدم سلسة

أمان قوي

تحسين الاستدامة

Canon

المواصفات التقنية

imageFORCE 1440 Series الفئة

نظام التشغيل		الوحدة الرئيسية
/Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :UFRII (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS :Server 2025/Server2022 /Server2022/Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server 2025 /Server2022/Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PS (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS :Server 2025 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS® 10 :PPD 11/Windows® 10 :PPD	بدءاً من يونيو 2025	طابعة ليرز أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس 4 A4 الوظائف الأساسية 1440F : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس 1440 : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال معالج أحادي النواة 1,2 جيجاهرتز شاشة LCD باللألوان تعمل باللمس مقاس 5 بوصات ذاكرة الوصول العشوائي: 1,0 جيجابايت سعة 4 جيجابايت eMMC الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IEEE 802.11b/g/n) المنفذ الأخرى: القياسية: منفذ USB 2.0 (المضييف)، منفذ 2.0 واحد (الجهاز) الاحتياطية: واجهة التحكم في النسخ الاتصالات: مودم LAN اللاسلكية
سرعة النسخ (بالأبيض والأسود وباللألوان) على وجه واحد: ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 33,6 صورة في الدقيقة (مقاس A4) وقت خروج النسخ الأولى حوالي 6,1 ثوانٍ أو أقل (مقاس A4، أبيض وأسود/اللون) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة) 600 × 600 النسخ المتعددة ما يصل إلى 999 نسخة كتفافة النسخ ثانية أو يومي (9 مستويات) التكبير معدل التكبير/التضييق المتغير: 25% إلى 400% (يزيدات قدرها 6%) ضبط نسبة التضييق/التكبير سلفاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكافحة، تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز N على 1، الوسخون، إزاله الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخ جوز السفر، وضع اللألوان، نسخة محفوظة	مزايا النسخ	الحجم المدعوم: B5, A6, A5R, A4 الحجم المخصص: 62,0 مم إلى 127,0 × 216,0 مم الأطراف: ISO-C5, DL, Monarch, رقم 10, COM10 الحجم المخصص للطرف: 127,0 × 76,2 مم إلى 355,6 × 216,0 مم الحجم التقليدي: 355,6 × 216,0 مم إلى 148,0 × 105,0 مم الحجم التقليدي بالمستندات: 355,6 × 216,0 مم إلى 127,0 × 216,0 مم الحجم المدعوم: 355,6 × 216,0 مم إلى 148,0 × 105,0 مم الحجم المخصص: 355,6 × 216,0 مم إلى 199 جم/م² الطباعة على الوجهين: من 60 إلى 120 جم/م² الوزن*: حوالى 17,2 كجم
النوع سرعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات: من 50 إلى 105 جم/م² حجم الوسائط المدعومة حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4, A5, A6, A5R, B5 الحجم المخصص: 85,0 × 48,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم	النوع	الدرج المتعدد الأغراض: رقائق، عادي، معد تدوير، قليل، ملون، ثقيل، ستدات، مصقات، ذو رأسية، أطراف عليه لوحة: رقيق، عادي، معد تدوير، ملون، ثقيل، مصقات، ذو رأسية
سرعة المسح الضوئي (A4) صورة في الدقيقة: أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة): المسح الضوئي على وجه واحد: 50 (أبيض وأسود)، 40 (اللون) المسح الضوئي على الوجهين: 100 (أبيض وأسود)، 80 (اللون) النسخ: أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة: افتراضي) المسح الضوئي على وجه واحد: 40 المسح الضوئي على الوجهين: 80 أولوية جودة الصورة (600 × 600 نقطة لكل بوصة): المسح الضوئي على وجه واحد: 20 المسح الضوئي على الوجهين: 40 دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة) 600 × 600 مزايا المسح الضوئي بالسحب	رسوخ	الدرج المتعدد الأغراض: B5, A6, A5R, A4 الحجم التقليدي: 355,6 × 216,0 مم إلى 127,0 × 216,0 مم الأطراف: ISO-C5, DL, Monarch, رقم 10, COM10 الحجم المخصص للطرف: 127,0 × 76,2 مم إلى 355,6 × 216,0 مم الحجم التقليدي: 355,6 × 216,0 مم إلى 148,0 × 105,0 مم الحجم المدعوم: 355,6 × 216,0 مم إلى 199 جم/م² الطباعة على الوجهين: من 60 إلى 120 جم/م² الوزن*: حوالى 17,2 كجم
طريقة المسح الضوئي الوجه دفتر العنوان بروتوكول الاتصالات تنسيق الملفات مزايا إرسال العام	رسوخ	وقت الاحماء: 14 ثانية أو أقل من وضع السكون: 4 ثوانٍ أو أقل البعد (عرض × العمق × الارتفاع): 420 مم × 375 مم × 357 مم مساحة التركيب (عرض × العمق): 689 مم × 1081 مم الوزن*: حوالى 17,2 كجم * بما في ذلك مسحوق الحبر العادي
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وباللألوان)	رسوخ	رسوخ
لغات ووصف الصفحة القياسية: II, PCL6, UFR, PostScript®3TM, PCL5. * يتم دعم الأمر فقط لتنزيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوب.	رسوخ	لغات ووصف الصفحة
الطباعة المباشرة JPEG/TIFF, PDF, (USB) من ذكرة المعاشرة	رسوخ	الطباعة المباشرة
الطباعة من الأجهزة المحمولة Canon PRINT, IPP Everywhere, Mopria, AirPrint Universal Print, uniFLOW Online	رسوخ	الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحبية
/Chrome OS/Windows® 11/Windows® 10/Android iPadOS/iOS/(macOS 11.2.2) أو إصدار أحدث	رسوخ	الطباعة القائمة ببنظام التشغيل
الخطوط 136 Roman: PCL, خطوط الرمز الشريطي*: 93 Roman	رسوخ	الخطوط
مزايا الطباعة * مجموعة طباعة الرموز التربطية - D1: الاختبارية مطلوبة.	رسوخ	مزايا الطباعة

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE 1440 Series

ادارة البرامج والطابعة		مواصفات الفاكس	
uniFLOW Online	برنامنج	التنبيه واعداد التقارير	أقصى عدد لخطوط الاتصال
iW Enterprise Management Console	خدمة المراقبة	أدوات الادارة عن بعد	سرعة المودم
MF Scan Utility و ScanGear MF	برنامنج المسح الضوئي	أدوات التحسين	طريقة الضبط
اداء تكبير ببرنامنج التشغيل من Canon مكتبة التطبيقات			الدقة (نقطة لكل بوصة)
خيارات الإمداد بالورق		وحدة تغذية الطبعية - AH1	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/²)			الفاكس: 33,6 كيلوبت/ثانية G3 الطباعة: 14,4 كيلوبت/ثانية G3
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، تقيل، سندات، ذو رأسية			JBIG، MMR، MR، MH
حجم الورق:			200 × 400 (نقطة للغاية)، 200 × 200 (نقطة فائقة)، 200 × 100 (نقطة عادية)
B5، A6، A5R، A4			الدقة (نقطة لكل بوصة) (نقطة عالية)، 200 × 100 (نقطة عادية)
الحجم المخصص: 148,0 × 105,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم			*B5، A6، A4، A4A، A5R، A5، A5R بعماش A4
وزن الورق: 60 إلى 120 جم/²			ما يصل إلى 512 صفحة (90 مهمة)
ملحقات الأجهزة		الاتصال السريع	
مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard	غير ذلك		الحد الأقصى هو 281
الخيارات الأمنية		اتصالات/وجهات المجموعة	
مجموعة ميزة أمان ارسال ملف E1 - PDF	أمان البيانات		الحد الأقصى هو 299 اتصالاً
خيارات النظام ووحدة التحكم		البث المتالي	
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	ملحقات الطباعة		الحد الأقصى هو 310 عارض
مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1	ملحقات النظام		نعم
سلك مجموعة الهاتف 6 الطولين* (ساعة الهاتف) *متوفّر فقط لدى 1440F	ملحقات الفاكس		اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، المعابنة، تغذير الإرسال، البث المتالي
المواصفات الأمنية			
تصانيف معرف القسم (معرف القسم وتسجيل الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول على مستوى التطبيق)، تصانيف معرف القسم (大大小رة، تصانيف معرف الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي)			
*1 اختياري			
أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الطباعة الآمنة باستخدام uniFLOW)، أمان المسواني (PDF مشفر، توقيف الجهاز)، أمان البيانات عند إرسالها (بريد الإلكتروني المقيّد أو ظرف إرسال الملفات، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة تغيير عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة تغيير الإرسال من المحفوظات)			
*2 اختياري			
المواصفات البيئية			
درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% (رطوبة نسبية/من دون تكاليف)			
مصدر الطاقة			
معدل استهلاك الطاقة			
الحد الأقصى: حوالي 1280 وات الطاقة في الوضع التشغيل: حوالي 480 وات وضع المكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك الموثق للكهرباء (TEC): 0,32 كيلوات في الساعة/الأسبوع (230 فولت) الحصول على المعلومات التقريبية المتعلقة بلوائح LoT26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/LoT26			
مستويات الضوضاء			
ضجيج الصوت: الوضع التشغيل: 53 ديبسيبل وضع الاستعداد: طاقة صوت: الوضع التشغيل: 68 ديبسيبل عند الطباعة على الوجهين / 67 ديبسيبل عند الطباعة على وجه واحد وضع الاستعداد: غير مسمى			
المعايير			
خراطيش مسحوق الحبر		مستوى إلى المعيار ISO/IEC 19752	
مصحح الحبر T13 (10600 صفحة*)		مستوى إلى المعيار ISO/IEC 19752	

Canon

الفئة imageFORCE 1440 Series



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

Canon