

КОМПАКТНИ, ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ A4 ЧЕРНО-БЕЛИ УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО ОТПЕЧАТВАНЕ В ПО- МАЛКИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА.

Серия imageFORCE 1440



Компактни и лесни за използване многофункционални A4 черно-бели устройства, предоставящи основна офис функционалност, безпроблемна работа на потребителя и висока скорост на печат и сканиране.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ПРОДУКТИВНОСТТА

Работете ефективно и пестете време с бърз печат и сканиране. Краткото време за загряване на машината и краткото време за отпечатване означават, че ще получите резултата, от който се нуждаете, за секунди.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интуитивен потребителски интерфейс и QR код, който насочва потребителите към онлайн ръководство, помагат за безпроблемното изпълнение на работните процеси по отпечатване и сканиране. Поддръжката от потребителя е опростена благодарение на тонер касетата „всичко в едно“, а компактният размер на устройствата означава, че можете да отпечатвате безпроблемно от малки офиси.

СТАБИЛНА
ЗАЩИТА

Подгържайте документите, устройствата и мрежата защитени с усъвършенствана сигурност, предназначена за опростяване на защитата. Навигаторът за конфигуриране за сигурността помага да се сведе до минимум нуждата от ИТ поддръжка.

ПО-ДОБРА
ЕКОЛОГИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ

Полагайте съзнателно усилие да помогнете за опазването на околната среда с устройства, които са изработени от рециклирана пластмаса. Ниското потребление на енергия означава също така намален въглероден отпечатък.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 1440

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A4 монохромно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	1440F: печат, копиране, сканиране, изпращане и факс 1440: печат, копиране, сканиране, изпращане
Процесор	1,2 GHz едноядрен процесор
Контролен панел	5" LCD цветен сензорен екран
Памет	RAM: 1,0 GB
Съхранение	eMMC 4 GB
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Безжична LAN (IEEE 802.11b/g/n) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1 Опция: интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 250 листа Многофункционална тава за 100 листа x 1 Касета за хартия за 550 листа x 1 Максимум: 900 листа (с 1 x касетно подаващо устройство-АН1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	150 листа
Поддържани типове печатни носители	Многофункционална тава: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикети, бланки, плък Касета за хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, бланки
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5, Потребителски формат: 76,2 x 127,0 mm go 216,0 x 355,6 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликове: 76,2 x 127,0 mm go 216,0 x 355,6 mm Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 216,0 x 355,6 mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 go 199 g/m ² Касета за хартия: 60 go 120 g/m ² Двустранно: 60 go 120 g/m ²
Време за зазряване	14 секунди или по-малко От режим на покой: 4 секунди или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Пространство за инсталация (Ш x Д)	689 mm x 1081 mm
Тегло*	1440F: Прибл. 17,2 kg 1440: приблиз. 17,2 kg
* със стандартен тонер	

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат (черно-бяло и цветно)	1-странично: go 40 ppm (A4), go 42 ppm (A5R), go 65,4 ppm (A5) 2-странично: go 33,6 ppm (A4)
Разделителна способност на печат (dpi)	До 1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на груг производител или директен печат от приложение.
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, TIFF/JPEG (от USB памет)
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Стандартен печат от ОС	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS/iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, шрифтове за баркод* *1 Необходим е допълнителен комплект за печат на баркодове-DI.
Функции за печат	Защитен печат, криптиран защитен печат, горен/долен колонтитул, оформлене на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентация на листа, редуциране на тонера, печат на плакати, отпечатване на дата

Операционна система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или по-нова версия) Към юни 2025 г.
---------------------	---

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране (черно-бяло и цветно)	1-странично: go 40 ppm (A4) 2-странично: go 33,6 ppm (A4)
Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)	Приблиз. 6,1 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% go 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително загадено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, цветен режим, резервирано копиране

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип	Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странично към 2-странично (автоматично)]
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m ²)	go 50 листа
Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 50 go 105 g/m ²
Поддържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото: go 215,9 x 297 mm Формат носител подаващо устройство за документи: A4, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 48,0 x 85,0 mm go 216,0 x 355,6 mm
Скорост на сканиране (ipm): A4)	Изпращане (300 x 300 dpi): 1-странично сканиране: 50 (Ч/Б), 40 (ЦВ) 2-странично сканиране: 100 (Ч/Б), 80 (ЦВ) Копиране: Приоритет на скоростта на сканиране (300 x 600dpi: по подразбиране) 1-странично сканиране: 40 2-странично сканиране: 80 Приоритет на качеството на изображението (600 x 600 dpi) 1-странично сканиране: 20 2-странично сканиране: 40
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	ScanGear MF и MF Scan Utility за TWAIN и за WIA Поддържана ОС: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Към юни 2025 г.
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към облачни услуги (библиотека с приложения/uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP Fax * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace
Адресна книга	LDAP (50)/локално (300)/съкратено набиране (281)
Комуникационен протокол	Файл: FTP(TCP/IP), SMB3.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/И-Факс: SMTP, POP3
Файлов формат	TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител)
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, презлед, име на файл, относно/съобщение, отговор go, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 1440

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A4, A5R*, A6*, B5* Получаване: A4, A5, A5R, B5 * Изпратено като A4
ФАКС памет	До 512 страници (90 задачи)
Съкратено набиране	Макс. 281
Групово набиране/дестинации	Макс. 299 набирания
Последователно разпращане	Макс. 310 адреса
Резервно захранване на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, преглед, TX отчет, последователно разпращане

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online/uniFLOW*(вход с PIN, вход с карта, вход с карта и PIN) *1 опция
Защита на документите	Сигурност на печат (защитен печат, криптиран защитен печат, защитен печат с uniFLOW*), сигурност на сканиране (криптиран PDF, PDF/XPS с цифров подпис на устройството), сигурност на изпращане на данни (функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология) *1 опция
Мрежова защита	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, функционалност за защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес, поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/деактивиране (мрежови приложения, отдалечен потребителски интерфейс, USB интерфейс) разделяне на G3 ФАКС от LAN, разделяне на USB порт от LAN
Сигурност на устройството	Функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване)
Управление и одитиране на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (относителна влажност/без кондензация)
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1280 W Активен печат: приблиз. 480 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,32 kWh/седмица (230 V) За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Нива на шума	Звуково налягане: Активност: 53 dB Режим на готовност: безшумно Звукова мощност: Активност: двустранно 68 dB/едностранно 67 dB Режим на готовност: безшумно
Стандарти	Blue Angel

КОНСУМАТИВИ

Тонер касети	ТОНЕР Т13 (10 600 страници*) * На базата на ISO/IEC 19752
--------------	--

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и генериране на отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	Услуга за наблюдение iW Enterprise Management Console
Софтуер за сканиране	ScanGear MF и MF Scan Utility
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool Библиотека с приложения

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетно подаващо устройство-АНТ	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: 60 до 120 g/m ²
---------------------------------	--

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Други	Комплект приставка за MiCard-B1
-------	---------------------------------

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Сигурност на данни	Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
--------------------	--

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат	Комплект за печат на баркод-E1E
Системни аксесоари	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1
Аксесоари за факс	Комплект ТЕЛ 6 с гълъз кабел* (телефонна слушалка) * Надлъчно само за 1440F

Серия imageFORCE 1440



Сертификати и съвместимост



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025 г.