

KOMPAKTE, BRUGERVENLIGE A4 SORT/HVID-PRINTERE TIL PROBLEMFRI PRINT PÅ MINDRE ARBEJDSPLADSER.

Kompakte og brugervenlige A4 sort/hvid-multifunktionsprintere, der leverer alle de vigtige funktioner, en problemfri brugeroplevelse og hurtige print- og scanningshastigheder.

imageFORCE 1440-serien



BOOST PRODUKTIVITETEN

Arbejd effektivt, og spar tid med hurtigt print og scanning. Hurtig opvarmningstid og hurtigt print betyder, at du får det ønskede output på få sekunder.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et intuitivt brugerinterface og QR-kode, der guider brugerne til en online-manual, hjælper med problemfri print- og scanningsworkflows. Selvedligeholdelse er forenklet via en alt-i-én-tonerpatron, mens printernes kompakte størrelse betyder, at du kan printe fra små kontorer uden besvær.

SOLID SIKKERHED

Beskyt dokumenter, printere og netværk med avanceret sikkerhed, der er designet til at forenkle beskyttelsen. Security Settings Navigator hjælper med at minimere behovet for IT-support.

OPNÅ BEDRE BÆREDYGTIGHED

Gør en bevidst indsats for at hjælpe miljøet med printere, der er fremstillet af genbrugsplast. Lavt energiforbrug betyder også reduceret CO₂-aftryk.

HOVEDENHED	
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A4-laserprinter
Grundlæggende funktioner	1440F: Print, kopiér, scan, send og fax 1440: Print, kopiér, scan, send
Processor	1,2 GHz processor med enkelt kerne
Kontrolpanel	5" LCD-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC 4GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Trådløs LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1 Tilbehør: Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks papirkassette x 1 Maks.: 900 ark (med 1 x Cassette Feeding Module-AH1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m ²)	150 ark
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), labels, Letterhead, kuverter Papirkassette: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), Letterhead
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 199 g/m ² Papirkassette: 60 til 120 g/m ² Dupleks: 60 til 120 g/m ²
Opvarmningstid	14 sekunder eller mindre Fra dvale: 4 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installationsområde (B x D)	689 mm x 1.081 mm
Vægt*	1440F: Ca. 17,2 kg 1440: Ca. 17,2 kg
* Inkl. alm. toner	
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 40 sider/min. (A4), op til 42 sider/min. (A5R), op til 65,4 sider/min. (A5) 2-sidet: Op til 33,6 sider/min. (A4)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (fra USB-hukommelse)
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere) /iOS /iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, Stregkode-skrifttyper* *1 Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør) er påkrævet.
Printfunktioner	Sikkert print, krypteret sikkert print, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato

Operativsystem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Pr. jun. 2025
KOPISPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 40 sider/min. (A4) 2-sidet: Op til 33,6 sider/min. (A4)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af original type, tosidet original, sortering, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, kopier pas, farvefunktion, reserveret kopi
SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m ²)	op til 50 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: 50 til 105 g/m ²
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 215,9 x 297 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Scanningshastighed (sider/ minut: A4)	Send (300 x 300 dpi): 1-sidet scanning: 50 (sort/hvid), 40 (farve) 2-sidet scanning: 100 (sort/hvid), 80 (farve) Kopier: Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi: standard) 1-sidet scanning: 40 2-sidet scanning: 80 Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi) 1-sidet scanning: 20 2-sidet scanning: 40
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	ScanGear MF og MF Scan Utility til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Pr. jun. 2025
Scanningsmetode	Push-scanning, Pull-scanning, scanning til netværk, scanning til hukommelsesmedier (USB-nøgle), scanning til cloud-baserede tjenester (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Valgfrit: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (50)/lokalt (300)/hurtigopkald (281)
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, eksempelvisning, filnavn, emne/besked, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme originaler over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Send: A4, A5R*, A6*, B5* Modtag: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 512 sider (90 job)
Hurtigkald	Maks. 281
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre
Rundsending	Maks. 310 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, eksempelvisning, TX-rapport, sekventiel udsendelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW*(login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode) *1 Tilbehør
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, uniFLOW Secure Print*1), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS), afsendelsesdatasikkerhed (begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik) *1 Tilbehør
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-support (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-faxadskillelse fra LAN, USB-portadskillelse fra LAN
Printersikkerhed	Skjul joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Kontroller system ved opstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontrol af MFP-softwarens integritet og platformens firmwarefleksibilitet: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Gendannelse)
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RF (relativ fugtighed/ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: Ca. 1280 W Aktiv print: Ca. 480 W Dvale: Ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,32 kWh/uge (230 V) Du kan finde detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveauer	Lydtryk: Aktiv: 53 dB Standby: Ikke hørbart Lydeffekt: Aktiv: Dupleks 68 dB / Simpleks 67 dB Standby: Ikke hørbart
Standarder	Blue Angel

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	TONER T13 (10.600 sider*) * Baseret på ISO/IEC 19752.
---------------	--

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningservice
Scannersoftware	ScanGear MF og MF Scan Utility
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek (Application Library)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Module-AH1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 120 g/m ²
-----------------------------	---

HARDWARETILBEHØR

Andet	MiCard Attachment Kit-B1
-------	--------------------------

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed	Send PDF Security Feature Set-E1
---------------	----------------------------------

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør	Barcode Printing Kit-E1E
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-C1
Faxtilbehør	TEL 6-sæt, lang ledning* (håndsæt til telefon) * Fås kun til 1440F.

imageFORCE 1440-serien



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025