

COMPACT, ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A4, ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Compact και εύχρηστα ασπρόμαυρα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, A4, που προσφέρουν ουσιαστική λειτουργικότητα για το γραφείο, απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης.

Σειρά imageFORCE 1440



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστείτε αποδοτικά και εξοικονομήστε χρόνο με γρήγορη εκτύπωση και σάρωση. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος και η γρήγορη έξοδος των εκτυπώσεων σημαίνουν ότι θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το έξυπνο περιβάλλον χειρισμού και ο κωδικός QR που οδηγεί τους χρήστες σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, συμβάλλουν στην απρόσκοπτη διεκπεραίωση των ροών εργασίας εκτύπωσης και σάρωσης. Η συντήρηση από τον χρήστη απλοποιείται μέσω μιας κασέτας γραφίτη «όλα σε ένα», ενώ χάρη στο μικρό μέγεθος των συστημάτων μπορείτε να εκτυπώνετε πανεύκολα σε γραφεία με περιορισμένο χώρο.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διατηρήστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυο ασφαλή με προηγμένη ασφάλεια, που έχει σχεδιαστεί για την απλοποίηση των διαδικασιών προστασίας. Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για υποστήριξη IT.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Βοηθήστε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται επίσης μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4
Βασικές λειτουργίες	1440F: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ 1440: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής ενός πυρήνα, 1,2GHz
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5"
Μνήμη	RAM: 1,0GB
Αποθήκευση	eMMC 4GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (Κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγιστη: 900 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	150 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματισμό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 120g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 120g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	14 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	420mm x 460mm x 375mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	689mm x 1.081mm
Βάρος*	1440F: Περ. 17,2kg 1440: Περ. 17,2kg
*μαζί με τον συνήθη γραφίτη	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	1 όψ.: Έως 40 σελ./λεπτό (A4), Έως 42 σελ./λεπτό (A5R), Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5) 2 όψ.: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής εσλίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® 3TM *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG (Από μνήμη USB)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, Γραμματοσειρές barcode ^{*1} ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Ημερομηνία εκτύπωσης

Σειρά imageFORCE 1440

Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο 2025
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	1 όψ.: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) 2 όψ.: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)]
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	έως 50 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: 50 έως 105g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 215,9 x 297mm Μέγεθος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A4)	Αποστολή (300 x 300dpi): Σάρωση 1 όψ.: 50 (A&M), 40 (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 100 (A&M), 80 (Χρώμα) Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300x600dpi: προεπιλογή) Σάρωση 1 όψ.: 40 Σάρωση 2 όψ.: 80 Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600x600dpi) Σάρωση 1 όψ.: 20 Σάρωση 2 όψ.: 40
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	ScanGear MF και MF Scan Utility για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Ιούνιο 2025
Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση στο cloud (Βιβλιοθήκη εφαρμογών/uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet ΦΑΞ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος πιστοποίησης OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (50)/Τοπικό (300)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (281)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Προεπισκόπηση, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 1440

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A4, A5R*, A6*, B5* Λήψη: A4, A5, A5R, B5 * Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως 512 σελίδες (90 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 281
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Προεπισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τμημάτων (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN) ¹ Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ¹), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένο PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής), Ασφάλεια δεδομένων αποστολής (Λειτουργίες Αποστολής email/αρχείου με περιορισμούς, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό) ¹ Προαιρετικά
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (φίλτράρισμα διεύθυνσης IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN
Ασφάλεια συσκευής	Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/Χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα (230V). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο
Πρότυπα	Blue Angel

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες*) *Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Υπηρεσία παρακολούθησης iW Enterprise Management Console
Λογισμικό σάρωσης	ScanGear MF και MF Scan Utility
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 120g/m ²
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Άλλα	Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Ασφάλεια δεδομένων	Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1
Αξεσουάρ φαξ	Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο* (ακουστικό τηλεφώνου) *Διαθέσιμο μόνο για το μοντέλο 1440F

Σειρά imageFORCE 1440



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025