

KOMPAKTSED JA HÕLPSASTI KASUTATAVAD MUSTVALGED A4-SEADMED SUJUVAKS PRINTIMISEKS VÄIKSEMATES TÖÖRUUMIDES.

Kompaktsed ja hõlpsasti kasutatavad mustvalged multifunktsionaalsed A4-seadmed pakuvad olulist kontorifunktsionaalsust, sujuvat kasutuskogemust ning kiiret printimis- ja skannimiskiirust.

imageFORCE 1440 seeria



SUUREM TOOTLIKKUS

Töotage tõhusalt ja säästke aega kiire printimise ja skannimisega. Seadme kiire soojenemisaeg ja kiire printimisaeg tähendavad, et saate vajaliku väljundi sekunditega.

SUJUV KASUTUSKOGEVUS

Intuiitiivne kasutajaliides ja QR-kood, mis juhatavad kasutajaid veebipõhise kasutusjuhendini, aitavad printimis- ja skannimistöövooge sujuvalt läbi viia. Enesehooldust lihtsustab universaalne toonerikassett, samas kui seadmete kompaktne suurus tähendab, et saate väikestest kontoritest probleemideta printida.

JÕULINE TURVALISUS

Hoidke dokumendid, seadmed ja võrk turvaliselt täiustatud turvalisuse abil, mis on loodud kaitse lihtsustamiseks. Turvaseadete navigaator aitab minimeerida IT-toe vajadust.

TÄIUSTATUD JÄTKUSUUTLIKKUS

Tehke teadlikke pingutusi keskkonna kaitsmiseks seadmetega, mis on valmistatud ümbertöödeldud plastist. Madal energiatarve tähendab ka väiksemat süsiniku jalajälge.

TEHNILISED ANDMED

imageFORCE 1440 seeria

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Mustvalge multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	1440F: Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine 1440: Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine
Protsessor	1,2 GHz ühetuumaline protsessor
Juhtpaneel	5" LCD värviline puutekraan
Mälu	RAM: 1,0 GB
Salvestus	eMMC 4 GB
Liideseühendus	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11b/g/n) MUUD Standardne: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (seade) × 1 Valikuline: kopeerimisjuhtimisliides
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline paberiassett × 1 Max: 900 lehte (kassetisõoturi mooduliga AH1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	150 lehte
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, välakirjapaber, kirjablankett, ümbrik Paberiassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, välakirjapaber, kirjablankett
Toetatud meediaformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 76,2 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 76,2 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberiassett: Standardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Toetatud meediakaalud	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m² Paberiassett: 60 kuni 120 g/m² Kahepoolne: 60 kuni 120 g/m²
Soojenemisaeg	14 sekundit või vähem Puhkerežiimist: 4 sekundit või vähem
Mõõtmed (L × S × K)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Paigaldusruum (L × S)	689 mm × 1081 mm
Kaal*	1440F: ligikaudu 17,2 kg 1440: ligikaudu 17,2 kg
*sh tavaline tooner	
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	1-poolne: kuni 40 lk/min (A4), kuni 42 lk/min (A5R), kuni 65,4 lk/min (A5) 2-poolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, TIFF/JPEG (USB-mälupulgalt)
Printimine mobiilseadmest ja piltteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-i standardne printimine	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 või uuem) /iOS /iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina kirjatüüpi PCL-fondid: 93 ladina kirjatüüpi, vötkoodifondid* *1 vajalik on valikuline vötkoodi printimise komplekt DL.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, päis/jalus, lehekülje küljendus, kahepoolne printimine, segatud paberiformaadid/suunad, tooneri vähendamine, plakati printimine, printimiskuupäev

Operatsioonisüsteemid	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem) Juuni 2025 seisuga.
KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus (mustvalge ja värviline)	1-poolne: kuni 40 lk/min (A4) 2-poolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	Ligikaudu 6,1 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Eel määratud R/E suhtarvud pindala järgi, kahepoolne, tiheduse reguleerimine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sortimine, N ühele, teravus, raami kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine, värvirežiim, reserveeritud koopia
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur [2-poolsest 2-poolseks (automaatne)]
Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)	kuni 50 lehte
Dokumendisõoturi vastuvõetav paberi kaal	Dokumendisõoturi paberi kaal: 50 kuni 105 g/m²
Toetatud meediaformaadid	Skanneriklaasi suurus: kuni 215,9 × 297 mm Dokumendisõoturi meediaformaat: A4, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat 48,0 × 85,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min:A4)	Saatmine (300 × 300 punkti/tollis): 1-poolne skannimine: 50 (mustvalge), 40 (värviline) 2-poolne skannimine: 100 (mustvalge), 80 (värviline) Kopeerimine: Skannimiskiiruse prioriteet (300 × 600 punkti/tollis: vaikesäte) 1-poolne skannimine: 40 2-poolne skannimine: 80 Pildikvaliteedi prioriteet (600 × 600 punkti/tollis) 1-poolne skannimine: 20 2-poolne skannimine: 40
Skannimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	ScanGear MF ja MF skannimisutiliit nii TWAIN-i kui ka WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Juuni seisuga. 2025
Skannismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrku skannimine, USB-mälupulgale skannimine, pilve skannimine (rakenduste teek/uniFLOW Online)
SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Sihtkoht	Standard: e-post/internetifaks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postkast Valikuline: Super G3 faks, IP-faks * Saadaval OAuth 2.0 autentimismeetod Microsoft 365 ja Google Workspace'is
Aadressiraamat	LDAP (50) / kohalik (300) / kiirvalimine (281)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV e-kiri / Interneti faks: SMTP, POP3
Failivorming	TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsitav, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkirjaga, kasutaja allkirjaga)
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, eelvaade, failinimi, teema/sõnum, vastuseaadress, e-posti prioriteet, saatmisaruanne, originaali sisu suund, tühjade originaalide vahelejätmise



TEHNILISED ANDMED

FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Ühendusliinide max arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A4, A5R*, A6*, B5* Vastuvõtmine: A4, A5, A5R, B5 * Saadetakse A4-vormingus
Faksi mälu	Kuni 512 lehte (90 tööd)
Kiirvalikud	Max 281
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 310 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, ülevaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Osakonna ID haldus (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online/uniFLOW*(PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine) *1 valikuline
Dokumenditurve	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, uniFLOW turvaline printimine*), skannimise turvalisus (krüptitud PDF, seadme allkirjaga PDF/XPS), andmete saatmise turvalisus (piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuste lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine) *1 valikuline
Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine kohtvõrgust, USB-pordi eraldamine kohtvõrgust
Seadme turvalisus	Töölogi varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine)
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, koostöö välise turvauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldus), turvapoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C Õhuniiskus: 20–80% (suhteline õhuniiskus/kondensatsioonita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiaarve	Max: ligikaudu 1280 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 480 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,32 kWh nädalas (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratasemed	Helirõhk: Aktiivselt: 53 dB Ooterežiimis: kuuldamatu Helivõimsus: Aktiivselt: kahepoolne 68 dB / ühepoolne 67 dB Ooterežiimis: kuuldamatu
Standardid	Blue Angel
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	TOONER T13 (10 600 lehekülge*) *Põhineb standardil ISO/IEC 19752

imageFORCE 1440 seeria

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console Jälgimisteenus
Skannimistarkvara	ScanGear MF ja MF Scan Utility
Optimeerimistööriistad	Canoni draiveri konfiguratsioonitööriist Rakendusteek
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetisöödusõlm AHI	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, kirjababer, kirjaplang Paberi formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 120 g/m ²
RIISTVARATARVIKUD	
Muud	MiCardi kinnituskomplekt B1
TURBEALANE LISAVARUSTUS	
Andmeturve	PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	Võotkoodi printimiskomplekt E1E
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1
Faksitarvikud	TEL 6 komplekt pikk juhe* (telefonitoru) *Saadaval ainult mudelile 1440F

imageFORCE 1440 seeria



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025