

סדרת imageFORCE 1440

מכשירים קומפקטיים ונוחים לשימוש שמאפשרים הדפסה חלקה בשחור-לבן ובגודל A4 במרחבי עבודה קטנים.



מכשירים רב-תכליתיים קומפקטיים ונוחים לשימוש להדפסה בשחור לבן ובגודל A4, שמעמידים לרשותך פונקציונליות משרדית חיונית ומאפשרים לך ליהנות מחוויית משתמש חלקה וממהירות הדפסה וסריקה גבוהות.

עבוד ביעילות וחסוך בזמן בעזרת הדפסה וסריקה מהירות. מכונות בעלות זמני התחממות והדפסה קצרים מאפשרים לך להפיק את הפלט הרצוי בכמה שניות בלבד.

פרודוקטיביות משופרת

ממשק משתמש אינטואיטיבי וקוד QR שמפנה את המשתמשים למדריכים מקוונים מאפשרים ליישם תהליכי עבודה של הדפסות וסריקות בצורה חלקה. מחסנית טונר All-In-One מאפשרת תחזוקה עצמית פשוטה והמכשירים הקומפקטיים מאפשרים לך להדפיס משרדים קטנים ללא הפרעות.

חוויית משתמש חלקה

הגן על מסמכים, על מכשירים ועל רשתות באמצעות אבטחה מתקדמת שמיועדת לאפשר תהליכי הגנה פשוטים. הכלי Security Settings Navigator מאפשר להפחית את הצורך בתמיכה מצוותי IT.

אבטחה אמינה

תרום את חלקך להגנה על הסביבה באמצעות מכשירים שעשויים מפלסטיק ממוחזר. צריכת אנרגיה נמוכה מובילה גם לטביעת רגל פחמנית מופחתת.

קיימות משודרגת

Canon

מפרט טכני

סדרת imageFORCE 1440

מערכות הפעלה	
UFR II® 10: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/ macOS (10.15 ואילך) PCL 10: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/ PS 10: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/ macOS (10.15 ואילך) PPD 10: Windows®, 11/macOS (10.15 ואילך)	
נכון לחודש יוני 2025	
מפרט צילום	
מהירות העתקה (שחור-לבן וצבע)	חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 33.6ipm (A4)
זמן הפקת עותק ראשון (A4, צבע/שחור-לבן)	בערך 6.1 שניות או פחות
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 600
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
צפיפות צילום	אוטומטית או ידנית (9 רמות)
הגדלה	זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)
תכונות צילום	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, מיון, N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודות זהות, צילום דרכונים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך
מפרט סריקה	
סוג	מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]
קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר)	עד 50 דפים
משקל הנייר המקובל במזין המסמכים	משקל מדיה במזין מסמכים: 50 עד 105 גר' למ"ר
גודלי מדיה נתמכים	גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 297 x 215.9 מ"מ גודל מדיה במזין המסמכים: B5, A6, A5R, A4, A5 גודל מותאם אישית: 48.0 x 85.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
מהירות סריקה (ipm: A4)	שליחה (300 x 300 dpi): סריקה חד-צדדית: 50 (שחור-לבן), 40 (צבע) סריקה דו-צדדית: 100 (שחור-לבן), 80 (צבע)
צילום: עדיפות למהירות סריקה (300x600dpi: ברירת מחדל) סריקה חד-צדדית: 40 סריקה דו-צדדית: 80 עדיפות לאיכות התמונה (600x600dpi) סריקה חד-צדדית: 20 סריקה דו-צדדית: 40	
רזולוציית סריקה (dpi)	600 x 600
מפרטי סריקה במשיכה	ScanGear MF ו-Scan Utility MF עבור TWAIN וגם עבור WIA מערכות הפעלה נתמכות: 10: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2025/Server 2022 נכון לחודש יוני 2025
שיטת סריקה	סריקה ברחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לרשת, סריקה למפתח זיכרון USB, סריקה לענן (uniFLOW Online/Application Library)
מפרטי שליחה	
יעד	סטנדרטי: דוא"ל/פקס אינטרנט (*SMTP), WebDAV, FTP, SMB, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP * שיטות אימות OAuth 2.0 ומינה ב-Microsoft 365 וב-Google Workspace
פנקס כתובות	LDAP (50/מקומי)/nchiog מהיר (281)
פרוטוקול תקשורת	קובץ: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV דוא"ל/פקס אינטרנט: POP3, SMTP
תבנית קובץ	PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, PDF/A-1b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש)
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, תצוגה מקדימה, שם קובץ, נושא/הודעה, בתשובה ל-, קדימות דואר אלקטרוני, דוח שידור, כיוון תוכן מקור, דילוג על דפי מקור ריקים

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר משולבת שחור-לבן A4
פונקציות עיקריות	1440F: הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס 1440: הדפסה, צילום, סריקה, שליחה
מעבד	מעבד 1.2GHz עם ליבה יחידה
לוח בקרה	מסך מגע LCD צבעוני בגודל 5 אינץ'
זיכרון	זיכרון RAM: 1.0GB
אחסון	eMMC 4GB
חיבור ממשק	רשת סטנדרטי: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	אחרים סטנדרטי: USB 2.0 (מארח) x 2, USB 2.0 (מכשיר) x 1 אופציונלי: ממשק בקרת צילום
	סטנדרטי: 250 דפים מגש רב-תכליתי 100 דפים x 1 מגירת נייר 550 דפים x 1 מקסימום: 900 דפים (עם מודול הזנה ממגירה – AH1 x 1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	150 דפים
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, תוויות, נייר מכתבים, מעטפה מגירת נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, נייר מכתבים
גודלי מדיה נתמכים	מגש רב תכליתי: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10 מעטפות בגודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מגירת נייר: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 מ"מ עד 355.6 מ"מ
משקלי מדיה נתמכים	מגש רב תכליתי: עד 60 עד 199 גר' למ"ר מגירת נייר: 60 עד 120 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר
זמן חימום	14 שניות או פחות ממצב שינה: 4 שניות או פחות
מידות (רוחב x עומק x גובה)	420 x 375 x 460 מ"מ
שטח התקנה (רוחב x עומק)	689 מ"מ x 1,081 מ"מ
משקל*	1440F: כ-17.2 ק"ג 1440: כ-17.2 ק"ג
*כולל טונר רגיל	
מפרטי הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4), עד 42 דפים לדקה (A5R), עד 65.4 דפים לדקה (A5) דו-צדדית: עד 33.6ipm (A4)
רזולוציית הדפסה (dpi)	עד 1,200 x 1,200
שפות תיאור דף	סטנדרטי: Adobe® PostScript®3, PCL5, PCL6, UFR II *פקודות תמכות בלבד. נדרשים מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך יישום.
הדפסה ישירה	סוגי קבצים נתמכים: JPEG/TIFF, PDF (מזיכרון USB)
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	Canon PRINT, IPP Everywhere, Mopria, AirPrint Universal Print ו-uniFLOW Online
מערכת הפעלה – הדפסה רגילה	10/Android/Windows® 11/Windows® macOS (11.2.2 ואילך)/iOS/iPadOS
גופנים	גופני PS: 136 Roman גופני PCL: 93 Roman, גופני ברקוד*1 *1 נדרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודלי נייר מרביים/כיוונים, הפחתת טונר, הדפסת פוסטר, תאריך הדפסה



מפרט טכני

סדרת imageFORCE 1440

תוכנה וניהול מדפסת	
מעקב ודיווח	uniFLOW Online
כלים לניהול מרחוק	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
תוכנת סריקה	MF Scan Utility-ו ScanGear MF
כלי אופטימיזציה	Canon Driver Configuration Tool Application Library
אפשרויות אספקת נייר	
מודול הזנה למגירה – AH1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ משקל הנייר: 60 עד 120 גר' למ"ר
אביזרי חומרה	
אחרים	B1 – MiCard ערכת תוסף
אפשרויות אבטחה	
אבטחת נתונים	ערכת תכונות אבטחה לשליחת מסמכי PDF – E1
אפשרויות מערכת ובקר	
אביזרי הדפסה	E1E – ערכת הדפסת ברקוד
אביזרי מערכת	C1 – ערכת ממשק בקשה לצילום
אביזרי פקס	ערכת כבל ארוך 6 TEL* (שפופרת טלפון) "זמין רק עבור 1440F

מפרטי פקס	
מספר מרבי של קווי חיבור	1
מהירות מודם	33.6kbps :Super G3 14.4kbps :G3
שיטת דחיסה	JBIG ,MMR ,MR ,MH
רזולוציה (dpi)	400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (Fine), 200x100 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: A4, A5R, A6, B5* קבלה: A4, A5, A5R, B5 * נשלח כ-A4
זיכרון פקס	עד 512 דפים (90 עבודות)
מספרי חיוג מהיר	עד 281
חיוג לקבוצה/יעדים	עד 299 חיוגים
שידור רציף	עד 310 כתובות
גיבוי זיכרון	כן
תכונות פקס	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, תצוגה מקדימה, דוח שידור, שידור רציף
מפרטי אבטחה	
אימות ובקרת גישה	אימות מזהה מחלקה (מזהה מחלקה וכניסה עם PIN, כניסה ברמת תפקיד), uniFLOW/uniFLOW Online*(כניסה עם PIN, כניסה עם כרטיס, כניסה עם כרטיס ו-PIN) 1* אופציונלי
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, uniFLOW Secure Print*), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, XPS/PDF עם חתימת מכשיר), אבטחת נתוני שליחה (פונקציות מוגבלות של דוא"ל/שליחת קבצים, אבטחה לאישור מספר פקס, אישור/הגבלה של שידורי מנהל התקן פקס, אישור/הגבלה של שליחה מההיסטוריה) 1* אופציונלי
אבטחת רשת	IPSec (FIPS140-3), אימות 1X IEEE802, SNMPv3, TLS 1.3, פונקציות חומת אש (סינון כתובות IP/MAC), תמיכת WPA3 (Wi-Fi), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מ-LAN, הפרדת יציאות USB מ-LAN
אבטחת מכשירים	פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות: אימות מערכת בזמן האתחול (NIST SP800-193: הגנה), בדיקת תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות ועמידות קושחת הפלטפורמה: שחזור מערכת אוטומטי (NIST SP800-193: שחזור)
ניהול וביקורת של מכשירים	סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה
מפרטים סביבתיים	
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10°C עד 30°C לחות: 20% עד 80% (לחות יחסית/ללא עיבוי)
מקור מתח	50/60Hz 220-240V(±10%) (2Hz±)
צריכת חשמל	מקסימום: כ-1280W הדפסה פעילה: כ-480W מצב שינה: בערך 0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.32 קוט"ש/שבוע (230V) כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לרגולציה Lot26, ניתן לעבור לאתר הבא: http://www.canon-europe.com/business/Lot26
רמות רעש	לחץ קול: פעיל: 53dB המתנה: לא נשמע עוצמת קול: פעיל: דו-צדדית 68dB/חד-צדדית 67dB המתנה: לא נשמע
תקנים	Blue Angel
חומרים מתכלים	
מחסינות טונר	טונר T13 (10,600 דפים*) * מבוסס על ISO/IEC 19752



סדרת imageFORCE 1440



אישורים ותאימות



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon