

KOMPAKT, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ, A4-ES FEKETE-FEHÉR KÉSZÜLÉKEK A ZÖKKENŐMENTES NYOMTATÁSHOZ KISEBB MUNKATEREKBEN.

Kompakt, könnyen használható, A4-es, fekete-fehér multifunkciós készülékek, amelyek alapvető irodai funkciókat, zökkenőmentes felhasználói élményt, valamint gyors nyomtatási és szkennelési sebességet biztosítanak.

imageFORCE 1440 sorozat



FOKOZZA A PRODUKTIVITÁST

A gyors nyomtatással és szkenneléssel időt takarít meg, és hatékonyabb a munkavégzés. A készülék gyors bemelegedésének és a gyors nyomtatási időnek köszönhetően másodpercek alatt a kezébe veheti a nyomtatokat.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Az intuitív felhasználói felület és a QR-kóddal elérhető online kézikönyv segít a nyomtatási és szkennelési munkafolyamatok zökkenőmentes végrehajtásában. A minden-az-egyben tonerkazetta leegyszerűsíti a felhasználó által végzett karbantartást, míg a készülékek kompakt mérete azt jelenti, hogy kis irodákban is gond nélkül nyomtathat.

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG

Gondoskodjon dokumentumai, készülékei és hálózata biztonságáról a fejlett biztonsági funkciókkal, amelyek leegyszerűsítik a védelmet. A Security Settings Navigator segít minimálisra csökkenteni az informatikai támogatás szükségességét.

JÁRULJON HOZZÁ A FENNTARTHATÓSÁGHOZ

Törekedjen tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyagból készült készülékekkel. Az alacsony energiafogyasztás hozzájárul a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es, fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	1440F: nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és faxolás 1440: nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés
Processzor	1,2 GHz-es egmagos processzor
Kezelőpanel	12,7 cm-es (5") színes LCD érintőképernyő
Memória	RAM: 1,0 GB
Tárhely	4 GB-os eMMC
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alaptípus: 2 db USB 2.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz) Opcionális: Másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 250 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 1 db 550 lapos papírtálcá Maximum: 900 lap (1 db Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló modullal)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	150 lap
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálcá: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, fejléces, boríték Papírtálcá: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, fejléces
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,2x127,0 mm – 216,0x355,6 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 76,2x127,0 mm – 216,0x355,6 mm Papírtálcá: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5, Egyedi méret: 105,0x148,0 mm – 216,0x355,6 mm
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálcá: 60–199 g/m² Papírtálcá: 60–120 g/m² Duplex: 60–120 g/m²
Bemelegedési idő	Legfeljebb 14 másodperc Alvó üzemmódból: legfeljebb 4 másodperc
Méretek (szé x mé x ma)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé x mé)	689 mm x 1081 mm
Tömeg*	1440F: kb. 17,2 kg 1440: kb. 17,2 kg
*standard tonerkazettával együtt	
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 40 lap/perc (A4), max. 42 lap/perc (A5R), max. 65,4 lap/perc (A5) Kézoldalas: max. 33,6 lap/perc (A4)
Nyomtatási felbontás (dpi)	Max. 1200x1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, TIFF/JPEG (USB-memóriából)
Nyomtatás mobil eszközről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Operációs rendszer támogatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb verzió)/iOS/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, Vonalkód betűtípusok* *1 Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet szükséges.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/tájolás, festékcsoökkentés, poszternyomtatás, nyomtatási dátum



imageFORCE 1440 sorozat

Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió) 2025. júniusi állapot szerint
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 40 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 33,6 kép/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje (A4, fekete-fehér/ színes)	kb. 6,1 mp vagy kevesebb
Másolási felbontás (dpi)	600x600
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25% és 400% között (1%-os lépésekben)
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, n-ről 1-re, élesség, kerettörölés, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás, színes mód, másolás a nyomatok megőrzésével
SZKENNELÉS JELLEMZŐI	
Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másoló (Automatikus)]
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Max. 50 lap
Lapadagolóhoz elfogadható papírsúly	Dokumentumadagolóba való hordozók médiasúlya: 50–105 g/m²
Támogatott hordozóméretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 215,9x297 mm Dokumentumadagolóba való hordozók mérete: A4, A5R, A6, B5 egyéni méret: 48,0x85,0 mm–216,0x355,6 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: A4)	Küldés (300x300 dpi): Egyoldalas szkennelés: 50 (fekete-fehér), 40 (színes) Kétoldalas szkennelés: 100 (fekete-fehér), 80 (színes) Másolás: Szkennelési sebesség előválasztása (300x600 dpi: alapértelmezett): Egyoldalas szkennelés: 40 Kétoldalas szkennelés: 80 Képmínőség-előválasztás (600x600 dpi) Egyoldalas szkennelés: 20 Kétoldalas szkennelés: 40
Szkennelési felbontás (dpi)	600x600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	ScanGear MF és MF Scan Utility TWAIN és WIA esetén is Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 2025. júniusi állapot szerint
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés felhőbe (Alkalmazáskönyvtár/uniFLOW Online)
KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alaptípus: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 hitelesítési módszer rendelkezésre áll a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban
Címjegyzék	LDAP (50)/helyi (300)/gyorstartérszás (281)
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, kontúrozás és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, előnézet, fájlnev, tárgy/üzenet, választás, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredeti kihagyása

MŰSZAKI ADATOK

FAX JELLEMZŐI	
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400x400 (ultrafinom), 200x400 (szuperfinom), 200x200 (finom), 200x100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A4, A5R*, A6*, B5* Fogadás: A4, A5, A5R, B5 * Küldés A4-esként
Faxmemória	Max. 512 oldal (90 feladat)
Gyors hívószámok	Max. 281
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám
Körözvényadás	Max. 310 cím
Memória biztonsági mentése	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, előnézet, TX-jelentés, körözvényadás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW* (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés) *1 Opcionális
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, uniFLOW Secure Print*), beolvasási biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás), küldési adatbiztonság (korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, faxillesztőprogrammal történő továbbítás engedélyezése/korlátozása, előzményekből történő küldés engedélyezése/korlátozása) *1 Opcionális
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal funkció (IP-/MAC-cím-szűrés), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezése/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elkülönítése a LAN-tól
Eszközbiztonság	Feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery)
Eszközkezelés és audítálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom/páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1280 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,32 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Zajszintek	Hangnyomás: Működés közben: 53 dB Készenléti módban: hangtalan Hangteljesítmény: Működés közben: duplex: 68 dB/egyoldalas: 67 dB Készenléti módban: hangtalan
Szabványok	Blue Angel
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	TONER T13 (10 600 oldal*) *Az ISO/IEC 19752 alapján

imageFORCE 1440 sorozat

SZOFTVEREK ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Managment Console Felügyeleti szolgáltatás
Lapolvasószoftver	ScanGear MF és MF Scan Utility
Optimalizálási eszközök	Canon Driver Configuration Tool Alkalmazáskönyvtár
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Feeding Module-AHI kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, fejleces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 105,0x148,0 mm – 216,0x355,6 mm Papírsúly: 60–120 g/m²
HARDVERTARTOZÉKOK	
Egyéb	MiCard Attachment Kit-B1 MiCard-tartozékkészlet
BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK	
Adatbiztonság	E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet
RENDSZER ÉS VEZÉRLŐ LEHETŐSÉGEK	
Nyomatótartozékok	Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymotató készlet
Rendszertartozékok	C1 másolásvezérlési interfész-készlet
Faxtartozékok	TEL 6 Kit Long Cord* telefonos kézibeszélő hosszú kábellel *Csak az 1440F típushoz érhető el



imageFORCE 1440 sorozat



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Európa
Canon-Europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025