

DISPOSITIVI A4 IN BIANCO E NERO, COMPATTI E FACILI DA USARE, PER UNA STAMPA OTTIMALE IN SPAZI DI LAVORO RISTRETTI.

Dispositivi multifunzione A4 in bianco e nero, compatti e facili da usare, che offrono funzionalità essenziali per l'ufficio, un'esperienza utente fluida e velocità elevate di stampa e scansione.

Serie imageFORCE 1440



PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO

Ottimizza l'efficienza e risparmia tempo grazie all'elevata velocità di stampa e scansione. Il rapido avvio del dispositivo e la stampa immediata ti permettono di ottenere i risultati desiderati in pochi secondi.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia utente intuitiva e il codice QR collegato al manuale online rendono i flussi di stampa e scansione semplici e immediati. La manutenzione è facile e autonoma, grazie alla cartuccia toner all-in-one, mentre il design compatto consente di installare il dispositivo anche in spazi ridotti, ideale per i piccoli uffici.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Proteggi documenti, dispositivi e rete grazie a soluzioni di sicurezza avanzate, progettate per semplificare la gestione della protezione. Il Security Settings Navigator contribuisce a ridurre al minimo la necessità del supporto IT.

INCREMENTA LA SOSTENIBILITÀ

Scegli un approccio sostenibile con dispositivi realizzati in plastica riciclata. Inoltre, il basso consumo energetico aiuta a ridurre l'impronta di carbonio.

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser monocromatica A4
Funzionalità base	1440F: stampa, copia, scansione, invio, fax 1440: stampa, copia, scansione, invio
Processore	Processore Single Core da 1,2 GHz
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 5"
Memoria	RAM: 1 GB
Archiviazione	eMMC 4 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTRO: Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli 1x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 900 fogli (con 1x Cassette Feeding Unit-AH1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	150 fogli
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, etichette, intestata, buste Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, intestata
Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Cassetto carta: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m² Cassetto: da 60 a 120 g/m² Fonte/retro: da 60 a 120 g/m²
Tempo di riscaldamento	14 secondi o inferiore Dalla modalità Sleep: 4 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	420 x 460 x 375 mm
Spazio di installazione (L x P)	689 x 1081 mm
Peso*	1440F: circa 17,2 kg 1440: circa 17,2 kg
* Toner compreso	
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero e colori)	Solo fronte: fino a 40 ppm (A4), fino a 42 ppm (A5R), fino a 65,4 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33,6 ppm (A4)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, TIFF/JPEG (da memoria USB)
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versione successiva) / iOS / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font Barcode*1 *1 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Data di stampa

Serie imageFORCE 1440

Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva) Dati aggiornati a giugno 2025
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (B/N e a colori)	Solo fronte: fino a 40 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)
Tempo di uscita della prima copia (A4, B/N e a colori)	Circa 6,1 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modo colore, Prenotazione copia
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a singola passata [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 50 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Grammatura supporti alimentatore documenti: da 50 a 105 g/m²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 215,9 x 297 mm Formato supporto per alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm
Velocità di scansione (ipm, A4)	Invio (300 x 300 dpi): Scansione solo fronte: 50 (B/N), 40 (CL) Scansione fronte/retro: 100 (B/N), 80 (CL) Copia: Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi, impostazione predefinita) Scansione solo fronte: 40 Scansione fronte/retro: 80 Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi) Scansione solo fronte: 20 Scansione fronte/retro: 40
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	ScanGear MF e MF Scan Utility per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Dati aggiornati a giugno 2025
Metodo di scansione	Scansione push, Scansione pull, Scansione su rete, Scansione su chiavetta USB, Scansione su cloud (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (50)/Locale (300)/Tasti di selezione rapida (281)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Anteprima, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora originali bianchi



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 1440

SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultra fine), 200 x 400 (Super fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (normale)
Formati di invio/ ricezione	Invio: A4, A5R*, A6*, B5* Ricezione: A4, A5, A5R, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 512 pagine (90 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 281
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 299 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Anteprima, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale

SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/ uniFLOW*1 (login con PIN, login con scheda, login con scheda e PIN) *1 Opzionale
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza della scansione (PDF crittografati, PDF/XPS con firma del dispositivo), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia) *1 Opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3 IPSec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Attivazione/ Disattivazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN
Protezione dei dispositivi	Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% ((umidità relativa/senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Max. circa 1280 W Stampa attiva: circa 480W In modalità Sleep: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,32 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Livelli di rumorosità	Pressione sonora In funzione: 53 dB In stand-by: impercettibile Rumorosità In funzione: solo fronte 67 dB, fronte/retro 68 dB In stand-by: impercettibile
Standard	Blue Angel

MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	TONER T13 (10.600 pagine*) * Conforme allo standard ISO/IEC 19752

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Software per scanner	ScanGear MF e MF Scan Utility
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool Application Library

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Feeding Module-AH1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, intestata Formati carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura carta: da 60 a 120 g/m²

ACCESSORI HARDWARE	
Altri	MiCard Attachment Kit-B1

OPZIONI DI SICUREZZA	
Sicurezza dei dati	Send PDF Security Feature Set-E1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	Barcode Printing Kit-E1E
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-C1
Accessori fax	Kit TEL 6, cavo lungo* (cornetta telefono) * Disponibile solo per 1440F

Serie imageFORCE 1440



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2025