

KOMPAKTIŠKI, PAPRASTI NAUDOTI A4 FORMATO NESPALVINIAI ĮRENGINIAI, UŽTIKRINANTYS SKLANDŲ SPAUSDINIMĄ MAŽESNĖSE DARBO VIETOSE.

Kompaktiški ir paprasti naudoti A4 formato nespalviniai daigiafunkciai įrenginiai, užtikrinantys esmines biuro funkcijas, sklandžią naudotojo patirtį ir didelę spausdinimo bei nuskaitymo spartą.

Serija „imageFORCE 1440“



DIDESNIS NAŠUMAS

Didelė spausdinimo ir nuskaitymo sparta padės dirbti efektyviai ir taupyti laiką. Trumpas įrenginio įšilimo laikas ir greitas spausdinimas reiškia, kad gausite norimą rezultatą per kelias sekundes.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Intuityvi naudotojo sąsaja ir QR kodas, nukreipiantis naudotojus į internetinę naudojimo instrukciją, padeda sklandžiai vykdyti spausdinimo ir nuskaitymo procesus. Dėl universalios dažų kasetės savarankiškai atlikti techninę priežiūrą yra dar paprasčiau, o kompaktiškas įrenginių dydis leidžia be vargo spausdinti ir nedideliuose biuruose.

PATIKIMA APSAUGA

Lengviau pasirūpinkite dokumentų, įrenginių ir tinklo saugumu naudodamiesi išplėstinėmis apsaugos funkcijomis. Dėl „Security Settings Navigator“ į IT pagalbos skyrių kreipiamasi dar rečiau.

DIDESNIS TVARUMAS

Sąmoningai prisidėkite prie aplinkos išsaugojimo naudodami iš perdirbto plastiko pagamintus įrenginius. Mažos energijos sąnaudos taip pat lemia mažesnį anglies pėdsaką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	1440F: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija 1440: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas
Procesorius	1,2 GHz vieno branduolio procesorius
Valdymo skydelis	5 colių LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Atmintis	RAM: 1,0 GB
Saugykla	„eMMC“ 4 GB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11b/g/n) KITI Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio) Pasirinktinai: kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų 100 lapų universalusis dėklas (1 vnt.) 550 lapų popieriaus kasetė (1 vnt.) Daugiausia 900 lapų (su tiekimo iš kasetės modulių AHI (1 vnt.))
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	150 lapų
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, firminis, vokas Popieriaus kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, firminis
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–199 g/m² Kasetė: 60–120 g/m² Dvipusis: 60–120 g/m²
Išlilimo trukmė	14 sek. arba greičiau Po miego režimo: iki 4 sekundžių ar greičiau
Matmenys (P x G x A)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Įrengimo plotas (P x G)	689 mm x 1 081 mm
Svoris*	1440F: apie 17,2 kg 1440: apie 17,2 kg
*su įprastais dažais	
TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4), iki 42 psl./min. (A5R), iki 65,4 psl./min. (A5) Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartinė: UFR II, PCL6, PCL5*, „Adobe® PostScript®3TM“ *Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
Tiesioginis spausdinimas	Tinkami failų tipai: PDF, TIFF / JPEG (iš USB atmintinės)
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“
Standartinės spausdinimo OS	„Android“ / „Windows® 10“ / „Windows® 11“ / „Chrome OS“ / „macOS“ (11.2.2 ar naujesnė) / „iOS“ / „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, brūkšninių kodų šriftai*1 *1 Reikalingas pasirinktas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys DI.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus lapų dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, spausdinimo data

Serija „imageFORCE 1440“

Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10“ / „Windows 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) PCL: „Windows® 10“ / „Windows 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“ PS: „Windows® 10“ / „Windows 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) PPD: „Windows® 10“ / „Windows 11“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) Birželio mėn. duomenys, 2025 m.
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo sparta (nesp. ir spalv.)	Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4) Dvipusis: iki 33,6 psl./min. (A4),
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	Apie 6,1 sek. arba greičiau
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, pašto kopija, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekuvas [dvipusis į dvipusį (automatiškai)]
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	iki 50 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popieriaus svoris	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 50–105 g/m²
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 215,9 x 297 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A4, A5R, A6, B5; Pasirinktinis formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Nuskaitymo greitis (v./min.: A4)	Siuntimas (300 x 300 tašk./col.) Vienpusis nuskaitymas: 50 (nesp.), 40 (spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 100 (nesp.), 80 (spalv.) Kopijavimas Nuskaitymo spartos prioritetas (300 x 600 tašk./col.: numatytasis) Vienpusis nuskaitymas: 40 Dvipusis nuskaitymas: 80 Vaizdo kokybės prioritetas (600 x 600 tašk./col.) Vienpusis nuskaitymas: 20 Dvipusis nuskaitymas: 40
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ techniniai duomenys	„ScanGear MF“ ir „MF Scan Utility“, taikoma ir TWAIN, ir WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10“ / „Windows 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ Birželio mėn. duomenys. 2025 m.
Nuskaitymo metodas	„Push Scan“, „Pull Scan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į debesiją (programų biblioteka / „uniFLOW Online“)
SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (50) / vietiniai (300) / trumpieji (281)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3
Failų formatai	TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, peržiūra, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakymas gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, tuščių originalo puslapių praleidimas



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 1440“

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač gera kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siunčiamas: A4, A5R*, A6*, B5* Gaunamas: A4, A5, A5R, B5 * siunčiama kaip A4
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių (90 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 281
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 299 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 310 adresų
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklusis transliavimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Skyriaus ID nustatymas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“*(prisijungimas su PIN, prisijungimas su kortele, prisijungimas su kortele ir PIN) *1 Pasirenkama
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas („Secure Print“, „Encrypted Secure Print“, „uniFLOW Secure Print“*), nuskaitymo saugumas („Encrypted PDF“, „Device Signature PDF/XPS“), siunčiamų duomenų saugumas (ribojamo el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės perdavimų leidimas / apribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / apribojimas) *1 Pasirenkama
Tinklo saugumas	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adresų filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo programos, nuotolinė naudotojo sąsaja, USB sąsaja), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN
Įrenginių saugumas	Užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo patvirtinimas: sistemos tikrinimas paleidžiant (NIST SP800-193: apsauga), MFP programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumo tikrinimas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: 20–80 % SD (santykinis drėgnis / be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1280 W Spuosdinant: apytiksliai 480 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,32 kWh/sav. (230 V) Daugiau su „Lot26“ reglamentu susijusios informacijos rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygis	Garso slėgis: Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso stiprumas: veikimo metu: dvipusis 68 dB / vienpusis 67 dB Budėjimo režimu: negirdimas
Standartai	„Blue Angel“

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	DAŽAI T13 (10 600 puslapių*) *Pagal ISO / IEC 19752

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ stebėjimo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„ScanGear MF“ ir „MF Scan Utility“
Optimizavimo įrankiai	„Canon“ tvarkyklių konfigūravimo priemonė Programų biblioteka

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Kasetės tiekimo modulis AHI	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, firminis Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–120 g/m ²

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kita	„MiCard“ priedo rinkinys B1

SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spuosdinimo priedai	Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1
Faksogramų siuntimo priedai	„TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu* (telefono ragelis) * Prieinamas tik 1440F

Canon

Serija „imageFORCE 1440“



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025 m.