

KOMPAKTA, VIENKĀRŠI LIETOJAMA A4 FORMĀTA MELNBALTĀ IERĪCE ĒRTAI DRUKĀŠANAI MAZĀKĀS DARBAVIETĀS.

Kompaktas un ērti lietojamas A4 formāta melnbaltās daudzfunkciju ierīces, kas nodrošina galveno biroja funkcionalitāti, ērtāku lietotāju pieredzi un ātru drukāšanu un skenēšanu.

imageFORCE 1440 sērija



PALIELINIET DARBA RAŽĪBU

Strādājiņiet efektīvi un ietaupiet laiku ar ātru drukāšanu un skenēšanu. Ātrs iekārtas uzsilšanas laiks un ātra drukāšana jums piedāvā saņemt nepieciešamās izdrukas dažū sekunžu laikā.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Intuitīvs lietotāja interfeiss un QR kods, kas lietotājus novirza uz tiešsaistes rokasgrāmatu, palīdz ērti izpildīt drukāšanas un skenēšanai darbplūsmas. Pašapkope ir vienkāršota, izmantojot universālo tonera kasetni, bet kompaktie ierīču izmēri ļauj bez problēmām drukāt mazos birojos.

LIELA DROŠĪBA

Glabājiņiet dokumentus, ierīces un tīklu drošībā, pateicoties uzlabotai drošībai, kas vienkāršo aizsardzību. Drošības iestatījumu navigators palīdz samazināt IT atbalsta nepieciešamību.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBU

Apzināti palīdziet saglabāt vidi, izmantojot ierīces, kas veidotas no pārstrādātas plastmasas. Mazs enerģijas patēriņš nodrošina arī samazinātu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu.

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju melnbalta lāzerierīce
Galvenās funkcijas	1440F: printeris, kopētājs, skeneris, sūtīšana un fakss 1440: printeris, kopētājs, skeneris, sūtīšana
Procesors	1,2 GHz viena kodola procesors
Vadības panelis	5 collu krāsu skārienekrāns
Atmiņa	RAM: 1,0 GB
Atmiņas karte	eMMC 4 GB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezvadu LAN (IEEE 802.11b/g/h) CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce) Izvēles: kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Viena 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte Viena 550 lokšņu papīra kasete Maksimums: 900 loksnes (ar vienu kasetes padeves moduli AH1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	150 loksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes, veidlapas, aploksnes Papīra kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapas
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Daudzfunkciju paplāte: Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aploksņu izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra kasete: Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60–199 g/m² Papīra kasete: 60–120 g/m² Divpusēji: 60–120 g/m²
Iesīšanas laiks	14 sekundes vai mazāk No miega režīma: 4 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	689 mm x 1 081 mm
Svars*	1440F: aptuveni 17,2 kg 1440: aptuveni 17,2 kg
*ar parasto toneri	
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Vienpusēji: līdz 40 lpp./min (A4), līdz 42 lpp./min (A5R), līdz 65,4 lpp./min (A5)
Drukāšanas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
Tiešā drukā	Atbalstītie failu veidi: PDF, TIFF/JPEG (no USB atmiņas)
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS standarta drukā	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) /iOS /iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, svītrkodu fonti* *Ilr nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts DL.
Drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, galvene/kājene, lappuses izkārtējums, divpusēja drukā, dažāda formāta/orientācijas papīrs, tonera patēriņa samazināšana, plakātu drukā, drukāšanas datums

Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Jūnijs, 2025
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Vienpusēja: līdz 40 lpp./min (A4) Divpusēji: līdz 33,6 lpp./min (A4)
Pirmās izdrukāšanas laiks (A4, melnbalta/krāsu)	Aptuveni 6,1 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Copy Passport (pases kopēšana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija)
SKENĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Tips	Vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce [divpusēja uz divpusēju (automātiski)]
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Līdz 50 loksņēm
Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: 50–105 g/m²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 215,9 x 297 mm Dokumentu padevēja materiālu formāts: A4, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: A4)	Sūtīšana (300 x 300 dpi): Vienpusēja skenēšana: 50 (melnbalta), 40 (krāsu) Divpusēja skenēšana: 100 (melnbalta), 80 (krāsu) Kopēšana: Skenēšanas ātruma prioritāte (300 x 600 dpi: noklusējums) Vienpusēja skenēšana: 40 Divpusēja skenēšana: 880 Attēla kvalitātes prioritāte (600 x 600 dpi) Vienpusēja skenēšana: 20 Divpusēja skenēšana: 40
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	ScanGear MF un MF Scan Utility gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Jūnijs, 2025
Skenēšanas metode	Aizgādāšanas skenēšana, atgādāšanas skenēšana, skenēšana uz tiklu, skenēšana uz USB atmiņas karti, skenēšana uz mākonī (lietojumprogrammu bibliotēka/uniFLOW Online)
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, pastkastīte Pēc izvēles: Super G3 FAKSS, IP fakss *Pieejama Microsoft 365 un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0.
Adrešu grāmata	LDAP (50) / vietējie (300) / ātrie numuri (281)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/-fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	TIFF, JPEG, PDF (kompakts, pārmeklējams, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Preview (priekšskatījums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)



TEHNISKIE DATI

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana: A4, A5R*, A6*, B5* Saņemšana: A4, A5, A5R, B5 *Nosūtīta kā A4.
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm (90 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 281
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri
Secīga apraide	Maks. 310 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, priekšskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Nodalas ID autentifikācija (nodalas ID un pieteikšanās ar PIN kodu, funkciju līmeņa pieteikšanās), uniFLOW Online/uniFLOW*(ieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu) *Izvēles
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, uniFLOW drošā drukāšana*), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, PDF/XPS ar ierīces parakstu), datu sūtīšanas drošība (ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, FAKSA numura apstiprināšana, pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana ar faksa draiveri, pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana no vēstures)*1 Izvēles.
Tikla drošība	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikācija, SNMPv3, ugunsdrošības funkcionalitāte (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tikla lietojumprogrammas, lietotāja attālais interfeiss, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN
Ierīces drošība	Darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana: Sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: Aizsardzība), MFP programmatūras integritātes un platformas aparatprogrammatūras noturības pārbaude: Automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: Atkopšana)
Ierīces pārvaldība un audītēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1280 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,32 kWh/ nedēļā (230 V). Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: Darbības laikā: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda: Darbības laikā: divpusēji 68 dB / vienpusēji 67 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
Standarti	Blue Angel
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	TONERIS T13 (10 600 lappuses*) *Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752

imageFORCE 1440 sērija

PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	ScanGear MF un MF Scan Utility
Optimizēšanas rīki	Canon Driver Configuration Tool Lietojumprogrammu bibliotēka
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasetes padeves modulis AH1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra svars: no 60 līdz 256 g/m²
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Citi	MiCard piederumu komplekts B1
DROŠĪBAS OPCIJAS	
Datu drošība	PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	Svitrkodu drukāšanas komplekts E1E
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1
Faksa piederumi	TEL 6 komplekts, garais vads* (tālruņa klausule) *Pieejams tikai modelim I440F.



imageFORCE 1440 sērija



Sertifikācija un saderība



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025