

# КОМПАКТНИ УРЕДИ КОИ СЕ ЛЕСНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ, ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А4-ФОРМАТИ ЗА БЕСПРЕКОРНО ПЕЧАТЕЊЕ ВО ПОМАЛИ РАБОТНИ ПРОСТОРИ.

Компактни и повеќефункционални уреди кои се лесни за користење, за црно-бело печатење во А4-формати кои испорачуваат неопходни канцелариски функции, беспрекорно корисничко доживување и големи брзини на печатење и скенирање.

**ЗГОЛЕТЕ ЈА ПРОДУКТИВНОСТА**

Работете ефикасно и заштедете време со голема брзина на печатење и скенирање. Брзото време за загревање на машината и големата брзина на печатење значи дека ќе ги добиете посакуваните отпечатени материјали за неколку секунди.

**БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО  
ДОЖИВУВАЊЕ**

Со интуитивниот кориснички интерфејс и QR-кодот кој ги води корисниците до онлајн прирачник се извршува беспрекорно печатење и скенирање. Самоодржувањето е поедноставено преку сè-во-едно картици со тонер, а компактната големина на уредите значи дека можете да печатите од мали канцеларии без напор.

**ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ**

Чувајте ги документите, уредите и мрежите безбедни со напредна безбедност дизајнирана за поедноставување на заштитата. Security Settings Navigator ја намалува потребата за ИТ-поддршка.

**ПОДОБРЕТЕ ЈА  
ОДРЖЛИВОСТА**

Свесно потрудете се да ја поддржите животната средина со уреди направени со рециклирана пластика. Мала потрошувачка на енергија значи и намалени емисии на јаглерод.

## Серија imageFORCE 1440



# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageFORCE 1440

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален црно-бел ласерски уред за А4-формати
Основни функции	1440F: печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс 1440: печатење, копирање, скенирање, испраќање
Процесор	Процесор со едно јадро со фреквенција од 1,2 GHz
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 5"
Меморија	RAM: 1,0 GB
Простор за складирање	eMMC 4 GB
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Безжичен LAN (IEEE 802.11b/g/n)  ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x 2, USB 2.0 (уред) x 1 Изборно: интерфејс за контрола на копирањето
Капацитет за снабдување со хартија (А4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Повеќенаменски фах со 100 листови x 1 Касета за хартија со 550 листови x 1 Максимум: 900 листови (со 1 x модул за снабдување на касетата-АН1)
Капацитет на отпечатена хартија (А4, 80 gsm)	150 листови
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, меморандуми, пливови Касета за хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, меморандуми
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: А4, А5, А5R, А6, В5, Прилагодена големина: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пливови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Прилагодена големина на пливови: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартија: стандардна големина: А4, А5, А5R, А6, В5 прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 199 gsm Касета за хартија: 60 до 120 gsm Двострано: 60 до 120 gsm
Потребно време за загревање	14 секунди или помалку Од режим на мирување: 4 секунди или помалку
Димензии (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	689 mm x 1.081 mm
Тежина*	1440F: прил. 17,2 kg 1440: прил. 17,2 kg
*вклучувајќи и стандарден тонер	

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	1-страно: до 40 стр./мин. (А4), до 42 стр./мин. (А5R), до 65,4 стр./мин. (А5) 2-страно: до 33,6 слики/мин. (А4)
Резолуција на печатење (dpi)	До 1.200 x 1.200
Јазичи за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *поддржани се само команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
Директно печатење	Поддржани типови на датотеки: PDF, TIFF/JPEG (од USB-меморија)
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или понов) /iOS /iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, фонтови за баркодови*  *1 потребен е избран комплет за печатење бар-кодови-D1.
Функции за печатење	Безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, заглавие/подножје, распоред на страница, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, датум на печатење

Оперативен систем	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или понов) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или понов)  од јуни 2025 година
-------------------	--

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање (црно-бело и во боја)	1-страно: до 40 стр./мин. (А4) 2-страно: до 33,6 слики/мин. (А4)
Потребно време до излегување на првата копија (А4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	Прил. 6,1 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалувања/зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, подредување, N на 1, острината, бришење на рамка, копирање документи за идентификација, копирање пасош, режим за бои, резервирана копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Тип	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување [2-страно на 2-страно (автоматски)]
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 50 листови
Прифатлива тежина на хартија за механизмот за снабдување со документи	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 50 до 105 gsm
Поддржани големини на медиуми	Големина на скенирање на плочата: до 215,9 x 297 mm Поддржани големини на медиуми за механизмот за снабдување со документи: А4, А5R, А6, В5 Прилагодена големина: 48,0 x 85,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: А4)	Испраќање (300 x 300 dpi): 1-страно скенирање: 50 (црно-бело), 40 (во боја) 2-страно скенирање: 100 (црно-бело), 80 (во боја)  Копирање: приоритет на брзина на скенирање (300x600 dpi: стандардно) 1-страно скенирање: 40 2-страно скенирање: 80 Приоритет на квалитет на слика (600x600 dpi) 1-страно скенирање: 20 2-страно скенирање: 40
Резолуција на скенирање (dpi)	600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	ScanGear MF и MF Scan Utility за TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 од јуни 2025 година
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон услуги основани врз Cloud (Библиотека со апликации/uniFLOW)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	
Одредиште	Стандардно: е-пошта, интернет ФАКС (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-ФАКС, IP-факс  * Методот за автентикација OAuth 2.0 е достапен на Microsoft 365 и Google Workspace
Адресар	LDAP (50)/локално (300)/брзо бирање (281)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/I-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис на уред, кориснички потпис)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густина, острината, преглед, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageFORCE 1440

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A4, A5R*, A6*, B5* Примање: A4, A5, A5R, B5 * Испратено како A4
Меморија на факс	До 512 страници (90 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 281
Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (ТТ), директно испраќање, преглед, ТХ-извештај, секвенцијално пренесување

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online/uniFLOW*(најавување со PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN) *1 изборно
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, uniFLOW Secure Print*), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис на уред), безбедност за испраќање податоци (ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја) *1 Изборно
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), WPA3-поддршка (Wi-Fi), овозможување/невозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одвојување на G3-факс од LAN, одвојување на USB-приклучокот од LAN
Безбедност на уредот	Функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP: проверка на системот при вклучувањето (NIST SP800-193: заштита), проверка на интегритетот на софтверот на MFP и заштита на фирмверот на платформата: автоматско враќање на систем (NIST SP800-193: враќање)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % RH (релативна влажност/без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прил. 1280 W активно печатење: прил. 480 W Режим на мирување: прил. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,32 kWh/неделно (230 V) За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Нивоа на шум	Звучен притисок: Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: нечуен Моќност на звук: Активен режим: двострано 68 dB / еднострано 67 dB Режим на подготвеност: нечуен
Стандарди	Blue Angel
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици со тонер	ТОНЕР Т13 (10.600 страници*) *врз основа на ISO/IEC 19752

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	Услуга за следење iW Enterprise Management Console
Софтвер за скенирање	ScanGear MF и MF Scan Utility
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon Библиотека со апликации
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Модул за снабдување на касетата-АН1	Капацитет на хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 120 gsm
ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Други	Комплет со MiCard додаток-B1
ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ	
Безбедност на податоците	Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет за печатење бар-кодови-E1E
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1
Опрема за факс	Комплет со долг кабел TEL 6* (телефон со слушалка) *достапно само за 1440F

# Серија imageFORCE 1440



## Сертификати и компатибилност



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V. 2025 година