

KOMPAKTE, BRUKERVENNLIGE A4- SVART-HVITT-ENHETER FOR JEVN UTSKRIFT PÅ MINDRE ARBEIDSPLASSE.

Kompakte og brukervennlige A4-svart-hvitt-flerfunksjonsenheter tilbyr grunnleggende kontorfunksjonalitet, en smidig brukeropplevelse og raske utskrifts- og skannehastigheter.

imageFORCE 1440-serien



ØK PRODUKTIVITETEN

Jobb effektivt og spar tid med rask utskrift og skanning. Rask oppvarming av maskinen og rask utskriftstid betyr at du får utskriftene du trenger, i løpet av sekunder.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Et intuitivt brukergrensesnitt og en QR-kode som veileder brukerne til en bruksanvisning på nett, bidrar til sømløs utførelse av utskrifts- og skannearbeidsflyter. Vedlikehold som du kan gjøre selv, forenkles med en alt-i-ett-tonerkassett, mens den kompakte størrelsen på enhetene betyr at du kan skrive ut fra små kontorer enkelt og greit.

STABIL SIKKERHET

Hold dokumenter, enheter og nettverk sikre med avansert sikkerhet som er konstruert for å enkelt oppnå beskyttelse. Security Settings Navigator bidrar til å minimere behovet for IT-støtte.

BLI BEDRE PÅ BÆREKRAFT

Gjør en bevisst innsats for å verne miljøet med enheter som er laget av resirkulert plast. Lavt energiforbruk betyr også redusert karbonutslipp.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	A4 multifunksjons sort-hvitt printer
Hovedfunksjoner	1440F: utskrift, kopiering, skanning, sending og faks 1440: utskrift, kopiering, skanning, sending
Proseszor	1,2 GHz-prosessor med én kjerne
Kontrollpanel	5-tommers LCD-fargeberøringsskjerm
Minne	RAM: 1,0 GB
Oppbevaring	eMMC 4GB
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark 100-arks multiarkmater 550-arks papirkassett x 1 Maksimalt 900 ark (med 1 x kassettmatemodul AH1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	150 ark
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, etikett, brevhode, konvolutt Papirkassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, brevhode
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttede medievekter	Multiarkmater: 60 til 199 g/m2 Papirkassett: 60 til 120 g/m2 Tosidig: 60 til 120 g/m2
Oppvarmingstid	14 sekunder eller mindre Fra hvilemodus: 4 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installasjonsplass (B x D)	689 mm x 1 081 mm
Vekt*	1440F: Ca. 17,2 kg 1440: Ca. 17,2 kg
*inkludert vanlig toner	
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON	
Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)	Enkeltsidig: opptil 40 sider/min (A4), opptil 42 sider/min (A5R), opptil 65,4 sider/min (A5) Tosidig: opptil 33,6 sider/min (A4)
Trykkoppløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Bare støtte for kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (fra USB-minne)
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS / iPadOS
Fonter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, strekkodeskrifter* *1 sett for strekkodeutskrift D1 kreves (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, utskriftsdato

imageFORCE 1440-serien

Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Per juni 2025
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)	Enkeltsidig: opptil 40 sider/min (A4) Tosidig: opptil 33,6 sider/min (A4)
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, tosidig original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, passkopiering, fargemodus, reservert kopi
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk))
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 50 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: 50 til 105 g/m2
Støttede medieformater	Plateskannestørrelse: 215,9 mm x 297 mm Dokumentmaterens medieformat: A4, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Skanneshastighet (bilder/min A4)	Sending (300 x 300 dpi): Enkeltsidig skanning: 50 (svart/hvitt), 40 (farger) Tosidig skanning: 100 (svart/hvitt), 80 (farger) Kopiering: Skanneshastighetsprioritet (300 x 600 dpi: standard) Enkeltsidig skanning: 40 Tosidig skanning: 80 Bildekvalitetsprioritet (600 x 600 dpi) Enkeltsidig skanning: 20 Tosidig skanning: 40
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	ScanGear MF og MF Scan Utility for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per juni. 2025
Skannemetode	Skyveskanning, draskanning, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til sky (programbibliotek / uniFLOW Online)
SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: faks via e-post / internett (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningemetode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (50) / lokalt (300) / hurtignummer (281)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, forhåndsvisning, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 1440-serien

FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sending: A4, A5R*, A6*, B5* Mottak: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4
Faksminne	Opptil 512 sider (90 jobber)
Hurtignumre	Maks. 281
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre
Seriesending	Maks. 310 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, forhåndsvisning, TX-rapport, seriesending

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Godkjenning av avdelings-ID (avdelings-ID og PIN-pålogging, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (pålogging med PIN, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode) * ¹ Tilvalg
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, uniFLOW Secure Print*), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF med enhetssignatur, PDF/XPS), datasendingssikkerhet (funksjoner for begrenset sending av e-post/fil, bekreftelse av faksnummer, tillat/begrens overføringer av faksdriver, tillat/begrens sending fra historikk) * ¹ Tilvalg
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte (Wi-Fi), aktivere/deaktivere (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra LAN
Enhetssikkerhet	Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare: Systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST SP800-193: gjenoppretting)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet / ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Hvilemodus: ca. 0,9 W Normalt strømforbruk (TEC): 0,32 kWh/uke (230 V) For å få mer informasjon om Lot26-regelverket kan du gå til: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Lydnivåer	Lydtrykk: Ved bruk: 53 dB Ventemodus: Lydløs Lydstyrke: Ved bruk: tosidig 68 dB / enkeltsidig 67 dB Ventemodus: Lydløs
Standarder	Blue Angel

FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	TONER T13 (10 600 sider*) *Basert på ISO/IEC 19752

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern service	iW Enterprise Management Console-overvåkingstjeneste
Skanneprogramvare	ScanGear MF og MF Scan Utility
Optimaliseringsverktøy	Konfigurasjonsverktøy for Canon-driver Programbibliotek

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
Kassettematemodul AH1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 120 g/m ²

MASKINVARETILBEHØR	
Annet	Tilleggssett for MiCard B1

TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	
Datasikkerhet	Send PDF Security Feature Set-E1

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	Sett for strekkodeutskrift E1E
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit C1
Fakstilbehør	TEL 6 Kit Long Cord* (telefonhåndsett) *Bare tilgjengelig for 1440F

imageFORCE 1440-serien



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025