

# KOMPAKTOWE, ŁATWE W OBSŁUDZE URZĄDZENIA MONOCHROMATYCZNE A4 DO BEZPROBLEMOWEGO DRUKOWANIA W MNIJSZYCH PRZESTRZENIACH ROBOCZYCH.

Kompaktowe i łatwe w obsłudze monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A4 zapewniające podstawowe funkcje biurowe i bezproblemową obsługę oraz umożliwiające szybkie drukowanie i skanowanie.

## Seria imageFORCE 1440



### WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Szybkie drukowanie i skanowanie pozwala efektywnie pracować i oszczędzać cenny czas. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania i drukowania generowanie potrzebnych wydruków to kwestia sekund.

### WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika i kod QR zapewniający dostęp do podręcznika online ułatwiają drukowanie i skanowanie. Uniwersalny zasobnik tonera upraszcza samodzielną konserwację, a dzięki małemu rozmiarowi urządzeń bez problemu można drukować w małych biurach.

### SOLIDNE ZABEZPIECZENIA

Zaawansowane zabezpieczenia upraszczają ochronę dokumentów, urządzeń i sieci. Security Settings Navigator pomaga ograniczyć konieczność korzystania z pomocy działu IT.

### POPRAW DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Świadomie chroń środowisko naturalne dzięki urządzeniom, w których wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Niskie zużycie energii przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

DANE TECHNICZNE

| MODUŁ GŁÓWNY                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia                                     | Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Główne funkcje                                     | 1440F: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie<br>1440: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Procesor                                           | Jednordzeniowy procesor 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panel sterowania                                   | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pamięć                                             | Pamięć RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pamięć masowa                                      | Pamięć eMMC: 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejsy podłączeniowe                           | SIEĆ<br>Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>INNE<br>Standardowo: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (urządzenie) x 1<br>Opcjonalnie: interfejs sterowania kopiowaniem                                                                                                                                                                 |
| Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²) | Standardowo: 250 arkuszy<br>1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy<br>1 kaseta na 550 arkuszy papieru<br>Maksymalnie: 900 arkuszy (z 1 modulem kasety podajnika AHI)                                                                                                                                                                                                                         |
| Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)    | 150 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typy obsługiwanych nośników                        | Taca wielofunkcyjna:<br>cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy, koperty<br>Kaseta na papier:<br>cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane formaty nośników                       | Taca wielofunkcyjna:<br>Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Rozmiar niestandardowy: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm<br>Koperty: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Niestandardowy rozmiar kopert: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm<br>Kaseta na papier:<br>Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Rozmiar niestandardowy: od 105,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm |
| Obsługiwana gramatura nośników                     | Taca wielofunkcyjna: 60–199 g/m²<br>Kaseta na papier: 60–120 g/m²<br>Druk dwustronny: 60–120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czas rozgrzewania                                  | Maks. 14 s<br>Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)                       | 420 x 460 x 375 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Miejsce na instalację (szer. x gł.)                | 689 x 1081 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga*                                              | 1440F: około 17,2 kg<br>1440: około 17,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * w tym standardowy toner                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DANE TECHNICZNE WYDRUKU                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)                | Jednostronne: do 40,0 str./min (A4), do 42,0 str./min (A5R), do 65,4 str./min (A5)<br>Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość drukowania (dpi)                     | Do 1200 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Języki opisu strony                                | Standardowo: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM<br>* Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.                                                                                                                                                                                                                         |
| Drukowanie bezpośrednie                            | Obsługiwane typy plików: PDF, TIFF/JPEG (z pamięci USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury         | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| System operacyjny, drukowanie standardowe          | Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy) / iOS / iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Czcionki                                           | Czcionki PS: 136 Roman<br>PCL: 93 Roman, czcionki kodów kreskowych*1<br><br>*1 Wymagany jest opcjonalny zestaw do druku kodów kreskowych D1.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje drukowania                                 | Bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie sztyrowane, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, rozmiary/orientacje papieru mieszanego, redukcja ilości tonera, drukowanie plakatów, data wydruku                                                                                                                                                                           |

Seria imageFORCE 1440

| System operacyjny                                       | UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy)<br>PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025<br>PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy)<br>PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 lub nowszy)<br><br>Stan na czerwiec 2025           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)                     | Jednostronne: do 40,0 str./min (A4)<br>Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B./KOL.)            | Około 6,1 s lub mniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi)                          | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopiowanie wielokrotne                                  | Do 999 kopii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gęstość kopii                                           | Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Powiększenie                                            | Zmienne powiększenie: 25–400% (przyrost o 1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcje kopiowania                                      | Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie paszportu, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane                                                                                           |
| DANE TECHNICZNE SKANOWANIA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ                                                     | Automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzbiegowego przetwarzania dwustronnego (dwustronny na dwustronny (automatycznie))                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)                | maks. 50 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gramatura papieru obsługiwana przez podajnik dokumentów | Gramatura nośników w podajniku dokumentów: 50–105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formaty obsługiwanych nośników                          | Rozmiar skanowania z płyty: 215,9 x 297,0 mm<br>Rozmiar nośników w podajniku dokumentów: A4, A5R, A6, B5<br>Formaty niestandardowe: od 48,0 x 85,0 mm do 216,0 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Szybkość skanowania (obrazy/min: A4)                    | Wysyłanie (300 x 300 dpi):<br>Skanowanie jednostronne: 50 (cz.-b.), 40 (kol.)<br>Skanowanie dwustronne: 100 (cz.-b.), 80 (kol.)<br><br>Kopiowanie:<br>Priorytet szybkości skanowania (300 x 600 dpi: domyślnie)<br>Skanowanie jednostronne: 40<br>Skanowanie dwustronne: 80<br>Priorytet jakości obrazu (600 x 600 dpi)<br>Skanowanie jednostronne: 20<br>Skanowanie dwustronne: 40 |
| Rozdzielczość skanowania (dpi)                          | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dane techniczne trybu Pull                              | ScanGear MF i MF Scan Utility – standardy TWAIN i WIA<br>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>Stan na czerwiec 2025                                                                                                                                                                                          |
| Metoda skanowania                                       | Skanowanie w trybie Push, skanowanie w trybie Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do serwisów w chmurze (biblioteka aplikacji / uniFLOW)                                                                                                                                                                                                               |
| DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miejsce docelowe                                        | Standardowo: e-mail / faks przez Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, skrzynka pocztowa<br>Opcjonalnie: faks Super G3, faks IP<br>* Dostępna metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 w Microsoft 365 i Google Workspace.                                                                                                                                                                   |
| Książka adresowa                                        | LDAP (50) / lokalnie (300) / szybkie wybieranie (281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protokół komunikacji                                    | Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>E-mail i faks internetowy: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Format plików                                           | TIFF, JPEG, PDF (kompaktowy, z obsługą wyszukiwania tekstu, PDF/A-1b, śledzenie i wyglądanie, szyfrowanie, podpis urządzenia, podpis użytkownika)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcje uniwersalnego wysyłania                         | Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, korekta gęstości, ostrość, nazwa pliku, temat/wiadomość, odpowiedź, priorytet wiadomości e-mail, raport z wysyłania, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów                                                                                                                                                       |



# DANE TECHNICZNE

# Seria imageFORCE 1440

| DANE TECHNICZNE FAKSU                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna liczba linii faksu        | 1                                                                                                                                            |
| Szybkość modemu                      | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                         |
| Metoda kompresji                     | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                            |
| Rozdzielczość (dpi)                  | 400 x 400 (ultraniska kompresja), 200 x 400 (superniska kompresja), 200 x 200 (niska kompresja / zdjęcie), 200 x 100 (standardowa kompresja) |
| Rozdzielczość wysyłania/odbioru      | Wysyłanie: A4, A5R*, A6*, B5*<br>Odbieranie: A4, A5, A5R, B5<br>* Wysyłane jako A4                                                           |
| Pamięć faksu                         | Do 512 stron (90 zadań)                                                                                                                      |
| Szybkie wybieranie                   | Maks. 281                                                                                                                                    |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe | Maks. 299 pozycji                                                                                                                            |
| Nadawanie sekwencyjne                | Maks. 310 adresów                                                                                                                            |
| Kopia zapasowa pamięci               | Tak                                                                                                                                          |
| Funkcje faksu                        | Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, podgląd, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne                                              |

| DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwierzytelnianie i kontrola dostępu | Uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatorów działów (logowanie identyfikatorem działu i numerem PIN, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online / uniFLOW* (logowanie kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN)<br>*1 Opcjonalnie                                                                                                                                                                                                    |
| Bezpieczeństwo dokumentów           | Zabezpieczenia drukowania (bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie szyfrowane, uniFLOW Secure Print*), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany plik PDF, podpis urządzenia PDF/XPS), zabezpieczenia wysyłanych danych (blokowanie funkcji poczty e-mail / wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie na / blokowanie przesyłania faksów, zezwalanie na / blokowanie wysyłania na podstawie rejestru historii działań)<br>*1 Opcjonalnie |
| Zabezpieczenia sieci                | TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcja zapory (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa WPA3 (Wi-Fi), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielenie faksu G3 od sieci LAN, oddzielenie portu USB od sieci LAN                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia urządzenia           | Funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego: weryfikacja systemu podczas uruchamiania (NIST SP800-193: ochrona), sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego i odporności oprogramowania układowego platformy: automatyczne odzyskiwanie systemu (NIST SP800-193: odzyskiwanie)                                                                                          |
| Zarządzanie urządzeniami i audyt    | Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                       |

| PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środowisko pracy               | Temperatura: od 10 do 30°C<br>Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna, bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Źródło zasilania               | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór mocy                     | Maks.: około 1280 W<br>Tryb aktywnego drukowania: około 480 W<br>Tryb uśpienia: około 0,9 W<br>Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,32 kWh/tydzień (230 V). Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a> |
| Poziom hałasu                  | Ciężenie akustyczne:<br>Praca: 53 dB<br>Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności<br>Moc akustyczna:<br>Praca: dwustronny 68 dB / jednostronny 67 dB<br>Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności                                                                                                                                                        |
| Standardy                      | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kasety z tonerem         | TONER T13 (10 600 stron*)<br>* Na podstawie normy ISO/IEC 19752 |

| OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Śledzenie i raportowanie              | uniFLOW Online                                          |
| Narzędzia do zarządzania zdalnego     | iW Enterprise Management Console<br>Monitoring Service  |
| Oprogramowanie do skanowania          | ScanGear MF i MF Scan Utility                           |
| Narzędzia do optymalizacji            | Canon Driver Configuration Tool<br>Biblioteka aplikacji |

| OPCJE OBSŁUGI PAPIERU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduł kasety papieru AHI | Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy<br>Format papieru: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Rozmiar niestandardowy: od 105,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm<br>Gramatura papieru: 60–120 g/m <sup>2</sup> |

| AKCESORIA SPRZĘTOWE |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Inne informacje     | Moduł czytnika MiCard B1 |

| OPCJE ZABEZPIECZEŃ    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo danych | Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 |

| OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do drukowania    | Zestaw do druku kodów kreskowych E1E                                                                       |
| Akcesoria systemowe        | Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1                                                                |
| Akcesoria do faksu         | Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem*<br>(słuchawka telefoniczna)<br>* Dostępny tylko dla modelu 1440F |

# Seria imageFORCE 1440



## Certyfikaty i zgodność



**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Polish edition**  
© Canon Europa N.V. 2025